Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Putzbrunner Straße 136	420	1	sehr gut	sehr gut
Garagenhof Nr. 136 südlich	150	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Garagenhof Nr. 136 nördlich	150	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 134	420	1	sehr gut	sehr gut
Nebengebäude Nr. 134(SO)	16	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Nebengebäude Nr. 134 (SW)	60	0,9	schlecht geeignet	ungeeignet
Nebengebäude Nr. 134 (NO)	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Nebengebäude Nr. 134(NW)	16	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Garageneinfahrt Nr. 134 östlich	70	1	mäßig	mäßig
Garagenhof Nr. 134 westlich	70	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 179	115	0,95	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 179 (N)	200	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Putzbrunner Straße 136	1	0,91	1	179 kWh	27.289kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	50.400kWh
Garagenhof Nr. 136 südlich	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Garagenhof Nr. 136 nördlich	1	0,91	1	179 kWh	9.746kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	18.000kWh
Putzbrunner Straße 134	1	0,91	1	179 kWh	27.289kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	50.400kWh
Nebengebäude Nr. 134(SO)	0,95	1	0,25	170 kWh	kWh	428 kWh	1	285 kWh	kWh
Nebengebäude Nr. 134 (SW)	0,9	1	0,25	161 kWh	kWh	405 kWh	1	270 kWh	kWh
Nebengebäude Nr. 134 (NO)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Nebengebäude Nr. 134(NW)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Garageneinfahrt Nr. 134 östlich	1	0,91	0,75	179 kWh	3.411kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	6.300kWh
Garagenhof Nr. 134 westlich	1	0,91	1	179 kWh	4.548kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	8.400kWh
Putzbrunner Straße 179	0,95	1	1	170 kWh	19.501kWh	428 kWh	1	285 kWh	32.775kWh
Putzbrunner Straße 179 (N)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Putzbrunner Straße 177 (SW)	35	0,9	schlecht geeignet	mäßig
Putzbrunner Straße 177 (NO)	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 177a (SW)	21	0,9	mäßig	sehr gut
Putzbrunner Straße 177a (NO)	21	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 177b (SW)	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 177b (NO)	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 132 (SW)	80	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 132 (NO)	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 132a (SW)	80	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 132a (NO)	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 132b (SW)	80	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 132b (NO)	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Putzbrunner Straße 177 (SW)	0,9	0,9	0,75	145 kWh	kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	7.796kWh
Putzbrunner Straße 177 (NO)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 177a (SW)	0,9	0,9	1	145 kWh	3.036kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	6.237kWh
Putzbrunner Straße 177a (NO)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 177b (SW)	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Putzbrunner Straße 177b (NO)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 132 (SW)	0,9	1	1	161 kWh	12.852kWh	405 kWh	1	270 kWh	21.600kWh
Putzbrunner Straße 132 (NO)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 132a (SW)	0,9	1	1	161 kWh	12.852kWh	405 kWh	1	270 kWh	21.600kWh
Putzbrunner Straße 132a (NO)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 132b (SW)	0,9	1	1	161 kWh	12.852kWh	405 kWh	1	270 kWh	21.600kWh
Putzbrunner Straße 132b (NO)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Putzbrunner Straße 132c (SW)	80	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 132c (NO)	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Garagenhof Nr. 132 (östl.)	65	1	mäßig	mäßig
Garagenhof Nr. 132 (westl.)	65	1	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 175	20	0,78	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 175	20	0,78	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 175 a	20	0,78	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 175 a	20	0,78	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 175 b	20	0,78	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 175 b	20	0,78	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 175 c	20	0,78	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 175 c	20	0,78	mäßig	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Putzbrunner Straße 132c (SW)	0,9	1	1	161 kWh	12.852kWh	405 kWh	1	270 kWh	21.600kWh
Putzbrunner Straße 132c (NO)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Garagenhof Nr. 132 (östl.)	1	0,91	0,75	179 kWh	3.167kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	5.850kWh
Garagenhof Nr. 132 (westl.)	1	0,91	0,75	179 kWh	3.167kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	5.850kWh
Putzbrunner Straße 175	0,78	1	1	139 kWh	2.785kWh	351 kWh	1	234 kWh	4.680kWh
Putzbrunner Straße 175	0,78	1	1	139 kWh	2.785kWh	351 kWh	1	234 kWh	4.680kWh
Putzbrunner Straße 175 a	0,78	1	1	139 kWh	2.785kWh	351 kWh	1	234 kWh	4.680kWh
Putzbrunner Straße 175 a	0,78	1	1	139 kWh	2.785kWh	351 kWh	1	234 kWh	4.680kWh
Putzbrunner Straße 175 b	0,78	1	1	139 kWh	2.785kWh	351 kWh	1	234 kWh	4.680kWh
Putzbrunner Straße 175 b	0,78	1	1	139 kWh	2.785kWh	351 kWh	1	234 kWh	4.680kWh
Putzbrunner Straße 175 c	0,78	1	1	139 kWh	2.785kWh	351 kWh	1	234 kWh	4.680kWh
Putzbrunner Straße 175 c	0,78	1	1	139 kWh	2.785kWh	351 kWh	1	234 kWh	4.680kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Putzbrunner Straße 173	70	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 173 (N)	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 173 (Hintergebäude, SW)	50	0,9	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 173 (Hintergebäude, NO)	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 173 (Garage)	30	1	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 130 (SW)	100	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 130 (NO)	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 130a (SW)	100	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 130 (SW)	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 130b (SW)	100	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 130 (SW)	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Putzbrunner Straße 173	0,9	1	1	161 kWh	11.246kWh	405 kWh	1	270 kWh	18.900kWh
Putzbrunner Straße 173 (N)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 173 (Hintergebäude, SW)	0,9	1	0,75	161 kWh	6.024kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.125kWh
Putzbrunner Straße 173 (Hintergebäude, NO)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 173 (Garage)	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Putzbrunner Straße 130 (SW)	0,9	1	1	161 kWh	16.065kWh	405 kWh	1	270 kWh	27.000kWh
Putzbrunner Straße 130 (NO)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 130a (SW)	0,9	1	1	161 kWh	16.065kWh	405 kWh	1	270 kWh	27.000kWh
Putzbrunner Straße 130 (SW)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 130b (SW)	0,9	1	1	161 kWh	16.065kWh	405 kWh	1	270 kWh	27.000kWh
Putzbrunner Straße 130 (SW)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Garagenhof Nr. 130 (östl.)	65	1	mäßig	mäßig
Garagenhof Nr. 130 (westl.)	65	1	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 171 b	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 171 b (N)	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 171 a	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 171 a (N)	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 171	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 171 (N)	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Anzengruberstraße 2	100	1	sehr gut	sehr gut
Anzengruberstraße 2 a	35	0,78	mäßig	mäßig
Anzengruberstraße 2 a	10	0,78	mäßig	mäßig
Anzengruberstraße 1	30	0,95	mäßig	mäßig
Anzengruberstraße 1 (N)	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Anzengruberstraße 1 Garage	42	1	mäßig	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Garagenhof Nr. 130 (östl.)	1	0,91	0,75	179 kWh	3.167kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	5.850kWh
Garagenhof Nr. 130 (westl.)	1	0,91	0,75	179 kWh	3.167kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	5.850kWh
Putzbrunner Straße 171 b	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Putzbrunner Straße 171 b (N)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 171 a	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Putzbrunner Straße 171 a (N)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 171	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Putzbrunner Straße 171 (N)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Anzengruberstraße 2	1	0,91	1	179 kWh	6.497kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	12.000kWh
Anzengruberstraße 2 a	0,78	1	1	139 kWh	4.873kWh	351 kWh	1	234 kWh	8.190kWh
Anzengruberstraße 2 a	0,78	1	1	139 kWh	1.392kWh	351 kWh	1	234 kWh	2.340kWh
Anzengruberstraße 1	0,95	1	0,75	170 kWh	3.815kWh	428 kWh	1,1	314 kWh	7.054kWh
Anzengruberstraße 1 (N)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Anzengruberstraße 1 Garage	1	0,91	0,75	179 kWh	2.047kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.780kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Anzengruberstraße 3 (WSW)	65	0,9	sehr gut	sehr gut
Anzengruberstraße 3 (NNO)	65	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 167	30	0,95	gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 167 (N)	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 167 Garage	50	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 128	100	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 128 (NO)	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 128 a	100	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 128 a (NO)	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 128 b	100	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 128 b (NO)	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Garagenhof Nr. 128 (östl.)	65	1	mäßig	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Anzengruberstraße 3 (WSW)	0,9	1	1	161 kWh	10.442kWh	405 kWh	1	270 kWh	17.550kWh
Anzengruberstraße 3 (NNO)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 167	0,95	0,9	1	153 kWh	4.579kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	9.405kWh
Putzbrunner Straße 167 (N)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 167 Garage	1	0,91	1	179 kWh	3.249kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	6.000kWh
Putzbrunner Straße 128	0,9	1	1	161 kWh	16.065kWh	405 kWh	1	270 kWh	27.000kWh
Putzbrunner Straße 128 (NO)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 128 a	0,9	1	1	161 kWh	16.065kWh	405 kWh	1	270 kWh	27.000kWh
Putzbrunner Straße 128 a (NO)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 128 b	0,9	1	1	161 kWh	16.065kWh	405 kWh	1	270 kWh	27.000kWh
Putzbrunner Straße 128 b (NO)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Garagenhof Nr. 128 (östl.)	1	0,91	0,75	179 kWh	3.167kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	5.850kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Garagenhof Nr. 128 (westl.)	65	1	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 126	100	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 126	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 126 a	100	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 126 a	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Garagenhof Nr. 126 (östl.)	65	1	sehr gut	sehr gut
Garagenhof Nr. 126 (westl.)	65	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 165a	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 165a (N)	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 165a Garage	15	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 165a Garage (N)	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 165 (WSW)	45	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Garagenhof Nr. 128 (westl.)	1	0,91	0,75	179 kWh	3.167kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	5.850kWh
Putzbrunner Straße 126	0,9	1	1	161 kWh	16.065kWh	405 kWh	1	270 kWh	27.000kWh
Putzbrunner Straße 126	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 126 a	0,9	1	1	161 kWh	16.065kWh	405 kWh	1	270 kWh	27.000kWh
Putzbrunner Straße 126 a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Garagenhof Nr. 126 (östl.)	1	0,91	1	179 kWh	4.223kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	7.800kWh
Garagenhof Nr. 126 (westl.)	1	0,91	1	179 kWh	4.223kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	7.800kWh
Putzbrunner Straße 165a	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Putzbrunner Straße 165a (N)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 165a Garage	1	0,9	1	161 kWh	2.410kWh	405 kWh	1,1	330 kWh	4.950kWh
Putzbrunner Straße 165a Garage (N)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 165 (WSW)	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Putzbrunner Straße 165 (NNO)	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Waldstraße 2 (WSW)	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Waldstraße 2 (NNO)	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Waldstraße 2 Garage	25	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Waldstraße 2 a	43	1	sehr gut	sehr gut
Waldstraße 2 a (N)	43	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Waldstraße 2 a Garage	25	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Waldstraße 2 b	43	1	sehr gut	sehr gut
Waldstraße 2 b (N)	43	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Waldstraße 2 b Garage	25	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Waldstraße 2 c	43	1	sehr gut	sehr gut
Waldstraße 2 c (N)	43	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Waldstraße 2 c Garage	25	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Waldstraße 2 d	43	1	sehr gut	sehr gut
Waldstraße 2 d (N)	43	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Waldstraße 2 d Garage	25	1	mäßig	mäßig
Waldstraße 1	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Waldstraße 1	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Waldstraße 1 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Waldstraße 1a	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Waldstraße 1a	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Waldstraße 1a G	15	1	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 163	50	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Putzbrunner Straße 165 (NNO)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Waldstraße 2 (WSW)	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Waldstraße 2 (NNO)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Waldstraße 2 Garage	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Waldstraße 2 a	1	1	1	179 kWh	7.676kWh	450 kWh	1	300 kWh	12.900kWh
Waldstraße 2 a (N)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Waldstraße 2 a Garage	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Waldstraße 2 b	1	1	1	179 kWh	7.676kWh	450 kWh	1	300 kWh	12.900kWh
Waldstraße 2 b (N)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Waldstraße 2 b Garage	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Waldstraße 2 c	1	1	1	179 kWh	7.676kWh	450 kWh	1	300 kWh	12.900kWh
Waldstraße 2 c (N)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Waldstraße 2 c Garage	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Waldstraße 2 d	1	1	1	179 kWh	7.676kWh	450 kWh	1	300 kWh	12.900kWh
Waldstraße 2 d (N)	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Waldstraße 2 d Garage	1	0,91	0,75	179 kWh	1.218kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.250kWh
Waldstraße 1	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Waldstraße 1	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Waldstraße 1 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Waldstraße 1a	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Waldstraße 1a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Waldstraße 1a G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Putzbrunner Straße 163	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Putzbrunner Straße 163	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 163a	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 163a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 163, 163a G	60	1	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 163b	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 163b	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 163b G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 161	90	0,95	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 161	14	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 161	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 161	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 161 G	60	1	mäßig	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Putzbrunner Straße 163	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 163a	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Putzbrunner Straße 163a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 163, 163a G	1	0,91	0,75	179 kWh	2.924kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	5.400kWh
Putzbrunner Straße 163b	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Putzbrunner Straße 163b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 163b G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 161	0,95	1	1	170 kWh	15.262kWh	428 kWh	1	285 kWh	25.650kWh
Putzbrunner Straße 161	0,9	1	1	161 kWh	2.249kWh	405 kWh	1	270 kWh	3.780kWh
Putzbrunner Straße 161	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 161	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 161 G	1	0,91	0,75	179 kWh	2.924kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	5.400kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Putzbrunner Straße 159	60	0,9	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 159	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 159 G	15	1	sehr gut	sehr gut
Lena-Christ-Straße 31	90	0,9	mäßig	mäßig
Lena-Christ-Straße 31	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lena-Christ-Straße 31 G	50	1	mäßig	mäßig
Lena-Christ-Straße 31a	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Lena-Christ-Straße 31a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lena-Christ-Straße 31b	50	0,95	mäßig	mäßig
Lena-Christ-Straße 31b	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lena-Christ-Straße 31a, 31b G	40	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Lena-Christ-Straße 32	75	0,95	sehr gut	sehr gut
Lena-Christ-Straße 32	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lena-Christ-Straße 32 G	50	1	mäßig	mäßig
Lena-Christ-Straße 32a	90	0,95	gut	sehr gut
Lena-Christ-Straße 32a	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lena-Christ-Straße 33	55	0,95	sehr gut	sehr gut
Lena-Christ-Straße 33	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Putzbrunner Straße 159	0,9	1	0,75	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Putzbrunner Straße 159	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 159 G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Lena-Christ-Straße 31	0,9	1	0,75	161 kWh	10.844kWh	405 kWh	1	270 kWh	18.225kWh
Lena-Christ-Straße 31	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lena-Christ-Straße 31 G	1	0,91	0,75	179 kWh	2.437kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	4.500kWh
Lena-Christ-Straße 31a	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Lena-Christ-Straße 31a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lena-Christ-Straße 31b	0,95	1	0,75	170 kWh	6.359kWh	428 kWh	1	285 kWh	10.688kWh
Lena-Christ-Straße 31b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lena-Christ-Straße 31a, 31b G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Lena-Christ-Straße 32	0,95	1	1	170 kWh	12.718kWh	428 kWh	1	285 kWh	21.375kWh
Lena-Christ-Straße 32	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lena-Christ-Straße 32 G	1	0,91	0,75	179 kWh	2.437kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	4.500kWh
Lena-Christ-Straße 32a	0,95	0,9	1	153 kWh	13.736kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	28.215kWh
Lena-Christ-Straße 32a	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Lena-Christ-Straße 33	0,95	1	1	170 kWh	9.327kWh	428 kWh	1	285 kWh	15.675kWh
Lena-Christ-Straße 33	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Lena-Christ-Straße 33 G	30	1	mäßig	mäßig
Lena-Christ-Straße 34	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Lena-Christ-Straße 34	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lena-Christ-Straße 34 G	15	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 157	55	0,95	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 157	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 157 G	30	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 157a	55	0,95	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 157a	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 157a G	30	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 155	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 155	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 155 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Lena-Christ-Straße 33 G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Lena-Christ-Straße 34	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Lena-Christ-Straße 34	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lena-Christ-Straße 34 G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Putzbrunner Straße 157	0,95	1	0,75	170 kWh	6.995kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.756kWh
Putzbrunner Straße 157	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 157 G	1	0,91	0,25	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 157a	0,95	1	0,75	170 kWh	6.995kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.756kWh
Putzbrunner Straße 157a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 157a G	1	0,91	0,25	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 155	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Putzbrunner Straße 155	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 155 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Putzbrunner Straße 155a	35	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 155a	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 155a	15	1	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 153	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 153	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 153 G	15	1	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 153a	35	0,95	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 153a	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 153a G	15	1	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 151	120	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 151	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 151 G	75	1	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Putzbrunner Straße 155a	0,95	1	0,5	170 kWh	kWh	428 kWh	1	285 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 155a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 155a	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Putzbrunner Straße 153	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Putzbrunner Straße 153	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 153 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Putzbrunner Straße 153a	0,95	1	0,75	170 kWh	4.451kWh	428 kWh	1	285 kWh	7.481kWh
Putzbrunner Straße 153a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 153a G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Putzbrunner Straße 151	0,9	1	1	161 kWh	19.278kWh	405 kWh	1	270 kWh	32.400kWh
Putzbrunner Straße 151	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 151 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Putzbrunner Straße 147	65	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 147	65	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 147a	65	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 147a	65	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 147, 147a G	80	0,9	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 147, 147a G	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 145	80	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 145	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 145 G	100	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 145 G	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 143	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 143	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Putzbrunner Straße 147	0,9	1	1	161 kWh	10.442kWh	405 kWh	1	270 kWh	17.550kWh
Putzbrunner Straße 147	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 147a	0,9	1	1	161 kWh	10.442kWh	405 kWh	1	270 kWh	17.550kWh
Putzbrunner Straße 147a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 147, 147a G	0,9	1	0,75	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Putzbrunner Straße 147, 147a G	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 145	0,9	1	1	161 kWh	12.852kWh	405 kWh	1	270 kWh	21.600kWh
Putzbrunner Straße 145	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 145 G	0,9	1	1	161 kWh	16.065kWh	405 kWh	1	270 kWh	27.000kWh
Putzbrunner Straße 145 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 143	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Putzbrunner Straße 143	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Putzbrunner Straße 143a	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 143a	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 143b	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 143b	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 143c	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 143c	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Albrecht-Dürer-Straße 1	30	0,95	mäßig	mäßig
Albrecht-Dürer-Straße 1	25	0,9	sehr gut	sehr gut
Albrecht-Dürer-Straße 1	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Albrecht-Dürer-Straße 1	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Albrecht-Dürer-Straße 1a	30	0,95	mäßig	mäßig
Albrecht-Dürer-Straße 1a	25	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Putzbrunner Straße 143a	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Putzbrunner Straße 143a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 143b	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Putzbrunner Straße 143b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 143c	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Putzbrunner Straße 143c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1	0,95	1	0,75	170 kWh	3.815kWh	428 kWh	1	285 kWh	6.413kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1	0,9	1	1	161 kWh	4.016kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.750kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1a	0,95	1	0,75	170 kWh	3.815kWh	428 kWh	1	285 kWh	6.413kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1a	0,9	1	1	161 kWh	4.016kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.750kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Albrecht-Dürer-Straße 1a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Albrecht-Dürer-Straße 1a	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Albrecht-Dürer-Straße 1b	30	0,95	mäßig	mäßig
Albrecht-Dürer-Straße 1b	25	0,9	sehr gut	sehr gut
Albrecht-Dürer-Straße 1b	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Albrecht-Dürer-Straße 1b	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Albrecht-Dürer-Straße 1 1b G	25	0,95	mäßig	mäßig
Albrecht-Dürer-Straße 1 1b G	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Albrecht-Dürer-Straße 1c	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Albrecht-Dürer-Straße 1c	25	0,9	sehr gut	sehr gut
Albrecht-Dürer-Straße 1c	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Albrecht-Dürer-Straße 1c	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Albrecht-Dürer-Straße 1a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1b	0,95	1	0,75	170 kWh	3.815kWh	428 kWh	1	285 kWh	6.413kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1b	0,9	1	1	161 kWh	4.016kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.750kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1 1b G	0,95	1	0,75	170 kWh	3.180kWh	428 kWh	1	285 kWh	5.344kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1 1b G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1c	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1c	0,9	1	1	161 kWh	4.016kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.750kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Albrecht-Dürer-Straße 1d	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Albrecht-Dürer-Straße 1d	25	0,9	sehr gut	sehr gut
Albrecht-Dürer-Straße 1d	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Albrecht-Dürer-Straße 1d	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Albrecht-Dürer-Straße 1e	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Albrecht-Dürer-Straße 1e	25	0,9	sehr gut	sehr gut
Albrecht-Dürer-Straße 1e	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Albrecht-Dürer-Straße 1e	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Albrecht-Dürer-Straße 1c - 1e G	25	0,95	sehr gut	sehr gut
Albrecht-Dürer-Straße 1c - 1e G	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Albrecht-Dürer-Straße 2	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Albrecht-Dürer-Straße 2	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Albrecht-Dürer-Straße 1d	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1d	0,9	1	1	161 kWh	4.016kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.750kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1d	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1d	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1e	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1e	0,9	1	1	161 kWh	4.016kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.750kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1e	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1e	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1c - 1e G	0,95	1	1	170 kWh	4.239kWh	428 kWh	1	285 kWh	7.125kWh
Albrecht-Dürer-Straße 1c - 1e G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Albrecht-Dürer-Straße 2	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Albrecht-Dürer-Straße 2	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Albrecht-Dürer-Straße 2a	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Albrecht-Dürer-Straße 2a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Albrecht-Dürer-Straße 2, 2a G	30	1	sehr gut	sehr gut
Albrecht-Dürer-Straße 2b	100	0,95	sehr gut	sehr gut
Albrecht-Dürer-Straße 2b	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Albrecht-Dürer-Straße 2b G	45	1	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 124	100	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 124	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 124a	100	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 124a	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 124, 124a G	60	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 122	15	1	mäßig	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Albrecht-Dürer-Straße 2a	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Albrecht-Dürer-Straße 2a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Albrecht-Dürer-Straße 2, 2a G	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Albrecht-Dürer-Straße 2b	0,95	1	1	170 kWh	16.958kWh	428 kWh	1	285 kWh	28.500kWh
Albrecht-Dürer-Straße 2b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Albrecht-Dürer-Straße 2b G	1	0,91	0,75	179 kWh	2.193kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	4.050kWh
Putzbrunner Straße 124	0,9	1	1	161 kWh	16.065kWh	405 kWh	1	270 kWh	27.000kWh
Putzbrunner Straße 124	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 124a	0,9	1	1	161 kWh	16.065kWh	405 kWh	1	270 kWh	27.000kWh
Putzbrunner Straße 124a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 124, 124a G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 122	1	0,9	0,75	161 kWh	1.807kWh	405 kWh	1,1	330 kWh	3.713kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Putzbrunner Straße 122	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 122a	45	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 122a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 122b	75	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 122b	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 120	40	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 120	15	0,78	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 120	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 120	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 120 G	30	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 120a	40	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 120a	20	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Putzbrunner Straße 122	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 122a	1	1	1	179 kWh	8.033kWh	450 kWh	1	300 kWh	13.500kWh
Putzbrunner Straße 122a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 122b	1	1	1	179 kWh	13.388kWh	450 kWh	1	300 kWh	22.500kWh
Putzbrunner Straße 122b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 120	1	1	1	179 kWh	7.140kWh	450 kWh	1	300 kWh	12.000kWh
Putzbrunner Straße 120	0,78	1	1	139 kWh	2.088kWh	351 kWh	1	234 kWh	3.510kWh
Putzbrunner Straße 120	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 120	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 120 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 120a	1	1	1	179 kWh	7.140kWh	450 kWh	1	300 kWh	12.000kWh
Putzbrunner Straße 120a	0,9	1	1	161 kWh	3.213kWh	405 kWh	1	270 kWh	5.400kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Putzbrunner Straße 120a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 120a	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 118	60	0,9	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 118	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 118a	60	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 118a	25	0,78	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 118a	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 118a	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 118, 118 a G	50	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 116	210	0,95	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 116	210	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 116, Anbau	250	1	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Putzbrunner Straße 120a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 120a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 118	0,9	1	0,75	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Putzbrunner Straße 118	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 118a	1	1	1	179 kWh	10.710kWh	450 kWh	1	300 kWh	18.000kWh
Putzbrunner Straße 118a	0,78	1	0,75	139 kWh	kWh	351 kWh	1	234 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 118a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 118a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 118, 118 a G	1	0,91	1	179 kWh	3.249kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	6.000kWh
Putzbrunner Straße 116	0,95	1	1	170 kWh	35.611kWh	428 kWh	1	285 kWh	59.850kWh
Putzbrunner Straße 116	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 116, Anbau	1	0,91	1	179 kWh	16.244kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	30.000kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Putzbrunner Straße 114	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 114	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 114a	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 114a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 110	1300	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 110	450	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 106	700	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 104	65	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 104	65	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 102	65	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 102	65	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 100	100	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Putzbrunner Straße 114	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Putzbrunner Straße 114	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 114a	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Putzbrunner Straße 114a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 110	1	0,91	1	179 kWh	84.466kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	156.000kWh
Putzbrunner Straße 110	1	0,91	1	179 kWh	29.238kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	54.000kWh
Putzbrunner Straße 106	1	0,91	1	179 kWh	45.482kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	84.000kWh
Putzbrunner Straße 104	0,9	1	1	161 kWh	10.442kWh	405 kWh	1	270 kWh	17.550kWh
Putzbrunner Straße 104	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 102	0,9	1	1	161 kWh	10.442kWh	405 kWh	1	270 kWh	17.550kWh
Putzbrunner Straße 102	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 100	0,9	1	1	161 kWh	16.065kWh	405 kWh	1	270 kWh	27.000kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Putzbrunner Straße 100	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 98	100	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 98	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 98 - 104 G	380	1	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 96	110	0,95	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 96	110	0,95	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 94	135	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 94	135	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 92	160	0,95	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 92	160	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Buchenstraße 1	200	1	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 91	150	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 90	40	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 90	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 90, Garagenzufahrt	45	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 89	150	1	sehr gut	sehr gut
Erlenstraße 1	55	1	sehr gut	sehr gut
Erlenstraße 1	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Erlenstraße 3	55	1	mäßig	mäßig
Erlenstraße 3	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Erlenstraße 1, 3 G	60	1	sehr gut	sehr gut
Am Brunneck 10	200	1	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Putzbrunner Straße 100	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 98	0,9	1	1	161 kWh	16.065kWh	405 kWh	1	270 kWh	27.000kWh
Putzbrunner Straße 98	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 98 - 104 G	1	0,91	0,75	179 kWh	18.518kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	34.200kWh
Putzbrunner Straße 96	0,95	1	1	170 kWh	18.653kWh	428 kWh	1	285 kWh	31.350kWh
Putzbrunner Straße 96	0,95	1	1	170 kWh	18.653kWh	428 kWh	1	285 kWh	31.350kWh
Putzbrunner Straße 94	0,95	1	0,5	170 kWh	kWh	428 kWh	1	285 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 94	0	1	0,5	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 92	0,95	1	1	170 kWh	27.132kWh	428 kWh	1	285 kWh	45.600kWh
Putzbrunner Straße 92	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Buchenstraße 1	1	0,91	0,75	179 kWh	9.746kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	18.000kWh
Putzbrunner Straße 91	1	0,91	1	179 kWh	9.746kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	18.000kWh
Putzbrunner Straße 90	1	1	1	179 kWh	7.140kWh	450 kWh	1	300 kWh	12.000kWh
Putzbrunner Straße 90	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 90, Garagenzufahrt	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 89	1	0,91	1	179 kWh	9.746kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	18.000kWh
Erlenstraße 1	1	1	1	179 kWh	9.818kWh	450 kWh	1	300 kWh	16.500kWh
Erlenstraße 1	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Erlenstraße 3	1	1	0,75	179 kWh	7.363kWh	450 kWh	1	300 kWh	12.375kWh
Erlenstraße 3	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Erlenstraße 1, 3 G	1	0,91	1	179 kWh	3.898kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	7.200kWh
Am Brunneck 10	1	0,91	1	179 kWh	12.995kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	24.000kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Am Brunneck 9	210	1	sehr gut	sehr gut
Am Brunneck 8	210	1	sehr gut	sehr gut
Am Brunneck 7	210	1	sehr gut	sehr gut
Am Brunneck 6	210	1	sehr gut	sehr gut
Am Brunneck 5	210	1	sehr gut	sehr gut
Am Brunneck 4	800	1	sehr gut	sehr gut
Cramer-Klett-Straße 1	1400	1	sehr gut	sehr gut
Cramer-Klett-Straße 1	65	1	sehr gut	sehr gut
Cramer-Klett-Straße 1	210	0,78	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 88	40	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 88	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 87	85	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 87	85	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 87	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 86	130	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 86	130	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 85	85	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 85	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 85	85	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 84	110	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 84	110	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 83	90	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 83	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 83	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 82	110	1	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Am Brunneck 9	1	0,91	1	179 kWh	13.645kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	25.200kWh
Am Brunneck 8	1	0,91	1	179 kWh	13.645kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	25.200kWh
Am Brunneck 7	1	0,91	1	179 kWh	13.645kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	25.200kWh
Am Brunneck 6	1	0,91	1	179 kWh	13.645kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	25.200kWh
Am Brunneck 5	1	0,91	1	179 kWh	13.645kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	25.200kWh
Am Brunneck 4	1	0,91	1	179 kWh	51.979kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	96.000kWh
Cramer-Klett-Straße 1	1	0,91	1	179 kWh	90.964kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	168.000kWh
Cramer-Klett-Straße 1	1	1	1	179 kWh	11.603kWh	450 kWh	1	300 kWh	19.500kWh
Cramer-Klett-Straße 1	0,78	1	1	139 kWh	29.238kWh	351 kWh	1	234 kWh	49.140kWh
Putzbrunner Straße 88	1	1	1	179 kWh	7.140kWh	450 kWh	1	300 kWh	12.000kWh
Putzbrunner Straße 88	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 87	0,9	1	1	161 kWh	13.655kWh	405 kWh	1	270 kWh	22.950kWh
Putzbrunner Straße 87	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 87	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 86	1	1	1	179 kWh	23.205kWh	450 kWh	1	300 kWh	39.000kWh
Putzbrunner Straße 86	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 85	0,9	1	1	161 kWh	13.655kWh	405 kWh	1	270 kWh	22.950kWh
Putzbrunner Straße 85	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 85	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 84	1	1	1	179 kWh	19.635kWh	450 kWh	1	300 kWh	33.000kWh
Putzbrunner Straße 84	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 83	0,9	1	1	161 kWh	14.459kWh	405 kWh	1	270 kWh	24.300kWh
Putzbrunner Straße 83	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 83	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 82	1	1	1	179 kWh	19.635kWh	450 kWh	1	300 kWh	33.000kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Putzbrunner Straße 82	110	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 81	25	0,95	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 81	65	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 81	65	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 80	160	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 80	160	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 79b	140	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 79a	140	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 79	140	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 78	160	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 78	160	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 77	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 77	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 77 G	20	1	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 75	300	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 75b	40	0,9	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 75b	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 75b	275	1	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Putzbrunner Straße 82	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 81	0,95	1	0,75	170 kWh	3.180kWh	428 kWh	1	285 kWh	5.344kWh
Putzbrunner Straße 81	0,9	1	1	161 kWh	10.442kWh	405 kWh	1	270 kWh	17.550kWh
Putzbrunner Straße 81	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 80	1	1	1	179 kWh	28.560kWh	450 kWh	1	300 kWh	48.000kWh
Putzbrunner Straße 80	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 79b	1	0,91	1	179 kWh	9.096kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	16.800kWh
Putzbrunner Straße 79a	1	0,91	1	179 kWh	9.096kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	16.800kWh
Putzbrunner Straße 79	1	0,91	1	179 kWh	9.096kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	16.800kWh
Putzbrunner Straße 78	1	1	1	179 kWh	28.560kWh	450 kWh	1	300 kWh	48.000kWh
Putzbrunner Straße 78	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 77	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Putzbrunner Straße 77	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 77 G	1	0,91	0,75	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Putzbrunner Straße 75	1	0,91	1	179 kWh	19.492kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	36.000kWh
Putzbrunner Straße 75b	0,9	0,9	0,5	145 kWh	kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 75b	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 75b	1	0,91	1	179 kWh	17.868kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	33.000kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Putzbrunner Straße 75b	1150	1	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 75c	100	1	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 75c	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Defreggerstraße 1a	325	1	sehr gut	sehr gut
Defreggerstraße 1	180	1	sehr gut	sehr gut
Defreggerstraße 2	85	0,95	sehr gut	sehr gut
Defreggerstraße 2	15	0,78	mäßig	mäßig
Defreggerstraße 2	15	0,78	mäßig	mäßig
Defreggerstraße 2	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Defreggerstraße 3	180	1	mäßig	mäßig
Defreggerstraße 4	80	1	sehr gut	sehr gut
Defreggerstraße 4	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Defreggerstraße 4 G	90	1	mäßig	mäßig
Defreggerstraße 5	180	1	sehr gut	sehr gut
Defreggerstraße 7	50	1	sehr gut	sehr gut
Defreggerstraße 7	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Defreggerstraße 9	50	1	mäßig	mäßig
Defreggerstraße 9	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Defreggerstraße 10	60	1	sehr gut	sehr gut
Defreggerstraße 10	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Defreggerstraße 11	55	1	sehr gut	sehr gut
Defreggerstraße 11	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Putzbrunner Straße 75b	1	0,91	0,75	179 kWh	56.040kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	103.500kWh
Putzbrunner Straße 75c	1	0,9	0,75	161 kWh	12.049kWh	405 kWh	1,1	330 kWh	24.750kWh
Putzbrunner Straße 75c	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Defreggerstraße 1a	1	0,91	1	179 kWh	21.117kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	39.000kWh
Defreggerstraße 1	1	0,91	1	179 kWh	11.695kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	21.600kWh
Defreggerstraße 2	0,95	1	1	170 kWh	14.414kWh	428 kWh	1	285 kWh	24.225kWh
Defreggerstraße 2	0,78	1	1	139 kWh	2.088kWh	351 kWh	1	234 kWh	3.510kWh
Defreggerstraße 2	0,78	1	1	139 kWh	2.088kWh	351 kWh	1	234 kWh	3.510kWh
Defreggerstraße 2	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Defreggerstraße 3	1	0,91	0,75	179 kWh	8.771kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	16.200kWh
Defreggerstraße 4	1	1	1	179 kWh	14.280kWh	450 kWh	1	300 kWh	24.000kWh
Defreggerstraße 4	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Defreggerstraße 4 G	1	0,91	0,75	179 kWh	4.386kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	8.100kWh
Defreggerstraße 5	1	0,91	1	179 kWh	11.695kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	21.600kWh
Defreggerstraße 7	1	1	1	179 kWh	8.925kWh	450 kWh	1	300 kWh	15.000kWh
Defreggerstraße 7	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Defreggerstraße 9	1	1	0,75	179 kWh	6.694kWh	450 kWh	1	300 kWh	11.250kWh
Defreggerstraße 9	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Defreggerstraße 10	1	1	1	179 kWh	10.710kWh	450 kWh	1	300 kWh	18.000kWh
Defreggerstraße 10	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Defreggerstraße 11	1	1	1	179 kWh	9.818kWh	450 kWh	1	300 kWh	16.500kWh
Defreggerstraße 11	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Defreggerstraße 12	60	1	sehr gut	sehr gut
Defreggerstraße 12	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Defreggerstraße 13	55	1	sehr gut	sehr gut
Defreggerstraße 13	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Defreggerstraße 14	85	1	sehr gut	sehr gut
Defreggerstraße 14	85	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Defreggerstraße 15	55	1	sehr gut	sehr gut
Defreggerstraße 15	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Defreggerstraße 17	55	1	mäßig	mäßig
Defreggerstraße 17	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Defreggerstraße 7, 9, 11, 13, 15, 17 G	160	1	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 74	160	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 74	160	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 72	75	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 72	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 70	75	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 70	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 68	190	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 68, EG	100	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 66d	40	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 66d	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Defreggerstraße 12	1	1	1	179 kWh	10.710kWh	450 kWh	1	300 kWh	18.000kWh
Defreggerstraße 12	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Defreggerstraße 13	1	1	1	179 kWh	9.818kWh	450 kWh	1	300 kWh	16.500kWh
Defreggerstraße 13	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Defreggerstraße 14	1	1	1	179 kWh	15.173kWh	450 kWh	1	300 kWh	25.500kWh
Defreggerstraße 14	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Defreggerstraße 15	1	1	1	179 kWh	9.818kWh	450 kWh	1	300 kWh	16.500kWh
Defreggerstraße 15	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Defreggerstraße 17	1	1	0,75	179 kWh	7.363kWh	450 kWh	1	300 kWh	12.375kWh
Defreggerstraße 17	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Defreggerstraße 7, 9, 11, 13, 15, 17 G	1	0,91	0,75	179 kWh	7.797kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	14.400kWh
Putzbrunner Straße 74	1	1	1	179 kWh	28.560kWh	450 kWh	1	300 kWh	48.000kWh
Putzbrunner Straße 74	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 72	1	1	1	179 kWh	13.388kWh	450 kWh	1	300 kWh	22.500kWh
Putzbrunner Straße 72	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 70	1	1	1	179 kWh	13.388kWh	450 kWh	1	300 kWh	22.500kWh
Putzbrunner Straße 70	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 68	1	0,91	1	179 kWh	12.345kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	22.800kWh
Putzbrunner Straße 68, EG	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 66d	0,95	0,9	0,5	153 kWh	kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 66d	0	0,9	0	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Putzbrunner Straße 66c	40	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 66c	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 66b	40	0,95	schlecht geeignet	mäßig
Putzbrunner Straße 66b	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 66b G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 66a	40	0,95	schlecht geeignet	mäßig
Putzbrunner Straße 66a	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 66a, 66c, 66d G	45	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 66	80	0,95	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 66	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 66 G	20	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 66 G	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 64b	15	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Putzbrunner Straße 66c	0,95	0,9	0,5	153 kWh	kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 66c	0	0,9	0	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 66b	0,95	0,9	0,75	153 kWh	kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	9.405kWh
Putzbrunner Straße 66b	0	0,9	0	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 66b G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 66a	0,95	0,9	0,75	153 kWh	kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	9.405kWh
Putzbrunner Straße 66a	0	0,9	0	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 66a, 66c, 66d G	1	0,91	1	179 kWh	2.924kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	5.400kWh
Putzbrunner Straße 66	0,95	1	1	170 kWh	13.566kWh	428 kWh	1	285 kWh	22.800kWh
Putzbrunner Straße 66	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 66 G	0,9	1	1	161 kWh	3.213kWh	405 kWh	1	270 kWh	5.400kWh
Putzbrunner Straße 66 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 64b	0,9	1	1	161 kWh	2.410kWh	405 kWh	1	270 kWh	4.050kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Putzbrunner Straße 64b	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 64b G	10	1	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 64c	30	0,9	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 64c	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 64a	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 64a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 64	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 64	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 64, 64a G	15	0,9	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 64, 64a G	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 62a	50	0,95	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 62a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 62	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 62	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Putzbrunner Straße 64b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	0,91	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 64b G	1	0,91	0,75	179 kWh	487kWh	450 kWh	1	300 kWh	2.250kWh
Putzbrunner Straße 64c	1	1	0,75	179 kWh	4.016kWh	450 kWh	1	300 kWh	6.750kWh
Putzbrunner Straße 64c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 64a	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Putzbrunner Straße 64a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 64	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Putzbrunner Straße 64	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 64, 64a G	0,9	1	0,75	161 kWh	1.807kWh	405 kWh	1	270 kWh	3.038kWh
Putzbrunner Straße 64, 64a G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 62a	0,95	1	0,75	170 kWh	6.359kWh	428 kWh	1	285 kWh	10.688kWh
Putzbrunner Straße 62a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 62	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Putzbrunner Straße 62	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Putzbrunner Straße 62, 62a G	15	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 62, 62a G	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 60	12	0,95	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 60	55	0,9	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 60	12	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 60	65	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 60 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 58	55	0,95	mäßig	mäßig
Putzbrunner Straße 58	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 58a	55	0,95	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 58a	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 56	400	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 52	250	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 50	250	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Putzbrunner Straße 48	220	1	sehr gut	sehr gut
Putzbrunner Straße 46	220	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 1	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 1	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Putzbrunner Straße 62, 62a G	0,9	1	1	161 kWh	2.410kWh	405 kWh	1	270 kWh	4.050kWh
Putzbrunner Straße 62, 62a G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 60	0,95	1	1	170 kWh	2.035kWh	428 kWh	1	285 kWh	3.420kWh
Putzbrunner Straße 60	0,9	1	1	161 kWh	8.836kWh	405 kWh	1	270 kWh	14.850kWh
Putzbrunner Straße 60	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 60	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 60 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 58	0,95	1	0,75	170 kWh	6.995kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.756kWh
Putzbrunner Straße 58	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 58a	0,95	1	1	170 kWh	9.327kWh	428 kWh	1	285 kWh	15.675kWh
Putzbrunner Straße 58a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 56	1	0,91	1	179 kWh	25.990kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	48.000kWh
Putzbrunner Straße 52	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 50	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Putzbrunner Straße 48	1	0,91	1	179 kWh	14.294kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	26.400kWh
Putzbrunner Straße 46	1	0,91	1	179 kWh	14.294kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	26.400kWh
Spitzwegstraße 1	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Spitzwegstraße 1	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Spitzwegstraße 1a	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 1a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 1b	60	0,95	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 1b	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 1b G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 2 vord. Geb.	75	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 2	120	0,95	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 2	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 2a	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 2a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 2a G	20	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 2b	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 2b	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 3	65	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 3	65	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 3a	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 3a	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 3b	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 3b	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 3 - 3b G	15	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 3 - 3b G	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 3 - 3b G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 4a	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 4a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Spitzwegstraße 1a	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Spitzwegstraße 1a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 1b	0,95	1	0,75	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Spitzwegstraße 1b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 1b G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Spitzwegstraße 2 vord. Geb.	1	0,91	1	179 kWh	4.873kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	9.000kWh
Spitzwegstraße 2	0,95	1	0,75	170 kWh	15.262kWh	428 kWh	1	285 kWh	25.650kWh
Spitzwegstraße 2	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 2a	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Spitzwegstraße 2a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 2a G	1	0,91	0,75	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Spitzwegstraße 2b	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Spitzwegstraße 2b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 3	0,95	1	0,5	170 kWh	kWh	428 kWh	1	285 kWh	kWh
Spitzwegstraße 3	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 3a	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Spitzwegstraße 3a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 3b	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Spitzwegstraße 3b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 3 - 3b G	0,95	1	1	170 kWh	2.544kWh	428 kWh	1	285 kWh	4.275kWh
Spitzwegstraße 3 - 3b G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 3 - 3b G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Spitzwegstraße 4a	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Spitzwegstraße 4a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Spitzwegstraße 4a G	15	0,9	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 4a G	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 4b	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 4b	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 4b G	15	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 4c	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 4c	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 4c G	15	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 4d	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 4d	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 4d G	15	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 4e	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 4e	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 4e G	15	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 5	40	0,95	gut	sehr gut
Spitzwegstraße 5	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 5 G	15	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 6	70	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 6	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 6a	70	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 6a	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 6b	70	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 6b	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 6c	70	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 6c	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Spitzwegstraße 4a G	0,9	1	0,5	161 kWh	kWh	405 kWh	1	270 kWh	kWh
Spitzwegstraße 4a G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 4b	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Spitzwegstraße 4b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 4b G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Spitzwegstraße 4c	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Spitzwegstraße 4c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 4c G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Spitzwegstraße 4d	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Spitzwegstraße 4d	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 4d G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Spitzwegstraße 4e	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Spitzwegstraße 4e	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 4e G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Spitzwegstraße 5	0,95	0,9	1	153 kWh	6.105kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	12.540kWh
Spitzwegstraße 5	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 5 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Spitzwegstraße 6	0,95	1	1	170 kWh	11.870kWh	428 kWh	1	285 kWh	19.950kWh
Spitzwegstraße 6	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 6a	0,95	1	1	170 kWh	11.870kWh	428 kWh	1	285 kWh	19.950kWh
Spitzwegstraße 6a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 6b	0,95	1	1	170 kWh	11.870kWh	428 kWh	1	285 kWh	19.950kWh
Spitzwegstraße 6b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 6c	0,95	1	1	170 kWh	11.870kWh	428 kWh	1	285 kWh	19.950kWh
Spitzwegstraße 6c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Spitzwegstraße 6 - 6cG	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 6 - 6cG	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 7	75	0,95	gut	sehr gut
Spitzwegstraße 7	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 7 Anbau o. ä.	20	0,95	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 7 Anbau o. ä.	20	0,95	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 7 G	30	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 8	60	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 8	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 8a	60	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 8a	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 8b	60	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 8b	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Spitzwegstraße 6 - 6cG	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Spitzwegstraße 6 - 6cG	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 7	0,95	0,9	1	153 kWh	11.446kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	23.513kWh
Spitzwegstraße 7	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 7 Anbau o. ä.	0,95	1	0,75	170 kWh	2.544kWh	428 kWh	1	285 kWh	4.275kWh
Spitzwegstraße 7 Anbau o. ä.	0,95	1	0,75	170 kWh	2.544kWh	428 kWh	1	285 kWh	4.275kWh
Spitzwegstraße 7 G	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Spitzwegstraße 8	0,95	1	1	170 kWh	10.175kWh	428 kWh	1	285 kWh	17.100kWh
Spitzwegstraße 8	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 8a	0,95	1	1	170 kWh	10.175kWh	428 kWh	1	285 kWh	17.100kWh
Spitzwegstraße 8a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 8b	0,95	1	1	170 kWh	10.175kWh	428 kWh	1	285 kWh	17.100kWh
Spitzwegstraße 8b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Spitzwegstraße 8c	60	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 8c	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 8 - 8c G	75	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 9	50	0,95	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 9	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 9	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 10	450	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 11	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 11	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 11a	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 11a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 11b	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 11b	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 11c	70	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 11c	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Spitzwegstraße 8c	0,95	1	1	170 kWh	10.175kWh	428 kWh	1	285 kWh	17.100kWh
Spitzwegstraße 8c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 8 - 8c G	1	0,91	0,75	179 kWh	3.655kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	6.750kWh
Spitzwegstraße 9	0,95	1	0,75	170 kWh	6.359kWh	428 kWh	1	285 kWh	10.688kWh
Spitzwegstraße 9	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 9	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Spitzwegstraße 10	1	0,91	1	179 kWh	29.238kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	54.000kWh
Spitzwegstraße 11	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Spitzwegstraße 11	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 11a	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Spitzwegstraße 11a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 11b	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Spitzwegstraße 11b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 11c	0,95	1	1	170 kWh	11.870kWh	428 kWh	1	285 kWh	19.950kWh
Spitzwegstraße 11c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Spitzwegstraße 11 - 11c G	20	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 11 - 11c G	20	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 11 - 11c G	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 11 - 11c G	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 12	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 12	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 12 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 12a	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 12a	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 12a G	15	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 12b	65	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 12b	65	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 12b G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 14	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 14	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 14a	35	0,95	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 14a	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 14b	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 14b	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 14c	35	0,95	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 14c	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Spitzwegstraße 11 - 11c G	0,95	1	1	170 kWh	3.392kWh	428 kWh	1	285 kWh	5.700kWh
Spitzwegstraße 11 - 11c G	0,9	1	1	161 kWh	3.213kWh	405 kWh	1	270 kWh	5.400kWh
Spitzwegstraße 11 - 11c G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 11 - 11c G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 12	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Spitzwegstraße 12	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 12 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Spitzwegstraße 12a	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Spitzwegstraße 12a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 12a G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Spitzwegstraße 12b	0,95	1	1	170 kWh	11.022kWh	428 kWh	1	285 kWh	18.525kWh
Spitzwegstraße 12b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 12b G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Spitzwegstraße 14	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Spitzwegstraße 14	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 14a	0,95	1	0,75	170 kWh	4.451kWh	428 kWh	1	285 kWh	7.481kWh
Spitzwegstraße 14a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 14b	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Spitzwegstraße 14b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 14c	0,95	1	0,75	170 kWh	4.451kWh	428 kWh	1	285 kWh	7.481kWh
Spitzwegstraße 14c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Spitzwegstraße 14 - 14c G	75	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 16	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 16	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 16a	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 16a	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 16b	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 16b	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 16c	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 16c	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 16 - 16c G	60	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 17	45	0,95	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 17	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 17a	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 17a	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 17a G	15	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 17b	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 17b	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 17b G	20	0,95	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 17b G	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 17c	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 17c	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 17c G	20	0,95	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 17c G	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Spitzwegstraße 14 - 14c G	1	0,91	0,75	179 kWh	3.655kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	6.750kWh
Spitzwegstraße 16	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Spitzwegstraße 16	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 16a	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Spitzwegstraße 16a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 16b	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Spitzwegstraße 16b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 16c	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Spitzwegstraße 16c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 16 - 16c G	1	0,91	0,75	179 kWh	2.924kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	5.400kWh
Spitzwegstraße 17	0,95	1	0,75	170 kWh	5.723kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.619kWh
Spitzwegstraße 17	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 17a	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Spitzwegstraße 17a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 17a G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Spitzwegstraße 17b	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Spitzwegstraße 17b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 17b G	0,95	1	0,75	170 kWh	2.544kWh	428 kWh	1	285 kWh	4.275kWh
Spitzwegstraße 17b G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 17c	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Spitzwegstraße 17c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 17c G	0,95	1	0,75	170 kWh	2.544kWh	428 kWh	1	285 kWh	4.275kWh
Spitzwegstraße 17c G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Spitzwegstraße 17d	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 17d	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 17d G	15	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 18	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 18	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 18a	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 18a	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 18b	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 18b	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 18c	40	0,95	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 18c	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 18 - 18c G	110	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 19	70	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 19	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 20	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 20	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 20 G	20	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 20a	80	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 20a	85	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 20a G	75	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 21	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 21	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 21a	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 21a	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Spitzwegstraße 17d	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Spitzwegstraße 17d	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 17d G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Spitzwegstraße 18	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Spitzwegstraße 18	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 18a	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Spitzwegstraße 18a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 18b	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Spitzwegstraße 18b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 18c	0,95	1	0,75	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Spitzwegstraße 18c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 18 - 18c G	1	0,91	0,75	179 kWh	5.360kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	9.900kWh
Spitzwegstraße 19	0,95	1	0,5	170 kWh	kWh	428 kWh	1	285 kWh	kWh
Spitzwegstraße 19	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 20	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Spitzwegstraße 20	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 20 G	1	0,91	1	179 kWh	1.299kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.400kWh
Spitzwegstraße 20a	0,9	1	1	161 kWh	12.852kWh	405 kWh	1	270 kWh	21.600kWh
Spitzwegstraße 20a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 20a G	1	0,91	1	179 kWh	4.873kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	9.000kWh
Spitzwegstraße 21	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Spitzwegstraße 21	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 21a	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Spitzwegstraße 21a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Spitzwegstraße 21b	45	0,95	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 21b	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 21c	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 21c	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 19, 21 - 21b G vorne	45	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 19, 21 - 21b G hinten	45	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 22	55	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 22	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 22a	55	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 22a	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 22b	55	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 22b	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 22c	55	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 22c	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 22 - 22c vord. G	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 22 - 22c vord. G	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 22 - 22c hint. G	40	0,95	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 22 - 22c hint. G	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 23	40	0,95	mäßig	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Spitzwegstraße 21b	0,95	1	0,75	170 kWh	5.723kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.619kWh
Spitzwegstraße 21b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 21c	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Spitzwegstraße 21c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 19, 21 - 21b G vorne	1	0,91	0,75	179 kWh	2.193kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	4.050kWh
Spitzwegstraße 19, 21 - 21b G hinten	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Spitzwegstraße 22	0,95	1	1	170 kWh	9.327kWh	428 kWh	1	285 kWh	15.675kWh
Spitzwegstraße 22	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 22a	0,95	1	1	170 kWh	9.327kWh	428 kWh	1	285 kWh	15.675kWh
Spitzwegstraße 22a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 22b	0,95	1	1	170 kWh	9.327kWh	428 kWh	1	285 kWh	15.675kWh
Spitzwegstraße 22b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 22c	0,95	1	1	170 kWh	9.327kWh	428 kWh	1	285 kWh	15.675kWh
Spitzwegstraße 22c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 22 - 22c vord. G	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Spitzwegstraße 22 - 22c vord. G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 22 - 22c hint. G	0,95	1	0,75	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Spitzwegstraße 22 - 22c hint. G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 23	0,95	1	0,75	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Spitzwegstraße 23	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 23a	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 23a	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 23b	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 23b	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 23c	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 23c	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 23 - 23c vord. G	30	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 23 - 23c hint. G	30	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 24	20	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 24	30	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 24	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 24	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 24 G	80	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 25	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 25	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 25 G	15	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 25a	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 25a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 25b	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 25b	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 25c	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 25c	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Spitzwegstraße 23	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 23a	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Spitzwegstraße 23a	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 23b	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Spitzwegstraße 23b	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 23c	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Spitzwegstraße 23c	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 23 - 23c vord. G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Spitzwegstraße 23 - 23c hint. G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Spitzwegstraße 24	0,95	1	1	170 kWh	3.392kWh	428 kWh	1	285 kWh	5.700kWh
Spitzwegstraße 24	0,9	1	1	161 kWh	4.820kWh	405 kWh	1	270 kWh	8.100kWh
Spitzwegstraße 24	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 24	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 24 G	1	0,91	1	179 kWh	5.198kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	9.600kWh
Spitzwegstraße 25	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Spitzwegstraße 25	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 25 G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Spitzwegstraße 25a	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Spitzwegstraße 25a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 25b	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Spitzwegstraße 25b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 25c	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Spitzwegstraße 25c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Spitzwegstraße 25a - 25c G	45	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 26	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 26	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 26 G	7	0,9	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 26 G	7	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 26a	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 26a	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 26a G	15	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 26b	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 26b	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 26b G	30	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 26c	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 26c	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 26c G	15	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 27 ca. Flachdach	110	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 27a	20	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 27a	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 27a G	15	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 27b	20	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 27b	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 27b G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 28	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 28	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Spitzwegstraße 25a - 25c G	1	0,91	0,75	179 kWh	2.193kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	4.050kWh
Spitzwegstraße 26	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Spitzwegstraße 26	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 26 G	0,9	1	0,5	161 kWh	kWh	405 kWh	1	270 kWh	kWh
Spitzwegstraße 26 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 26a	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Spitzwegstraße 26a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 26a G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Spitzwegstraße 26b	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Spitzwegstraße 26b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 26b G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Spitzwegstraße 26c	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Spitzwegstraße 26c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 26c G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Spitzwegstraße 27 ca. Flachdach	1	0,91	1	179 kWh	7.147kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	13.200kWh
Spitzwegstraße 27a	0,95	1	1	170 kWh	3.392kWh	428 kWh	1	285 kWh	5.700kWh
Spitzwegstraße 27a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 27a G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Spitzwegstraße 27b	0,95	1	1	170 kWh	3.392kWh	428 kWh	1	285 kWh	5.700kWh
Spitzwegstraße 27b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 27b G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Spitzwegstraße 28	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Spitzwegstraße 28	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Spitzwegstraße 28a	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 28a	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 28b	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 28b	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 28c	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 28c	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 28 - 28c G	30	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 28 - 28c G	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 29	105	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 29	105	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 29 G	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 29 G	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 30	75	0,95	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 30	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Robert-Hetz-Weg 1	15	0,9	sehr gut	sehr gut
Robert-Hetz-Weg 1	5	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Robert-Hetz-Weg 1	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Robert-Hetz-Weg 1	5	0,78	schlecht geeignet	ungeeignet
Robert-Hetz-Weg 1 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Robert-Hetz-Weg 1a	15	0,9	sehr gut	sehr gut
Robert-Hetz-Weg 1a	5	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Robert-Hetz-Weg 1a	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Robert-Hetz-Weg 1a	5	0,78	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Spitzwegstraße 28a	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Spitzwegstraße 28a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 28b	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Spitzwegstraße 28b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 28c	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Spitzwegstraße 28c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 28 - 28c G	0,9	1	1	161 kWh	4.820kWh	405 kWh	1	270 kWh	8.100kWh
Spitzwegstraße 28 - 28c G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 29	0,95	1	1	170 kWh	17.805kWh	428 kWh	1	285 kWh	29.925kWh
Spitzwegstraße 29	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 29 G	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Spitzwegstraße 29 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 30	0,95	1	0,75	170 kWh	9.539kWh	428 kWh	1	285 kWh	16.031kWh
Spitzwegstraße 30	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Robert-Hetz-Weg 1	0,9	1	1	161 kWh	2.410kWh	405 kWh	1	270 kWh	4.050kWh
Robert-Hetz-Weg 1	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Robert-Hetz-Weg 1	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Robert-Hetz-Weg 1	0,78	1	0,5	139 kWh	kWh	351 kWh	1	234 kWh	kWh
Robert-Hetz-Weg 1 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Robert-Hetz-Weg 1a	0,9	1	1	161 kWh	2.410kWh	405 kWh	1	270 kWh	4.050kWh
Robert-Hetz-Weg 1a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Robert-Hetz-Weg 1a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Robert-Hetz-Weg 1a	0,78	1	0,5	139 kWh	kWh	351 kWh	1	234 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Robert-Hetz-Weg 1a G	20	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 31	80	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 31	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 31a	60	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 31a	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 31a G	25	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 32	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 32	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 33	55	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 33	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 33 G	15	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 33a	90	0,95	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 33a	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 34	85	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 34	85	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 34	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 35	55	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 35	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 35a	55	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 35a	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 35, 35a G	20	0,95	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 35, 35a G	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 35b	75	0,95	mäßig	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Robert-Hetz-Weg 1a G	1	0,91	0,75	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Spitzwegstraße 31	0,95	1	1	170 kWh	13.566kWh	428 kWh	1	285 kWh	22.800kWh
Spitzwegstraße 31	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 31a	0,95	1	1	170 kWh	10.175kWh	428 kWh	1	285 kWh	17.100kWh
Spitzwegstraße 31a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 31a G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.218kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.250kWh
Spitzwegstraße 32	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Spitzwegstraße 32	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 33	0,95	1	1	170 kWh	9.327kWh	428 kWh	1	285 kWh	15.675kWh
Spitzwegstraße 33	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 33 G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Spitzwegstraße 33a	0,95	1	0,75	170 kWh	11.446kWh	428 kWh	1	285 kWh	19.238kWh
Spitzwegstraße 33a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 34	0,95	1	1	170 kWh	14.414kWh	428 kWh	1	285 kWh	24.225kWh
Spitzwegstraße 34	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 34	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 35	0,95	1	1	170 kWh	9.327kWh	428 kWh	1	285 kWh	15.675kWh
Spitzwegstraße 35	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 35a	0,95	1	1	170 kWh	9.327kWh	428 kWh	1	285 kWh	15.675kWh
Spitzwegstraße 35a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 35, 35a G	0,95	1	0,75	170 kWh	2.544kWh	428 kWh	1	285 kWh	4.275kWh
Spitzwegstraße 35, 35a G	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 35b	0,95	1	0,75	170 kWh	9.539kWh	428 kWh	1	285 kWh	16.031kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Spitzwegstraße 35b	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 36	110	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 36	130	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 36a	110	0,95	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 36a	130	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 37	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 37	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 37 G	30	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 37a	100	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 37a	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 37a G	25	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 38	80	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 38	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 38a	80	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 38a	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 39	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 39	20	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 39	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 39	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 39 G	20	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 39a	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 39a	20	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 39a	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 39a	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 39a G	30	1	mäßig	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Spitzwegstraße 35b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 36	0,95	1	1	170 kWh	18.653kWh	428 kWh	1	285 kWh	31.350kWh
Spitzwegstraße 36	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 36a	0,95	1	0,75	170 kWh	13.990kWh	428 kWh	1	285 kWh	23.513kWh
Spitzwegstraße 36a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 37	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Spitzwegstraße 37	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 37 G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Spitzwegstraße 37a	0,95	1	1	170 kWh	16.958kWh	428 kWh	1	285 kWh	28.500kWh
Spitzwegstraße 37a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 37a G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.218kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.250kWh
Spitzwegstraße 38	0,95	1	1	170 kWh	13.566kWh	428 kWh	1	285 kWh	22.800kWh
Spitzwegstraße 38	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 38a	0,95	1	1	170 kWh	13.566kWh	428 kWh	1	285 kWh	22.800kWh
Spitzwegstraße 38a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 39	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Spitzwegstraße 39	0,95	1	1	170 kWh	3.392kWh	428 kWh	1	285 kWh	5.700kWh
Spitzwegstraße 39	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 39	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 39 G	1	0,91	0,75	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Spitzwegstraße 39a	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Spitzwegstraße 39a	0,95	1	1	170 kWh	3.392kWh	428 kWh	1	285 kWh	5.700kWh
Spitzwegstraße 39a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 39a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 39a G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Spitzwegstraße 40	15	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 40	75	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 40	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 40	110	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 40a	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 40a	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 40a	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 40a	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 41a	70	0,95	gut	sehr gut
Spitzwegstraße 41a	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 41a G	30	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 42	15	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 42	75	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 42	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 42	110	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 42a	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 42a	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 42a	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 42a	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 43	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 43	65	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 43	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 43	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 43 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Spitzwegstraße 40	0,95	1	1	170 kWh	2.544kWh	428 kWh	1	285 kWh	4.275kWh
Spitzwegstraße 40	0,9	1	1	161 kWh	12.049kWh	405 kWh	1	270 kWh	20.250kWh
Spitzwegstraße 40	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 40	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 40a	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Spitzwegstraße 40a	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Spitzwegstraße 40a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 40a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 41a	0,95	0,9	1	153 kWh	10.683kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	21.945kWh
Spitzwegstraße 41a	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 41a G	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Spitzwegstraße 42	0,95	1	1	170 kWh	2.544kWh	428 kWh	1	285 kWh	4.275kWh
Spitzwegstraße 42	0,9	1	1	161 kWh	12.049kWh	405 kWh	1	270 kWh	20.250kWh
Spitzwegstraße 42	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 42	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 42a	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Spitzwegstraße 42a	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Spitzwegstraße 42a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 42a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 43	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Spitzwegstraße 43	0,9	1	1	161 kWh	10.442kWh	405 kWh	1	270 kWh	17.550kWh
Spitzwegstraße 43	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 43	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 43 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Spitzwegstraße 43 Gartenhaus	50	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 44	85	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 44	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 44	95	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 44	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 46	100	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 46	12	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 46	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 46	12	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 46 N G	15	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 46 S G	15	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 46 S G	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 48	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 48	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 48 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 48a	90	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 48a	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 48a G	15	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 49	90	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 49	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 50	30	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 50	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 50	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 50	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Spitzwegstraße 43 Gartenhaus	1	0,91	0,75	179 kWh	2.437kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	4.500kWh
Spitzwegstraße 44	0,95	1	1	170 kWh	14.414kWh	428 kWh	1	285 kWh	24.225kWh
Spitzwegstraße 44	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Spitzwegstraße 44	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 44	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 46	0,95	1	1	170 kWh	16.958kWh	428 kWh	1	285 kWh	28.500kWh
Spitzwegstraße 46	0,9	1	1	161 kWh	1.928kWh	405 kWh	1	270 kWh	3.240kWh
Spitzwegstraße 46	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 46	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 46 N G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Spitzwegstraße 46 S G	0,95	1	1	170 kWh	2.544kWh	428 kWh	1	285 kWh	4.275kWh
Spitzwegstraße 46 S G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 48	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Spitzwegstraße 48	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 48 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Spitzwegstraße 48a	0,9	1	1	161 kWh	14.459kWh	405 kWh	1	270 kWh	24.300kWh
Spitzwegstraße 48a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 48a G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Spitzwegstraße 49	0,9	1	1	161 kWh	14.459kWh	405 kWh	1	270 kWh	24.300kWh
Spitzwegstraße 49	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 50	0,95	1	0,5	170 kWh	kWh	428 kWh	1	285 kWh	kWh
Spitzwegstraße 50	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Spitzwegstraße 50	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 50	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Spitzwegstraße 50a	100	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 50a	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 52	125	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 52a	125	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 52b	125	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 52c	125	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 52 - 52c G	60	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 53	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 53	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 53 G	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 53 G	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 54	125	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 54a	125	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 54b	125	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 54c	125	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 54 - 54c	60	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 56	125	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 56a	125	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 56b	125	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 56c	125	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 56 - 56c	60	1	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 58	150	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 58	150	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Spitzwegstraße 50a	0,9	1	1	161 kWh	16.065kWh	405 kWh	1	270 kWh	27.000kWh
Spitzwegstraße 50a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 52	1	0,91	1	179 kWh	8.122kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	15.000kWh
Spitzwegstraße 52a	1	0,91	1	179 kWh	8.122kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	15.000kWh
Spitzwegstraße 52b	1	0,91	1	179 kWh	8.122kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	15.000kWh
Spitzwegstraße 52c	1	0,91	1	179 kWh	8.122kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	15.000kWh
Spitzwegstraße 52 - 52c G	1	0,91	1	179 kWh	3.898kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	7.200kWh
Spitzwegstraße 53	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Spitzwegstraße 53	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 53 G	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Spitzwegstraße 53 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 54	1	0,91	1	179 kWh	8.122kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	15.000kWh
Spitzwegstraße 54a	1	0,91	1	179 kWh	8.122kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	15.000kWh
Spitzwegstraße 54b	1	0,91	1	179 kWh	8.122kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	15.000kWh
Spitzwegstraße 54c	1	0,91	0,75	179 kWh	6.091kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	11.250kWh
Spitzwegstraße 54 - 54c	1	0,91	1	179 kWh	3.898kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	7.200kWh
Spitzwegstraße 56	1	0,91	1	179 kWh	8.122kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	15.000kWh
Spitzwegstraße 56a	1	0,91	0,75	179 kWh	6.091kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	11.250kWh
Spitzwegstraße 56b	1	0,91	0,75	179 kWh	6.091kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	11.250kWh
Spitzwegstraße 56c	1	0,91	1	179 kWh	8.122kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	15.000kWh
Spitzwegstraße 56 - 56c	1	0,91	1	179 kWh	3.898kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	7.200kWh
Spitzwegstraße 58	0,9	1	1	161 kWh	24.098kWh	405 kWh	1	270 kWh	40.500kWh
Spitzwegstraße 58	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Spitzwegstraße 59	40	0,9	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 59	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 59 G	15	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 59 a	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 59 a	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 59 a G	15	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 59 b	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 59 b G	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 59 b	15	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 59 c	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 59 c G	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 59 c	15	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 59 d	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 59 d	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 59 d G	15	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 59 e	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 59 e	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 59 e G	15	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 61	45	0,95	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 61	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 61a	45	0,95	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 61a	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 61b	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 61b	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 61c	30	0,95	mäßig	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Spitzwegstraße 59	0,9	1	0,75	161 kWh	4.820kWh	405 kWh	1	270 kWh	8.100kWh
Spitzwegstraße 59	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 59 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Spitzwegstraße 59 a	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Spitzwegstraße 59 a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 59 a G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Spitzwegstraße 59 b	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Spitzwegstraße 59 b G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 59 b	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Spitzwegstraße 59 c	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Spitzwegstraße 59 c G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 59 c	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Spitzwegstraße 59 d	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Spitzwegstraße 59 d	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 59 d G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Spitzwegstraße 59 e	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Spitzwegstraße 59 e	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 59 e G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Spitzwegstraße 61	0,95	1	0,75	170 kWh	5.723kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.619kWh
Spitzwegstraße 61	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 61a	0,95	1	0,75	170 kWh	5.723kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.619kWh
Spitzwegstraße 61a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 61b	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Spitzwegstraße 61b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 61c	0,95	1	0,75	170 kWh	3.815kWh	428 kWh	1	285 kWh	6.413kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Spitzwegstraße 61c	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 61 - 61c G	60	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 63	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 63	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 63a	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 63a	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 63b	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 63b	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 63c	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 63c	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 63 - 63c G	90	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 65	80	0,95	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 65	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 65 G	30	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 65a	80	0,95	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 65a	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 65a G	30	1	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 65b	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 65b	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 65c	45	0,95	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 65c	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 65b, 65c	25	0,95	mäßig	mäßig
Spitzwegstraße 65b, 65c	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Spitzwegstraße 61c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 61 - 61c G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Spitzwegstraße 63	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Spitzwegstraße 63	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 63a	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Spitzwegstraße 63a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 63b	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Spitzwegstraße 63b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 63c	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Spitzwegstraße 63c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 63 - 63c G	1	0,91	0,75	179 kWh	4.386kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	8.100kWh
Spitzwegstraße 65	0,95	1	0,75	170 kWh	10.175kWh	428 kWh	1	285 kWh	17.100kWh
Spitzwegstraße 65	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 65 G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Spitzwegstraße 65a	0,95	1	0,75	170 kWh	10.175kWh	428 kWh	1	285 kWh	17.100kWh
Spitzwegstraße 65a	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 65a G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Spitzwegstraße 65b	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Spitzwegstraße 65b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 65c	0,95	1	0,75	170 kWh	5.723kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.619kWh
Spitzwegstraße 65c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 65b, 65c	0,95	1	0,75	170 kWh	3.180kWh	428 kWh	1	285 kWh	5.344kWh
Spitzwegstraße 65b, 65c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Spitzwegstraße 67	60	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 67	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 67 G	25	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 67 G	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 69	110	0,9	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 69	110	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 69 W G	25	0,95	sehr gut	sehr gut
Spitzwegstraße 69 W G	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Spitzwegstraße 69 O G	175	1	mäßig	mäßig
Rembrandtstraße 2	410	1	sehr gut	sehr gut
Rembrandtstraße 2a	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Rembrandtstraße 2a	50	0,78	mäßig	mäßig
Rembrandtstraße 2b	120	0,9	sehr gut	sehr gut
Rembrandtstraße 2b	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rembrandtstraße 4	120	0,9	sehr gut	sehr gut
Rembrandtstraße 4	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rembrandtstraße 6	120	0,9	sehr gut	sehr gut
Rembrandtstraße 6	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gustav-Freytag-Straße 2	170	0,9	sehr gut	sehr gut
Gustav-Freytag-Straße 2	170	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gustav-Freytag-Straße 4	170	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Spitzwegstraße 67	0,95	1	0,5	170 kWh	kWh	428 kWh	1	285 kWh	kWh
Spitzwegstraße 67	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 67 G	0,95	1	1	170 kWh	4.239kWh	428 kWh	1	285 kWh	7.125kWh
Spitzwegstraße 67 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 69	0,9	1	1	161 kWh	17.672kWh	405 kWh	1	270 kWh	29.700kWh
Spitzwegstraße 69	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 69 W G	0,95	1	1	170 kWh	4.239kWh	428 kWh	1	285 kWh	7.125kWh
Spitzwegstraße 69 W G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Spitzwegstraße 69 O G	1	0,91	0,75	179 kWh	8.528kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	15.750kWh
Rembrandtstraße 2	1	0,91	1	179 kWh	26.639kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	49.200kWh
Rembrandtstraße 2a	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Rembrandtstraße 2a	0,78	1	1	139 kWh	6.962kWh	351 kWh	1	234 kWh	11.700kWh
Rembrandtstraße 2b	0,9	1	1	161 kWh	19.278kWh	405 kWh	1	270 kWh	32.400kWh
Rembrandtstraße 2b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rembrandtstraße 4	0,9	1	1	161 kWh	19.278kWh	405 kWh	1	270 kWh	32.400kWh
Rembrandtstraße 4	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rembrandtstraße 6	0,9	1	1	161 kWh	19.278kWh	405 kWh	1	270 kWh	32.400kWh
Rembrandtstraße 6	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Gustav-Freytag-Straße 2	0,9	1	1	161 kWh	27.311kWh	405 kWh	1	270 kWh	45.900kWh
Gustav-Freytag-Straße 2	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Gustav-Freytag-Straße 4	0,9	1	1	161 kWh	27.311kWh	405 kWh	1	270 kWh	45.900kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Gustav-Freytag-Straße 4	170	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gustav-Freytag-Straße 4a	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Gustav-Freytag-Straße 4a	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gustav-Freytag-Straße 6	170	0,9	sehr gut	sehr gut
Gustav-Freytag-Straße 6	170	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gustav-Freytag-Straße 8	170	0,9	sehr gut	sehr gut
Gustav-Freytag-Straße 8	170	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gustav-Freytag-Straße 8a	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Gustav-Freytag-Straße 8a	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gustav-Freytag-Straße 9	270	0,95	sehr gut	sehr gut
Gustav-Freytag-Straße 9	70	0,9	sehr gut	sehr gut
Gustav-Freytag-Straße 9	150	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Gustav-Freytag-Straße 4	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Gustav-Freytag-Straße 4a	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Gustav-Freytag-Straße 4a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Gustav-Freytag-Straße 6	0,9	1	1	161 kWh	27.311kWh	405 kWh	1	270 kWh	45.900kWh
Gustav-Freytag-Straße 6	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Gustav-Freytag-Straße 8	0,9	1	1	161 kWh	27.311kWh	405 kWh	1	270 kWh	45.900kWh
Gustav-Freytag-Straße 8	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Gustav-Freytag-Straße 8a	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Gustav-Freytag-Straße 8a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Gustav-Freytag-Straße 9	0,95	1	1	170 kWh	45.785kWh	428 kWh	1	285 kWh	76.950kWh
Gustav-Freytag-Straße 9	0,9	1	1	161 kWh	11.246kWh	405 kWh	1	270 kWh	18.900kWh
Gustav-Freytag-Straße 9	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Gustav-Freytag-Straße 9a	150	1	sehr gut	sehr gut
Gustav-Freytag-Straße 10	170	0,9	sehr gut	sehr gut
Gustav-Freytag-Straße 10	170	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gustav-Freytag-Straße 12	170	0,9	sehr gut	sehr gut
Gustav-Freytag-Straße 12	170	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 1	210	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 1	210	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 1a	210	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 1a	210	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 2	130	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 2	130	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 3	130	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 3	130	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 4	130	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 4	130	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 4a	90	0,9	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 4a	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 4b	90	0,9	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 4b	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 5	130	0,95	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Gustav-Freytag-Straße 9a	1	0,91	1	179 kWh	9.746kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	18.000kWh
Gustav-Freytag-Straße 10	0,9	1	1	161 kWh	27.311kWh	405 kWh	1	270 kWh	45.900kWh
Gustav-Freytag-Straße 10	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Gustav-Freytag-Straße 12	0,9	1	1	161 kWh	27.311kWh	405 kWh	1	270 kWh	45.900kWh
Gustav-Freytag-Straße 12	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 1	0,95	1	1	170 kWh	35.611kWh	428 kWh	1	285 kWh	59.850kWh
Rubensstraße 1	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 1a	0,95	1	1	170 kWh	35.611kWh	428 kWh	1	285 kWh	59.850kWh
Rubensstraße 1a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 2	0,95	1	1	170 kWh	22.045kWh	428 kWh	1	285 kWh	37.050kWh
Rubensstraße 2	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 3	0,95	1	1	170 kWh	22.045kWh	428 kWh	1	285 kWh	37.050kWh
Rubensstraße 3	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 4	0,95	1	1	170 kWh	22.045kWh	428 kWh	1	285 kWh	37.050kWh
Rubensstraße 4	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 4a	0,9	1	1	161 kWh	14.459kWh	405 kWh	1	270 kWh	24.300kWh
Rubensstraße 4a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 4b	0,9	1	1	161 kWh	14.459kWh	405 kWh	1	270 kWh	24.300kWh
Rubensstraße 4b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 5	0,95	1	1	170 kWh	22.045kWh	428 kWh	1	285 kWh	37.050kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Rubensstraße 5	130	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 6	200	1	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 7	130	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 7	130	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 8	120	0,9	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 8	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 9	90	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 9	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 10	120	0,9	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 10	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 11	90	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 11	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 12	120	0,9	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 12	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 13	90	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 13	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 14	120	0,9	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 14	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 14a	95	0,9	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 14a	95	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 14b	95	0,9	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 14b	95	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 15	90	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 15	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 16	135	0,95	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Rubensstraße 5	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 6	1	0,91	1	179 kWh	12.995kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	24.000kWh
Rubensstraße 7	0,95	1	1	170 kWh	22.045kWh	428 kWh	1	285 kWh	37.050kWh
Rubensstraße 7	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 8	0,9	1	1	161 kWh	19.278kWh	405 kWh	1	270 kWh	32.400kWh
Rubensstraße 8	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 9	0,95	1	1	170 kWh	15.262kWh	428 kWh	1	285 kWh	25.650kWh
Rubensstraße 9	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 10	0,9	1	1	161 kWh	19.278kWh	405 kWh	1	270 kWh	32.400kWh
Rubensstraße 10	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 11	0,95	1	1	170 kWh	15.262kWh	428 kWh	1	285 kWh	25.650kWh
Rubensstraße 11	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 12	0,9	1	1	161 kWh	19.278kWh	405 kWh	1	270 kWh	32.400kWh
Rubensstraße 12	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 13	0,95	1	1	170 kWh	15.262kWh	428 kWh	1	285 kWh	25.650kWh
Rubensstraße 13	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 14	0,9	1	1	161 kWh	19.278kWh	405 kWh	1	270 kWh	32.400kWh
Rubensstraße 14	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 14a	0,9	1	1	161 kWh	15.262kWh	405 kWh	1	270 kWh	25.650kWh
Rubensstraße 14a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 14b	0,9	1	1	161 kWh	15.262kWh	405 kWh	1	270 kWh	25.650kWh
Rubensstraße 14b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 15	0,95	1	1	170 kWh	15.262kWh	428 kWh	1	285 kWh	25.650kWh
Rubensstraße 15	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 16	0,95	1	1	170 kWh	22.893kWh	428 kWh	1	285 kWh	38.475kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Rubensstraße 16	135	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 17	130	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 17	130	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 18	135	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 18	135	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 19	130	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 19	130	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 20	135	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 20	135	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 21	130	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 21	130	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 22	135	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 22	135	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 23	90	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 23	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 24	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 24	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 25	90	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 25	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 26	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 26	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 27	90	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 27	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 28	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 28	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Rubensstraße 16	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 17	0,95	1	1	170 kWh	22.045kWh	428 kWh	1	285 kWh	37.050kWh
Rubensstraße 17	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 18	0,95	1	1	170 kWh	22.893kWh	428 kWh	1	285 kWh	38.475kWh
Rubensstraße 18	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 19	0,95	1	1	170 kWh	22.045kWh	428 kWh	1	285 kWh	37.050kWh
Rubensstraße 19	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 20	0,95	1	1	170 kWh	22.893kWh	428 kWh	1	285 kWh	38.475kWh
Rubensstraße 20	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 21	0,95	1	1	170 kWh	22.045kWh	428 kWh	1	285 kWh	37.050kWh
Rubensstraße 21	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 22	0,95	1	1	170 kWh	22.893kWh	428 kWh	1	285 kWh	38.475kWh
Rubensstraße 22	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 23	0,95	1	1	170 kWh	15.262kWh	428 kWh	1	285 kWh	25.650kWh
Rubensstraße 23	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 24	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Rubensstraße 24	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 25	0,95	1	1	170 kWh	15.262kWh	428 kWh	1	285 kWh	25.650kWh
Rubensstraße 25	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 26	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Rubensstraße 26	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 27	0,95	1	1	170 kWh	15.262kWh	428 kWh	1	285 kWh	25.650kWh
Rubensstraße 27	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 28	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Rubensstraße 28	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Rubensstraße 29	90	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 29	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 30	50	0,95	mäßig	mäßig
Rubensstraße 30	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 31	120	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 31	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 33	120	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 33	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Rubensstraße 35	120	0,95	sehr gut	sehr gut
Rubensstraße 35	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kantstraße 2	30	0,95	mäßig	mäßig
Kantstraße 2	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kantstraße 4	30	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Kantstraße 4	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kantstraße 6	30	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Kantstraße 6	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kantstraße 8	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Kantstraße 8	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kantstraße 10	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Kantstraße 10	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kantstraße 12	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Kantstraße 12	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kantstraße 14	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Kantstraße 14	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kantstraße 16	30	0,95	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Rubensstraße 29	0,95	1	1	170 kWh	15.262kWh	428 kWh	1	285 kWh	25.650kWh
Rubensstraße 29	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 30	0,95	1	0,75	170 kWh	6.359kWh	428 kWh	1	285 kWh	10.688kWh
Rubensstraße 30	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 31	0,95	1	1	170 kWh	20.349kWh	428 kWh	1	285 kWh	34.200kWh
Rubensstraße 31	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 33	0,95	1	1	170 kWh	20.349kWh	428 kWh	1	285 kWh	34.200kWh
Rubensstraße 33	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Rubensstraße 35	0,95	1	1	170 kWh	20.349kWh	428 kWh	1	285 kWh	34.200kWh
Rubensstraße 35	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kantstraße 2	0,95	1	0,75	170 kWh	3.815kWh	428 kWh	1	285 kWh	6.413kWh
Kantstraße 2	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kantstraße 4	0,95	1	0,5	170 kWh	kWh	428 kWh	1	285 kWh	kWh
Kantstraße 4	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kantstraße 6	0,95	1	0,5	170 kWh	kWh	428 kWh	1	285 kWh	kWh
Kantstraße 6	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kantstraße 8	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Kantstraße 8	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kantstraße 10	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Kantstraße 10	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kantstraße 12	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Kantstraße 12	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kantstraße 14	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Kantstraße 14	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kantstraße 16	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Kantstraße 16	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kantstraße 18	30	0,95	mäßig	mäßig
Kantstraße 18	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kantstraße 20	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Kantstraße 20	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kantstraße 22	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Kantstraße 22	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kantstraße 24	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Kantstraße 24	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kantstraße 26	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Kantstraße 26	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kantstraße 28	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Kantstraße 28	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Sachs-Straße 1	90	0,95	sehr gut	sehr gut
Hans-Sachs-Straße 1	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Sachs-Straße 2	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Hans-Sachs-Straße 2	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Sachs-Straße 3	90	0,95	sehr gut	sehr gut
Hans-Sachs-Straße 3	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Sachs-Straße 4	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Hans-Sachs-Straße 4	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Sachs-Straße 5	30	0,95	mäßig	mäßig
Hans-Sachs-Straße 5	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Sachs-Straße 6	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Hans-Sachs-Straße 6	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Kantstraße 16	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kantstraße 18	0,95	1	0,75	170 kWh	3.815kWh	428 kWh	1	285 kWh	6.413kWh
Kantstraße 18	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kantstraße 20	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Kantstraße 20	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kantstraße 22	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Kantstraße 22	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kantstraße 24	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Kantstraße 24	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kantstraße 26	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Kantstraße 26	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kantstraße 28	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Kantstraße 28	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Sachs-Straße 1	0,95	1	1	170 kWh	15.262kWh	428 kWh	1	285 kWh	25.650kWh
Hans-Sachs-Straße 1	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Sachs-Straße 2	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Hans-Sachs-Straße 2	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Sachs-Straße 3	0,95	1	1	170 kWh	15.262kWh	428 kWh	1	285 kWh	25.650kWh
Hans-Sachs-Straße 3	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Sachs-Straße 4	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Hans-Sachs-Straße 4	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Sachs-Straße 5	0,95	1	0,75	170 kWh	3.815kWh	428 kWh	1	285 kWh	6.413kWh
Hans-Sachs-Straße 5	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Sachs-Straße 6	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Hans-Sachs-Straße 6	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Hans-Sachs-Straße 7	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Hans-Sachs-Straße 7	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Sachs-Straße 8	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Hans-Sachs-Straße 8	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Sachs-Straße 9	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Hans-Sachs-Straße 9	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Sachs-Straße 10	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Hans-Sachs-Straße 10	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Sachs-Straße 11	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Hans-Sachs-Straße 11	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Sachs-Straße 12	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Hans-Sachs-Straße 12	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Sachs-Straße 13	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Hans-Sachs-Straße 13	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Sachs-Straße 14	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Hans-Sachs-Straße 14	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Sachs-Straße 15	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Hans-Sachs-Straße 15	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Sachs-Straße 16	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Hans-Sachs-Straße 16	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Sachs-Straße 17	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Hans-Sachs-Straße 17	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Sachs-Straße 18	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Hans-Sachs-Straße 18	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Sachs-Straße 19	50	0,95	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Hans-Sachs-Straße 7	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Hans-Sachs-Straße 7	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Sachs-Straße 8	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Hans-Sachs-Straße 8	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Sachs-Straße 9	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Hans-Sachs-Straße 9	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Sachs-Straße 10	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Hans-Sachs-Straße 10	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Sachs-Straße 11	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Hans-Sachs-Straße 11	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Sachs-Straße 12	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Hans-Sachs-Straße 12	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Sachs-Straße 13	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Hans-Sachs-Straße 13	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Sachs-Straße 14	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Hans-Sachs-Straße 14	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Sachs-Straße 15	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Hans-Sachs-Straße 15	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Sachs-Straße 16	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Hans-Sachs-Straße 16	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Sachs-Straße 17	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Hans-Sachs-Straße 17	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Sachs-Straße 18	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Hans-Sachs-Straße 18	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Sachs-Straße 19	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Hans-Sachs-Straße 19	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Sachs-Straße 20	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Hans-Sachs-Straße 20	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Sachs-Straße 21	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Hans-Sachs-Straße 21	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Sachs-Straße 22	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Hans-Sachs-Straße 22	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Sachs-Straße 23	50	0,95	mäßig	mäßig
Hans-Sachs-Straße 23	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Sachs-Straße 24	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Hans-Sachs-Straße 24	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Sachs-Straße 25	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Hans-Sachs-Straße 25	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Van-Gogh-Straße 2	200	1	sehr gut	sehr gut
Van-Gogh-Straße 2	200	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Van-Gogh-Straße 2a	150	1	sehr gut	sehr gut
Van-Gogh-Straße 2b	150	1	sehr gut	sehr gut
Van-Gogh-Straße 4	200	1	sehr gut	sehr gut
Van-Gogh-Straße 4	200	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Van-Gogh-Straße 4	150	1	sehr gut	sehr gut
Kaulbachstraße 1	170	0,9	sehr gut	sehr gut
Kaulbachstraße 1	170	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kaulbachstraße 2	200	1	sehr gut	sehr gut
Kaulbachstraße 2	200	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kaulbachstraße 3	170	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Hans-Sachs-Straße 19	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Sachs-Straße 20	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Hans-Sachs-Straße 20	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Sachs-Straße 21	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Hans-Sachs-Straße 21	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Sachs-Straße 22	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Hans-Sachs-Straße 22	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Sachs-Straße 23	0,95	1	0,75	170 kWh	6.359kWh	428 kWh	1	285 kWh	10.688kWh
Hans-Sachs-Straße 23	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Sachs-Straße 24	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Hans-Sachs-Straße 24	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Sachs-Straße 25	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Hans-Sachs-Straße 25	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Van-Gogh-Straße 2	1	1	1	179 kWh	35.700kWh	450 kWh	1	300 kWh	60.000kWh
Van-Gogh-Straße 2	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Van-Gogh-Straße 2a	1	0,91	1	179 kWh	9.746kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	18.000kWh
Van-Gogh-Straße 2b	1	0,91	1	179 kWh	9.746kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	18.000kWh
Van-Gogh-Straße 4	1	1	1	179 kWh	35.700kWh	450 kWh	1	300 kWh	60.000kWh
Van-Gogh-Straße 4	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Van-Gogh-Straße 4	1	0,91	1	179 kWh	9.746kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	18.000kWh
Kaulbachstraße 1	0,9	1	1	161 kWh	27.311kWh	405 kWh	1	270 kWh	45.900kWh
Kaulbachstraße 1	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kaulbachstraße 2	1	1	1	179 kWh	35.700kWh	450 kWh	1	300 kWh	60.000kWh
Kaulbachstraße 2	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kaulbachstraße 3	0,9	1	1	161 kWh	27.311kWh	405 kWh	1	270 kWh	45.900kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Kaulbachstraße 3	170	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kaulbachstraße 5	170	0,9	sehr gut	sehr gut
Kaulbachstraße 5	170	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 2	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Lenbachallee 2	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 2 G	15	1	sehr gut	sehr gut
Lenbachallee 2a	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Lenbachallee 2a	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 2a G	15	1	sehr gut	sehr gut
Lenbachallee 4 abgerissen				
Lenbachallee 4a	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Lenbachallee 4a	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Lenbachallee 4a G	30	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 6	75	0,9	sehr gut	sehr gut
Lenbachallee 6	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 6 G	45	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 8	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Lenbachallee 8	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 8 G	15	0,9	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 8 G	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 10	110	0,95	mäßig	mäßig
Lenbachallee 10	110	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 12	150	0,9	sehr gut	sehr gut
Lenbachallee 12	150	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Kaulbachstraße 3	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kaulbachstraße 5	0,9	1	1	161 kWh	27.311kWh	405 kWh	1	270 kWh	45.900kWh
Kaulbachstraße 5	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lenbachallee 2	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Lenbachallee 2	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lenbachallee 2 G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Lenbachallee 2a	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Lenbachallee 2a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lenbachallee 2a G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Lenbachallee 4 abgerissen									
Lenbachallee 4a	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Lenbachallee 4a	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Lenbachallee 4a G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Lenbachallee 6	0,9	1	1	161 kWh	12.049kWh	405 kWh	1	270 kWh	20.250kWh
Lenbachallee 6	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lenbachallee 6 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Lenbachallee 8	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Lenbachallee 8	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lenbachallee 8 G	0,9	1	0,5	161 kWh	kWh	405 kWh	1	270 kWh	kWh
Lenbachallee 8 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lenbachallee 10	0,95	1	0,75	170 kWh	13.990kWh	428 kWh	1	285 kWh	23.513kWh
Lenbachallee 10	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lenbachallee 12	0,9	1	1	161 kWh	24.098kWh	405 kWh	1	270 kWh	40.500kWh
Lenbachallee 12	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Lenbachallee 14	110	0,95	sehr gut	sehr gut
Lenbachallee 14	110	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 16	150	0,9	sehr gut	sehr gut
Lenbachallee 16	150	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 18	110	0,95	mäßig	mäßig
Lenbachallee 18	110	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 18a	90	0,9	sehr gut	sehr gut
Lenbachallee 18a	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 18b	90	0,9	sehr gut	sehr gut
Lenbachallee 18b	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 20	140	0,95	sehr gut	sehr gut
Lenbachallee 20	140	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 22	130	0,9	sehr gut	sehr gut
Lenbachallee 22	130	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 24	130	0,9	sehr gut	sehr gut
Lenbachallee 24	130	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 26	130	0,9	sehr gut	sehr gut
Lenbachallee 26	130	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 28	130	0,9	sehr gut	sehr gut
Lenbachallee 28	130	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 30	130	0,9	sehr gut	sehr gut
Lenbachallee 30	130	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 32	130	0,9	sehr gut	sehr gut
Lenbachallee 32	130	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 34	130	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Lenbachallee 14	0,95	1	1	170 kWh	18.653kWh	428 kWh	1	285 kWh	31.350kWh
Lenbachallee 14	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lenbachallee 16	0,9	1	1	161 kWh	24.098kWh	405 kWh	1	270 kWh	40.500kWh
Lenbachallee 16	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lenbachallee 18	0,95	1	0,75	170 kWh	13.990kWh	428 kWh	1	285 kWh	23.513kWh
Lenbachallee 18	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lenbachallee 18a	0,9	1	1	161 kWh	14.459kWh	405 kWh	1	270 kWh	24.300kWh
Lenbachallee 18a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lenbachallee 18b	0,9	1	1	161 kWh	14.459kWh	405 kWh	1	270 kWh	24.300kWh
Lenbachallee 18b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lenbachallee 20	0,95	1	1	170 kWh	23.741kWh	428 kWh	1	285 kWh	39.900kWh
Lenbachallee 20	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lenbachallee 22	0,9	1	1	161 kWh	20.885kWh	405 kWh	1	270 kWh	35.100kWh
Lenbachallee 22	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lenbachallee 24	0,9	1	1	161 kWh	20.885kWh	405 kWh	1	270 kWh	35.100kWh
Lenbachallee 24	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lenbachallee 26	0,9	1	1	161 kWh	20.885kWh	405 kWh	1	270 kWh	35.100kWh
Lenbachallee 26	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lenbachallee 28	0,9	1	1	161 kWh	20.885kWh	405 kWh	1	270 kWh	35.100kWh
Lenbachallee 28	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lenbachallee 30	0,9	1	1	161 kWh	20.885kWh	405 kWh	1	270 kWh	35.100kWh
Lenbachallee 30	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lenbachallee 32	0,9	1	1	161 kWh	20.885kWh	405 kWh	1	270 kWh	35.100kWh
Lenbachallee 32	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lenbachallee 34	0,9	1	1	161 kWh	20.885kWh	405 kWh	1	270 kWh	35.100kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Lenbachallee 34	130	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 36	130	0,9	sehr gut	sehr gut
Lenbachallee 36	130	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 38	160	0,9	sehr gut	sehr gut
Lenbachallee 38	160	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 40	160	0,9	sehr gut	sehr gut
Lenbachallee 40	160	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 42	160	0,9	sehr gut	sehr gut
Lenbachallee 42	160	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Lenbachallee 44	160	0,9	sehr gut	sehr gut
Lenbachallee 44	160	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kobellweg 1	90	0,9	sehr gut	sehr gut
Kobellweg 1	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kobellweg 2	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Kobellweg 2	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kobellweg 3	90	0,9	sehr gut	sehr gut
Kobellweg 3	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kobellweg 4	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Kobellweg 4	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kobellweg 5	75	0,9	sehr gut	sehr gut
Kobellweg 5	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kobellweg 6	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Kobellweg 6	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kobellweg 7	75	0,9	sehr gut	sehr gut
Kobellweg 7	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Lenbachallee 34	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lenbachallee 36	0,9	1	1	161 kWh	20.885kWh	405 kWh	1	270 kWh	35.100kWh
Lenbachallee 36	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lenbachallee 38	0,9	1	1	161 kWh	25.704kWh	405 kWh	1	270 kWh	43.200kWh
Lenbachallee 38	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lenbachallee 40	0,9	1	1	161 kWh	25.704kWh	405 kWh	1	270 kWh	43.200kWh
Lenbachallee 40	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lenbachallee 42	0,9	1	1	161 kWh	25.704kWh	405 kWh	1	270 kWh	43.200kWh
Lenbachallee 42	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Lenbachallee 44	0,9	1	1	161 kWh	25.704kWh	405 kWh	1	270 kWh	43.200kWh
Lenbachallee 44	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kobellweg 1	0,9	1	1	161 kWh	14.459kWh	405 kWh	1	270 kWh	24.300kWh
Kobellweg 1	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kobellweg 2	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Kobellweg 2	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kobellweg 3	0,9	1	1	161 kWh	14.459kWh	405 kWh	1	270 kWh	24.300kWh
Kobellweg 3	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kobellweg 4	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Kobellweg 4	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kobellweg 5	0,9	1	1	161 kWh	12.049kWh	405 kWh	1	270 kWh	20.250kWh
Kobellweg 5	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kobellweg 6	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Kobellweg 6	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kobellweg 7	0,9	1	1	161 kWh	12.049kWh	405 kWh	1	270 kWh	20.250kWh
Kobellweg 7	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Kobellweg 8	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Kobellweg 8	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kobellweg 9	75	0,9	sehr gut	sehr gut
Kobellweg 9	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kobellweg 11	120	0,9	sehr gut	sehr gut
Kobellweg 11	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kobellweg 1, 3, 5, 7, 9, 11 G	440	1	mäßig	mäßig
Parkhaus	750	1	mäßig	mäßig
Kleiststraße 1	140	0,95	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 1	140	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kleiststraße 2, 4	200	0,95	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 2, 4	200	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kleiststraße 3	130	0,95	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 3	130	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kleiststraße 5	130	0,95	mäßig	mäßig
Kleiststraße 5	130	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kleiststraße 6	190	1	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 7	130	0,95	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 7	130	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kleiststraße 8	275	1	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 9	130	0,95	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 9	130	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kleiststraße 9a	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 9a	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Kobellweg 8	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Kobellweg 8	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kobellweg 9	0,9	1	1	161 kWh	12.049kWh	405 kWh	1	270 kWh	20.250kWh
Kobellweg 9	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kobellweg 11	0,9	1	1	161 kWh	19.278kWh	405 kWh	1	270 kWh	32.400kWh
Kobellweg 11	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kobellweg 1, 3, 5, 7, 9, 11 G	1	0,91	0,75	179 kWh	21.441kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	39.600kWh
Parkhaus	1	0,91	0,75	179 kWh	36.548kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	67.500kWh
Kleiststraße 1	0,95	1	1	170 kWh	23.741kWh	428 kWh	1	285 kWh	39.900kWh
Kleiststraße 1	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kleiststraße 2, 4	0,95	1	1	170 kWh	33.915kWh	428 kWh	1	285 kWh	57.000kWh
Kleiststraße 2, 4	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kleiststraße 3	0,95	1	1	170 kWh	22.045kWh	428 kWh	1	285 kWh	37.050kWh
Kleiststraße 3	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kleiststraße 5	0,95	1	0,75	170 kWh	16.534kWh	428 kWh	1	285 kWh	27.788kWh
Kleiststraße 5	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kleiststraße 6	1	0,91	1	179 kWh	12.345kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	22.800kWh
Kleiststraße 7	0,95	1	1	170 kWh	22.045kWh	428 kWh	1	285 kWh	37.050kWh
Kleiststraße 7	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kleiststraße 8	1	0,91	1	179 kWh	17.868kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	33.000kWh
Kleiststraße 9	0,95	1	1	170 kWh	22.045kWh	428 kWh	1	285 kWh	37.050kWh
Kleiststraße 9	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kleiststraße 9a	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Kleiststraße 9a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Kleiststraße 9b	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 9b	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kleiststraße 9c	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 9c	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kleiststraße 10	220	1	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 11	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 11	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kleiststraße 12	260	1	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 13	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 13	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kleiststraße 14	300	1	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 15	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 15	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kleiststraße 16	300	1	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 17	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 17	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kleiststraße 18	300	1	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 19	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 19	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kleiststraße 19a	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 19a	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kleiststraße 20	190	1	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 21	120	0,95	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 21	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kleiststraße 23	120	0,95	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Kleiststraße 9b	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Kleiststraße 9b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kleiststraße 9c	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Kleiststraße 9c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kleiststraße 10	1	0,91	1	179 kWh	14.294kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	26.400kWh
Kleiststraße 11	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Kleiststraße 11	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kleiststraße 12	1	0,91	1	179 kWh	16.893kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	31.200kWh
Kleiststraße 13	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Kleiststraße 13	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kleiststraße 14	1	0,91	1	179 kWh	19.492kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	36.000kWh
Kleiststraße 15	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Kleiststraße 15	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kleiststraße 16	1	0,91	1	179 kWh	19.492kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	36.000kWh
Kleiststraße 17	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Kleiststraße 17	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kleiststraße 18	1	0,91	1	179 kWh	19.492kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	36.000kWh
Kleiststraße 19	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Kleiststraße 19	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kleiststraße 19a	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Kleiststraße 19a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kleiststraße 20	1	0,91	1	179 kWh	12.345kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	22.800kWh
Kleiststraße 21	0,95	1	1	170 kWh	20.349kWh	428 kWh	1	285 kWh	34.200kWh
Kleiststraße 21	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kleiststraße 23	0,95	1	1	170 kWh	20.349kWh	428 kWh	1	285 kWh	34.200kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Kleiststraße 23	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kleiststraße 24	120	0,95	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 24	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kleiststraße 25	120	0,95	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 25	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kleiststraße 26	120	0,95	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 26	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kleiststraße 27	120	0,95	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 27	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kleiststraße 28	120	0,95	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 28	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kleiststraße 30	310	0,95	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 30	310	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Kleiststraße 30 N G	170	1	sehr gut	sehr gut
Kleiststraße 30 S G	170	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Riemenschneiderstraße 1	100	0,95	sehr gut	sehr gut
Riemenschneiderstraße 1	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Riemenschneiderstraße 2	110	0,95	sehr gut	sehr gut
Riemenschneiderstraße 2	110	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Riemenschneiderstraße 3	100	0,95	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Kleiststraße 23	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kleiststraße 24	0,95	1	1	170 kWh	20.349kWh	428 kWh	1	285 kWh	34.200kWh
Kleiststraße 24	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kleiststraße 25	0,95	1	1	170 kWh	20.349kWh	428 kWh	1	285 kWh	34.200kWh
Kleiststraße 25	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kleiststraße 26	0,95	1	1	170 kWh	20.349kWh	428 kWh	1	285 kWh	34.200kWh
Kleiststraße 26	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kleiststraße 27	0,95	1	1	170 kWh	20.349kWh	428 kWh	1	285 kWh	34.200kWh
Kleiststraße 27	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kleiststraße 28	0,95	1	1	170 kWh	20.349kWh	428 kWh	1	285 kWh	34.200kWh
Kleiststraße 28	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kleiststraße 30	0,95	1	1	170 kWh	52.568kWh	428 kWh	1	285 kWh	88.350kWh
Kleiststraße 30	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Kleiststraße 30 N G	1	0,91	1	179 kWh	11.046kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	20.400kWh
Kleiststraße 30 S G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Riemenschneiderstraße 1	0,95	1	1	170 kWh	16.958kWh	428 kWh	1	285 kWh	28.500kWh
Riemenschneiderstraße 1	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Riemenschneiderstraße 2	0,95	1	1	170 kWh	18.653kWh	428 kWh	1	285 kWh	31.350kWh
Riemenschneiderstraße 2	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Riemenschneiderstraße 3	0,95	1	1	170 kWh	16.958kWh	428 kWh	1	285 kWh	28.500kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Riemenschneiderstraße 3	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Riemenschneiderstraße 4	110	0,95	sehr gut	sehr gut
Riemenschneiderstraße 4	110	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Riemenschneiderstraße 4a	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Riemenschneiderstraße 4a	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Riemenschneiderstraße 5	100	0,95	sehr gut	sehr gut
Riemenschneiderstraße 5	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Riemenschneiderstraße 6	110	0,95	sehr gut	sehr gut
Riemenschneiderstraße 6	110	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Riemenschneiderstraße 7	100	0,95	mäßig	mäßig
Riemenschneiderstraße 7	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Riemenschneiderstraße 8	110	0,95	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Riemenschneiderstraße 3	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Riemenschneiderstraße 4	0,95	1	1	170 kWh	18.653kWh	428 kWh	1	285 kWh	31.350kWh
Riemenschneiderstraße 4	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Riemenschneiderstraße 4a	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Riemenschneiderstraße 4a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Riemenschneiderstraße 5	0,95	1	1	170 kWh	16.958kWh	428 kWh	1	285 kWh	28.500kWh
Riemenschneiderstraße 5	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Riemenschneiderstraße 6	0,95	1	1	170 kWh	18.653kWh	428 kWh	1	285 kWh	31.350kWh
Riemenschneiderstraße 6	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Riemenschneiderstraße 7	0,95	1	0,75	170 kWh	12.718kWh	428 kWh	1	285 kWh	21.375kWh
Riemenschneiderstraße 7	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Riemenschneiderstraße 8	0,95	1	1	170 kWh	18.653kWh	428 kWh	1	285 kWh	31.350kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Riemenschneiderstraße 8	110	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Riemenschneiderstraße 9	100	0,95	sehr gut	sehr gut
Riemenschneiderstraße 9	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Riemenschneiderstraße 11	100	0,95	sehr gut	sehr gut
Riemenschneiderstraße 11	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 1	180	1	mäßig	mäßig
Gottfried-Keller-Straße 2	30	0,95	gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 2	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 3	180	1	sehr gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 4	50	0,95	gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 4	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 5	180	1	mäßig	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Riemenschneiderstraße 8	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Riemenschneiderstraße 9	0,95	1	1	170 kWh	16.958kWh	428 kWh	1	285 kWh	28.500kWh
Riemenschneiderstraße 9	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Riemenschneiderstraße 11	0,95	1	1	170 kWh	16.958kWh	428 kWh	1	285 kWh	28.500kWh
Riemenschneiderstraße 11	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 1	1	0,91	0,75	179 kWh	8.771kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	16.200kWh
Gottfried-Keller-Straße 2	0,95	0,9	1	153 kWh	4.579kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	9.405kWh
Gottfried-Keller-Straße 2	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 3	1	0,91	1	179 kWh	11.695kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	21.600kWh
Gottfried-Keller-Straße 4	0,95	0,9	1	153 kWh	7.631kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	15.675kWh
Gottfried-Keller-Straße 4	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 5	1	0,91	0,75	179 kWh	8.771kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	16.200kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Gottfried-Keller-Straße 6	15	0,95	gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 6	25	0,9	mäßig	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 6	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 6	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 7	180	1	sehr gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 8	35	0,9	mäßig	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 8	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 8	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 9	180	1	sehr gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 10	50	0,95	gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 10	30	0,9	mäßig	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 10	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Gottfried-Keller-Straße 6	0,95	0,9	1	153 kWh	2.289kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	4.703kWh
Gottfried-Keller-Straße 6	0,9	0,9	1	145 kWh	3.615kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	7.425kWh
Gottfried-Keller-Straße 6	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 6	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 7	1	0,91	1	179 kWh	11.695kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	21.600kWh
Gottfried-Keller-Straße 8	0,9	0,9	1	145 kWh	5.060kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	10.395kWh
Gottfried-Keller-Straße 8	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 8	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 9	1	0,91	1	179 kWh	11.695kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	21.600kWh
Gottfried-Keller-Straße 10	0,95	0,9	1	153 kWh	7.631kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	15.675kWh
Gottfried-Keller-Straße 10	0,9	0,9	1	145 kWh	4.338kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	8.910kWh
Gottfried-Keller-Straße 10	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Gottfried-Keller-Straße 10	40	0,95	mäßig	mäßig
Gottfried-Keller-Straße 11	180	1	sehr gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 12	15	0,95	gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 12	25	0,9	mäßig	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 12	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 12	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 12 G o. ä.	90	1	sehr gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 13	180	1	sehr gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 14	30	0,95	gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 14	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 14a	35	0,9	mäßig	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 14a	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Gottfried-Keller-Straße 10	0,95	1	0,75	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Gottfried-Keller-Straße 11	1	0,91	1	179 kWh	11.695kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	21.600kWh
Gottfried-Keller-Straße 12	0,95	0,9	1	153 kWh	2.289kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	4.703kWh
Gottfried-Keller-Straße 12	0,9	0,9	1	145 kWh	3.615kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	7.425kWh
Gottfried-Keller-Straße 12	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 12	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 12 G o. ä.	1	0,91	1	179 kWh	5.848kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	10.800kWh
Gottfried-Keller-Straße 13	1	0,91	1	179 kWh	11.695kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	21.600kWh
Gottfried-Keller-Straße 14	0,95	0,9	1	153 kWh	4.579kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	9.405kWh
Gottfried-Keller-Straße 14	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 14a	0,9	0,9	1	145 kWh	5.060kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	10.395kWh
Gottfried-Keller-Straße 14a	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Gottfried-Keller-Straße 14, 14a G	50	1	mäßig	mäßig
Gottfried-Keller-Straße 15	210	1	sehr gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 16	60	0,9	mäßig	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 16	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 16 G	20	1	mäßig	mäßig
Gottfried-Keller-Straße 17	230	1	sehr gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 18	20	0,95	gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 18	20	0,9	mäßig	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 18	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 18	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 20	30	0,9	mäßig	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 20	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Gottfried-Keller-Straße 14, 14a G	1	0,91	0,75	179 kWh	2.437kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	4.500kWh
Gottfried-Keller-Straße 15	1	0,91	1	179 kWh	13.645kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	25.200kWh
Gottfried-Keller-Straße 16	0,9	0,9	1	145 kWh	8.675kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	17.820kWh
Gottfried-Keller-Straße 16	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 16 G	1	0,91	0,75	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Gottfried-Keller-Straße 17	1	0,91	1	179 kWh	14.944kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	27.600kWh
Gottfried-Keller-Straße 18	0,95	0,9	1	153 kWh	3.052kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	6.270kWh
Gottfried-Keller-Straße 18	0,9	0,9	1	145 kWh	2.892kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	5.940kWh
Gottfried-Keller-Straße 18	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 18	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 20	0,9	0,9	1	145 kWh	4.338kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	8.910kWh
Gottfried-Keller-Straße 20	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Gottfried-Keller-Straße 20	35	1	sehr gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 20	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 22	30	0,9	mäßig	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 22	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 22 G	90	1	sehr gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 24	20	0,9	mäßig	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 24	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 24	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 26	50	0,9	schlecht geeignet	mäßig
Gottfried-Keller-Straße 26	20	0,95	gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 26 G	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 28	35	0,9	mäßig	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Gottfried-Keller-Straße 20	1	1	1	179 kWh	6.248kWh	450 kWh	1	300 kWh	10.500kWh
Gottfried-Keller-Straße 20	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 22	0,9	0,9	1	145 kWh	4.338kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	8.910kWh
Gottfried-Keller-Straße 22	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 22 G	1	0,91	1	179 kWh	5.848kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	10.800kWh
Gottfried-Keller-Straße 24	0,9	0,9	1	145 kWh	2.892kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	5.940kWh
Gottfried-Keller-Straße 24	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 24	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 26	0,9	0,9	0,75	145 kWh	kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	11.138kWh
Gottfried-Keller-Straße 26	0,95	0,9	1	153 kWh	3.052kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	6.270kWh
Gottfried-Keller-Straße 26 G	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 28	0,9	0,9	1	145 kWh	5.060kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	10.395kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Gottfried-Keller-Straße 28	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 28a	30	0,95	gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 28a	10	0,9	mäßig	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 28a	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 28a	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 30	40	0,9	mäßig	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 30	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 30 G	15	1	sehr gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 32	40	0,9	mäßig	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 32	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 32 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 34	50	0,9	mäßig	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Gottfried-Keller-Straße 28	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 28a	0,95	0,9	1	153 kWh	4.579kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	9.405kWh
Gottfried-Keller-Straße 28a	0,9	0,9	1	145 kWh	1.446kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	2.970kWh
Gottfried-Keller-Straße 28a	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 28a	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 30	0,9	0,9	1	145 kWh	5.783kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	11.880kWh
Gottfried-Keller-Straße 30	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 30 G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Gottfried-Keller-Straße 32	0,9	0,9	1	145 kWh	5.783kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	11.880kWh
Gottfried-Keller-Straße 32	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 32 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 34	0,9	0,9	1	145 kWh	7.229kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	14.850kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Gottfried-Keller-Straße 34	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 34 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 36	20	0,95	gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 36	25	0,9	mäßig	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 36	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 36	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 38, Anton-Günther-Straße 3	60	0,95	schlecht geeignet	mäßig
Gottfried-Keller-Straße 38, Anton-Günther-Straße 3	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 38, Anton-Günther-Straße 3 G	30	1	sehr gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 40	55	0,9	sehr gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 40	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Gottfried-Keller-Straße 34	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 34 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 36	0,95	0,9	1	153 kWh	3.052kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	6.270kWh
Gottfried-Keller-Straße 36	0,9	0,9	1	145 kWh	3.615kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	7.425kWh
Gottfried-Keller-Straße 36	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 36	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 38, Anton-Günther-Straße 3	0,95	0,9	0,75	153 kWh	kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	14.108kWh
Gottfried-Keller-Straße 38, Anton-Günther-Straße 3	0	0,9	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 38, Anton-Günther-Straße 3 G	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Gottfried-Keller-Straße 40	0,9	1	1	161 kWh	8.836kWh	405 kWh	1	270 kWh	14.850kWh
Gottfried-Keller-Straße 40	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Gottfried-Keller-Straße 40 G	15	0,9	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 40 G	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 40a	55	0,9	sehr gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 40a	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 40a G	15	0,9	mäßig	mäßig
Gottfried-Keller-Straße 40a G	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 42	60	0,9	mäßig	mäßig
Gottfried-Keller-Straße 42	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 46	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 46	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 46 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 48	50	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Gottfried-Keller-Straße 40 G	0,9	1	0,5	161 kWh	kWh	405 kWh	1	270 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 40 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 40a	0,9	1	1	161 kWh	8.836kWh	405 kWh	1	270 kWh	14.850kWh
Gottfried-Keller-Straße 40a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 40a G	0,9	1	0,75	161 kWh	1.807kWh	405 kWh	1	270 kWh	3.038kWh
Gottfried-Keller-Straße 40a G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 42	0,9	1	0,75	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Gottfried-Keller-Straße 42	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 46	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Gottfried-Keller-Straße 46	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 46 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 48	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Gottfried-Keller-Straße 48	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 48 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 50	30	0,95	mäßig	mäßig
Gottfried-Keller-Straße 50	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 52	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 52	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 52 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 54	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Gottfried-Keller-Straße 54	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Gottfried-Keller-Straße 54 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Watzlik-Straße 1	15	0,95	gut	sehr gut
Hans-Watzlik-Straße 1	35	0,9	mäßig	sehr gut
Hans-Watzlik-Straße 1	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Watzlik-Straße 1	25	0,9	mäßig	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Gottfried-Keller-Straße 48	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 48 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 50	0,95	1	0,75	170 kWh	3.815kWh	428 kWh	1	285 kWh	6.413kWh
Gottfried-Keller-Straße 50	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 52	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Gottfried-Keller-Straße 52	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 52 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 54	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Gottfried-Keller-Straße 54	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Gottfried-Keller-Straße 54 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Hans-Watzlik-Straße 1	0,95	0,9	1	153 kWh	2.289kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	4.703kWh
Hans-Watzlik-Straße 1	0,9	0,9	1	145 kWh	5.060kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	10.395kWh
Hans-Watzlik-Straße 1	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Hans-Watzlik-Straße 1	0,9	0,9	1	145 kWh	3.615kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	7.425kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Hans-Watzlik-Straße 1 G	30	1	sehr gut	sehr gut
Hans-Watzlik-Straße 3	15	0,95	gut	sehr gut
Hans-Watzlik-Straße 3	35	0,9	mäßig	sehr gut
Hans-Watzlik-Straße 3	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Watzlik-Straße 3	25	0,9	mäßig	sehr gut
Hans-Watzlik-Straße 5	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Hans-Watzlik-Straße 5	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Watzlik-Straße 5 G	10	0,9	sehr gut	sehr gut
Hans-Watzlik-Straße 5 G	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Watzlik-Straße 7	45	0,9	mäßig	sehr gut
Hans-Watzlik-Straße 7	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hans-Watzlik-Straße 7 G	20	1	sehr gut	sehr gut
Anton-Günther-Straße 1	60	0,95	gut	sehr gut
Anton-Günther-Straße 1	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Anton-Günther-Straße 1 G	15	1	sehr gut	sehr gut
Anton-Günther-Straße 2	60	0,95	schlecht geeignet	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Hans-Watzlik-Straße 1 G	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Hans-Watzlik-Straße 3	0,95	0,9	1	153 kWh	2.289kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	4.703kWh
Hans-Watzlik-Straße 3	0,9	0,9	1	145 kWh	5.060kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	10.395kWh
Hans-Watzlik-Straße 3	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Hans-Watzlik-Straße 3	0,9	0,9	1	145 kWh	3.615kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	7.425kWh
Hans-Watzlik-Straße 5	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Hans-Watzlik-Straße 5	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Watzlik-Straße 5 G	0,9	1	1	161 kWh	1.607kWh	405 kWh	1	270 kWh	2.700kWh
Hans-Watzlik-Straße 5 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hans-Watzlik-Straße 7	0,9	0,9	1	145 kWh	6.506kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	13.365kWh
Hans-Watzlik-Straße 7	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Hans-Watzlik-Straße 7 G	1	0,91	1	179 kWh	1.299kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.400kWh
Anton-Günther-Straße 1	0,95	0,9	1	153 kWh	9.157kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	18.810kWh
Anton-Günther-Straße 1	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Anton-Günther-Straße 1 G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Anton-Günther-Straße 2	0,95	0,9	0,75	153 kWh	kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	14.108kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Anton-Günther-Straße 2	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Anton-Günther-Straße 2 G	15	1	sehr gut	sehr gut
Anton-Günther-Straße 2a	25	0,95	gut	sehr gut
Anton-Günther-Straße 2a	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Anton-Günther-Straße 2a G	15	1	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 1	80	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 1	160	1	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 1	140	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 1	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 2	15	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 2	60	1	mäßig	mäßig
Schillerstraße 2	50	0,78	mäßig	mäßig
Schillerstraße 2	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 2	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 2	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 2 G	20	1	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 3	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 3	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 3 G	15	1	mäßig	mäßig
Schillerstraße 3a	60	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Anton-Günther-Straße 2	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Anton-Günther-Straße 2 G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Anton-Günther-Straße 2a	0,95	0,9	1	153 kWh	3.815kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	7.838kWh
Anton-Günther-Straße 2a	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Anton-Günther-Straße 2a G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Schillerstraße 1	0,95	1	1	170 kWh	13.566kWh	428 kWh	1	285 kWh	22.800kWh
Schillerstraße 1	1	1	1	179 kWh	28.560kWh	450 kWh	1	300 kWh	48.000kWh
Schillerstraße 1	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 1	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 2	0,95	1	1	170 kWh	2.544kWh	428 kWh	1	285 kWh	4.275kWh
Schillerstraße 2	1	1	0,75	179 kWh	8.033kWh	450 kWh	1	300 kWh	13.500kWh
Schillerstraße 2	0,78	1	1	139 kWh	6.962kWh	351 kWh	1	234 kWh	11.700kWh
Schillerstraße 2	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 2	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 2	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 2 G	1	0,91	1	179 kWh	1.299kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.400kWh
Schillerstraße 3	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Schillerstraße 3	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 3 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Schillerstraße 3a	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Schillerstraße 3a	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 3a G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 4	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 4	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 4 G	40	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 4a	65	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 4a	65	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 4a	25	1	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 5	100	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 5	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 5 G	25	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 5 G	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 5a	65	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 5a	65	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 5a G	20	0,9	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 5a G	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 6	55	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 6	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 6 G	40	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 6a	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 6a	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 6a G	30	1	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 7	75	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 7	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 7 G	30	0,95	mäßig	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Schillerstraße 3a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 3a G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Schillerstraße 4	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Schillerstraße 4	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 4 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Schillerstraße 4a	0,95	1	1	170 kWh	11.022kWh	428 kWh	1	285 kWh	18.525kWh
Schillerstraße 4a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 4a	1	0,91	1	179 kWh	1.624kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.000kWh
Schillerstraße 5	0,95	1	1	170 kWh	16.958kWh	428 kWh	1	285 kWh	28.500kWh
Schillerstraße 5	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 5 G	0,9	1	1	161 kWh	4.016kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.750kWh
Schillerstraße 5 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 5a	0,95	1	1	170 kWh	11.022kWh	428 kWh	1	285 kWh	18.525kWh
Schillerstraße 5a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 5a G	0,9	1	0,5	161 kWh	kWh	405 kWh	1	270 kWh	kWh
Schillerstraße 5a G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 6	0,9	1	1	161 kWh	8.836kWh	405 kWh	1	270 kWh	14.850kWh
Schillerstraße 6	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 6 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Schillerstraße 6a	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Schillerstraße 6a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 6a G	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Schillerstraße 7	0,9	1	1	161 kWh	12.049kWh	405 kWh	1	270 kWh	20.250kWh
Schillerstraße 7	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 7 G	0,95	1	0,75	170 kWh	3.815kWh	428 kWh	1	285 kWh	6.413kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Schillerstraße 7 G	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 7a	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 7a	80	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 7a	15	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 7a	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 8, 8a	80	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 8, 8a	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 8, 8a	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 8, 8a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 8b	20	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 8b	20	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 8b	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 8b	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 9	55	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 9	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 9 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 9a	55	0,9	mäßig	mäßig
Schillerstraße 9a	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 9a G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 10	190	1	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 11	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 11	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 11a	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 11a	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 11b	35	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Schillerstraße 7 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 7a	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Schillerstraße 7a	0,9	1	1	161 kWh	12.852kWh	405 kWh	1	270 kWh	21.600kWh
Schillerstraße 7a	0,95	1	1	170 kWh	2.544kWh	428 kWh	1	285 kWh	4.275kWh
Schillerstraße 7a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 8, 8a	0,95	1	1	170 kWh	13.566kWh	428 kWh	1	285 kWh	22.800kWh
Schillerstraße 8, 8a	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Schillerstraße 8, 8a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 8, 8a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 8b	0,95	1	1	170 kWh	3.392kWh	428 kWh	1	285 kWh	5.700kWh
Schillerstraße 8b	0,9	1	1	161 kWh	3.213kWh	405 kWh	1	270 kWh	5.400kWh
Schillerstraße 8b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 8b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 9	0,9	1	1	161 kWh	8.836kWh	405 kWh	1	270 kWh	14.850kWh
Schillerstraße 9	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 9 G	1	0,91	0,25	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Schillerstraße 9a	0,9	1	0,75	161 kWh	6.627kWh	405 kWh	1	270 kWh	11.138kWh
Schillerstraße 9a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 9a G	1	0,91	0,25	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Schillerstraße 10	1	0,91	1	179 kWh	12.345kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	22.800kWh
Schillerstraße 11	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Schillerstraße 11	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 11a	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Schillerstraße 11a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 11b	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Schillerstraße 11b	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 11c	35	0,9	mäßig	mäßig
Schillerstraße 11c	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 11 - 11c n. G	20	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 11 - 11c n. G	20	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 11 - 11c s. G	30	1	mäßig	mäßig
Schillerstraße 12	20	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 12	20	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 12	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 12	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 12 G	15	1	mäßig	mäßig
Schillerstraße 13	15	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 13	70	0,9	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 13	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 13	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 13 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 14	65	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 14	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 14 G	30	1	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 14a	40	0,95	mäßig	mäßig
Schillerstraße 14a	80	0,9	mäßig	mäßig
Schillerstraße 14a	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Schillerstraße 11b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 11c	0,9	1	0,75	161 kWh	4.217kWh	405 kWh	1	270 kWh	7.088kWh
Schillerstraße 11c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 11 - 11c n. G	0,95	1	1	170 kWh	3.392kWh	428 kWh	1	285 kWh	5.700kWh
Schillerstraße 11 - 11c n. G	0,95	1	1	170 kWh	3.392kWh	428 kWh	1	285 kWh	5.700kWh
Schillerstraße 11 - 11c s. G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Schillerstraße 12	0,95	1	1	170 kWh	3.392kWh	428 kWh	1	285 kWh	5.700kWh
Schillerstraße 12	0,9	1	1	161 kWh	3.213kWh	405 kWh	1	270 kWh	5.400kWh
Schillerstraße 12	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 12	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 12 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Schillerstraße 13	0,95	1	0,5	170 kWh	kWh	428 kWh	1	285 kWh	kWh
Schillerstraße 13	0,9	1	0,5	161 kWh	kWh	405 kWh	1	270 kWh	kWh
Schillerstraße 13	0	1	0,5	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 13	0	1	0,5	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 13 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Schillerstraße 14	0,95	1	1	170 kWh	11.022kWh	428 kWh	1	285 kWh	18.525kWh
Schillerstraße 14	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 14 G	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Schillerstraße 14a	0,95	1	0,75	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Schillerstraße 14a	0,9	1	0,75	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Schillerstraße 14a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Schillerstraße 14a	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 14a G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 15	50	0,95	mäßig	mäßig
Schillerstraße 15	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 15 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 15a	50	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 15a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 15a G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 15b	50	0,95	mäßig	mäßig
Schillerstraße 15b	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 15b G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 16	85	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 16	12	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 16	85	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 16	12	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 16 G	35	1	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 17	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 17	10	0,9	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 17	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 17	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 18	30	0,95	mäßig	mäßig
Schillerstraße 18	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 18	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 18	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 18a	30	0,95	mäßig	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Schillerstraße 14a	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 14a G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Schillerstraße 15	0,95	1	0,75	170 kWh	6.359kWh	428 kWh	1	285 kWh	10.688kWh
Schillerstraße 15	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 15 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Schillerstraße 15a	0,95	1	0,5	170 kWh	kWh	428 kWh	1	285 kWh	kWh
Schillerstraße 15a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 15a G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Schillerstraße 15b	0,95	1	0,75	170 kWh	6.359kWh	428 kWh	1	285 kWh	10.688kWh
Schillerstraße 15b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 15b G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Schillerstraße 16	0,95	1	1	170 kWh	14.414kWh	428 kWh	1	285 kWh	24.225kWh
Schillerstraße 16	0,9	1	1	161 kWh	1.928kWh	405 kWh	1	270 kWh	3.240kWh
Schillerstraße 16	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 16	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 16 G	1	0,91	1	179 kWh	2.274kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	4.200kWh
Schillerstraße 17	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Schillerstraße 17	0,9	1	0,5	161 kWh	kWh	405 kWh	1	270 kWh	kWh
Schillerstraße 17	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 17	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 18	0,95	1	0,75	170 kWh	3.815kWh	428 kWh	1	285 kWh	6.413kWh
Schillerstraße 18	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Schillerstraße 18	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 18	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 18a	0,95	1	0,75	170 kWh	3.815kWh	428 kWh	1	285 kWh	6.413kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Schillerstraße 18a	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 18a	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 18a	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 18a G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 19	80	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 19	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 19	30	1	mäßig	mäßig
Schillerstraße 19a	20	0,95	schlecht geeignet	mäßig
Schillerstraße 19a	20	0,9	mäßig	sehr gut
Schillerstraße 19a	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 19a	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 19b	35	0,9	mäßig	sehr gut
Schillerstraße 19b	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 19b G	30	1	mäßig	mäßig
Schillerstraße 20	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 20	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 20 G	20	1	mäßig	mäßig
Schillerstraße 20a	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 20a	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 20a G	20	1	mäßig	mäßig
Schillerstraße 20b	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 20b	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 20b G	20	1	mäßig	mäßig
Schillerstraße 22	55	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 22	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Schillerstraße 18a	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Schillerstraße 18a	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 18a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 18a G	1	0,91	0,25	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Schillerstraße 19	0,95	1	1	170 kWh	13.566kWh	428 kWh	1	285 kWh	22.800kWh
Schillerstraße 19	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 19	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Schillerstraße 19a	0,95	0,9	0,75	153 kWh	kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	4.703kWh
Schillerstraße 19a	0,9	0,9	1	145 kWh	2.892kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	5.940kWh
Schillerstraße 19a	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 19a	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 19b	0,9	0,9	1	145 kWh	5.060kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	10.395kWh
Schillerstraße 19b	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 19b G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Schillerstraße 20	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Schillerstraße 20	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 20 G	1	0,91	0,75	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Schillerstraße 20a	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Schillerstraße 20a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 20a G	1	0,91	0,75	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Schillerstraße 20b	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Schillerstraße 20b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 20b G	1	0,91	0,75	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Schillerstraße 22	0,95	1	1	170 kWh	9.327kWh	428 kWh	1	285 kWh	15.675kWh
Schillerstraße 22	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Schillerstraße 22a	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 22a	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 22b	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 22b	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 22b G	15	1	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 22c	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 22c	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 22c G	15	1	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 23	30	0,95	mäßig	mäßig
Schillerstraße 23	70	0,9	mäßig	mäßig
Schillerstraße 23	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 23	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 23 G	15	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 23 G	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 24	50	0,95	mäßig	mäßig
Schillerstraße 24	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 24 G	15	1	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 25	90	1	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 25 G	30	1	mäßig	mäßig
Schillerstraße 25a	110	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 25a	110	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 26	140	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 26	150	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 27	45	0,95	mäßig	mäßig
Schillerstraße 27	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Schillerstraße 22a	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Schillerstraße 22a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 22b	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Schillerstraße 22b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 22b G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Schillerstraße 22c	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Schillerstraße 22c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 22c G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Schillerstraße 23	0,95	1	0,75	170 kWh	3.815kWh	428 kWh	1	285 kWh	6.413kWh
Schillerstraße 23	0,9	1	0,75	161 kWh	8.434kWh	405 kWh	1	270 kWh	14.175kWh
Schillerstraße 23	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 23	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 23 G	0,9	1	1	161 kWh	2.410kWh	405 kWh	1	270 kWh	4.050kWh
Schillerstraße 23 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 24	0,95	1	0,75	170 kWh	6.359kWh	428 kWh	1	285 kWh	10.688kWh
Schillerstraße 24	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 24 G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Schillerstraße 25	1	0,91	1	179 kWh	5.848kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	10.800kWh
Schillerstraße 25 G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Schillerstraße 25a	0,95	1	1	170 kWh	18.653kWh	428 kWh	1	285 kWh	31.350kWh
Schillerstraße 25a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 26	0,9	1	1	161 kWh	22.491kWh	405 kWh	1	270 kWh	37.800kWh
Schillerstraße 26	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 27	0,95	1	0,75	170 kWh	5.723kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.619kWh
Schillerstraße 27	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Schillerstraße 27a	70	0,95	mäßig	mäßig
Schillerstraße 27a	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 27a G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 28	50	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 28	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 28 G	15	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 28 G	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 29	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 29	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 29 G	30	1	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 29a	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 29a	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 29a G	20	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 29a G	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 30	95	0,95	mäßig	mäßig
Schillerstraße 30	95	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 30 G	20	1	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 31	10	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 31	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 31b	10	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 31b	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 31c	10	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 31c	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 33	10	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 33	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Schillerstraße 27a	0,95	1	0,75	170 kWh	8.903kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.963kWh
Schillerstraße 27a	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 27a G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Schillerstraße 28	0,95	1	0,5	170 kWh	kWh	428 kWh	1	285 kWh	kWh
Schillerstraße 28	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 28 G	0,95	1	1	170 kWh	2.544kWh	428 kWh	1	285 kWh	4.275kWh
Schillerstraße 28 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 29	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Schillerstraße 29	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 29 G	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Schillerstraße 29a	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Schillerstraße 29a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 29a G	0,9	1	1	161 kWh	3.213kWh	405 kWh	1	270 kWh	5.400kWh
Schillerstraße 29a G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 30	0,95	1	0,75	170 kWh	12.082kWh	428 kWh	1	285 kWh	20.306kWh
Schillerstraße 30	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 30 G	1	0,91	1	179 kWh	1.299kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.400kWh
Schillerstraße 31	0,95	1	1	170 kWh	1.696kWh	428 kWh	1	285 kWh	2.850kWh
Schillerstraße 31	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 31b	0,95	1	1	170 kWh	1.696kWh	428 kWh	1	285 kWh	2.850kWh
Schillerstraße 31b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 31c	0,95	1	1	170 kWh	1.696kWh	428 kWh	1	285 kWh	2.850kWh
Schillerstraße 31c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 33	0,95	1	1	170 kWh	1.696kWh	428 kWh	1	285 kWh	2.850kWh
Schillerstraße 33	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Schillerstraße 33a	10	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 33a	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 33b	10	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 33b	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 33c	10	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 33c	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 32	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 32	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 32 G	45	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 32a	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 32a	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 32a G	25	1	mäßig	mäßig
Schillerstraße 34	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 34	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 34 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 34a	45	0,9	mäßig	mäßig
Schillerstraße 34a	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 34a G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 35	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 35	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 36	170	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 36	130	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 36 G	15	1	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 37	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 37	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Schillerstraße 33a	0,95	1	1	170 kWh	1.696kWh	428 kWh	1	285 kWh	2.850kWh
Schillerstraße 33a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 33b	0,95	1	1	170 kWh	1.696kWh	428 kWh	1	285 kWh	2.850kWh
Schillerstraße 33b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 33c	0,95	1	1	170 kWh	1.696kWh	428 kWh	1	285 kWh	2.850kWh
Schillerstraße 33c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 32	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Schillerstraße 32	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 32 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Schillerstraße 32a	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Schillerstraße 32a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 32a G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.218kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.250kWh
Schillerstraße 34	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Schillerstraße 34	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 34 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Schillerstraße 34a	0,9	1	0,75	161 kWh	5.422kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.113kWh
Schillerstraße 34a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 34a G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Schillerstraße 35	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Schillerstraße 35	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 36	0,9	1	1	161 kWh	27.311kWh	405 kWh	1	270 kWh	45.900kWh
Schillerstraße 36	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 36 G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Schillerstraße 37	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Schillerstraße 37	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Schillerstraße 35, 37 G	60	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 38	70	0,95	schlecht geeignet	mäßig
Schillerstraße 38	20	0,9	schlecht geeignet	mäßig
Schillerstraße 38	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 38	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 38 G	15	1	mäßig	mäßig
Schillerstraße 39	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 39	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 40	65	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 40	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 40 G	10	0,9	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 40 G	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 40a	65	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 40a	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 40a G	10	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 40a G	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 41	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 41	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 42	30	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 42	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 42 G	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 42 b	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 42 b	30	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 42 b G	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 44	50	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Schillerstraße 35, 37 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Schillerstraße 38	0,95	0,9	0,75	153 kWh	kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	16.459kWh
Schillerstraße 38	0,9	0,9	0,75	145 kWh	kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	4.455kWh
Schillerstraße 38	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 38	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 38 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Schillerstraße 39	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Schillerstraße 39	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 40	0,9	1	1	161 kWh	10.442kWh	405 kWh	1	270 kWh	17.550kWh
Schillerstraße 40	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 40 G	0,9	1	0,5	161 kWh	kWh	405 kWh	1	270 kWh	kWh
Schillerstraße 40 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 40a	0,9	1	1	161 kWh	10.442kWh	405 kWh	1	270 kWh	17.550kWh
Schillerstraße 40a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 40a G	0,9	1	1	161 kWh	1.607kWh	405 kWh	1	270 kWh	2.700kWh
Schillerstraße 40a G	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 41	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Schillerstraße 41	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 42	0,9	1	1	161 kWh	4.820kWh	405 kWh	1,1	297 kWh	8.910kWh
Schillerstraße 42	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 42 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 42 b	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Schillerstraße 42 b	0,9	1	1	161 kWh	4.820kWh	405 kWh	1,1	297 kWh	8.910kWh
Schillerstraße 42 b G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 44	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Schillerstraße 44	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 44 G	65	1	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 46	25	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 46	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 46 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 46a	25	0,9	sehr gut	sehr gut
Schillerstraße 46a	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Schillerstraße 46a G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 1	60	0,95	mäßig	mäßig
Theodor-Körner-Straße 1	20	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 1	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 1	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 2	70	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 2	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 2 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 3	12	0,95	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Schillerstraße 44	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 44 G	1	0,91	1	179 kWh	4.223kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	7.800kWh
Schillerstraße 46	0,9	1	1	161 kWh	4.016kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.750kWh
Schillerstraße 46	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 46 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Schillerstraße 46a	0,9	1	1	161 kWh	4.016kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.750kWh
Schillerstraße 46a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Schillerstraße 46a G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 1	0,95	1	0,75	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Theodor-Körner-Straße 1	0,9	1	1	161 kWh	3.213kWh	405 kWh	1	270 kWh	5.400kWh
Theodor-Körner-Straße 1	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 1	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 2	0,9	1	1	161 kWh	11.246kWh	405 kWh	1	270 kWh	18.900kWh
Theodor-Körner-Straße 2	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 2 G	1	0,91	0,25	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 3	0,95	1	1	170 kWh	2.035kWh	428 kWh	1	285 kWh	3.420kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Theodor-Körner-Straße 3	85	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 3	12	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 3	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 3 G	45	1	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 4	70	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 4	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 4 G	20	1	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 5	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 5	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 5	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 5 G	25	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 5 G	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Theodor-Körner-Straße 3	0,9	1	1	161 kWh	13.655kWh	405 kWh	1	270 kWh	22.950kWh
Theodor-Körner-Straße 3	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 3	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 3 G	1	0,91	1	179 kWh	2.924kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	5.400kWh
Theodor-Körner-Straße 4	0,9	1	1	161 kWh	11.246kWh	405 kWh	1	270 kWh	18.900kWh
Theodor-Körner-Straße 4	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 4 G	1	0,91	1	179 kWh	1.299kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.400kWh
Theodor-Körner-Straße 5	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Theodor-Körner-Straße 5	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 5	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 5 G	0,9	1	1	161 kWh	4.016kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.750kWh
Theodor-Körner-Straße 5 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Theodor-Körner-Straße 5a	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 5a	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 5a	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 5a G	25	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 5a G	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 6	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 6	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 6 G	60	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 7	90	0,95	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 7	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 7 G	20	1	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 8	70	0,95	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Theodor-Körner-Straße 5a	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Theodor-Körner-Straße 5a	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Theodor-Körner-Straße 5a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 5a G	0,9	1	1	161 kWh	4.016kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.750kWh
Theodor-Körner-Straße 5a G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 6	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Theodor-Körner-Straße 6	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 6 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 7	0,95	1	1	170 kWh	15.262kWh	428 kWh	1	285 kWh	25.650kWh
Theodor-Körner-Straße 7	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 7 G	1	0,91	1	179 kWh	1.299kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.400kWh
Theodor-Körner-Straße 8	0,95	1	1	170 kWh	11.870kWh	428 kWh	1	285 kWh	19.950kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Theodor-Körner-Straße 8	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 8 G	15	0,95	mäßig	mäßig
Theodor-Körner-Straße 8 G	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 8a	70	0,95	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 8a	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 8a G	6	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 8a G	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 9	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 9	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 9	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 9	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 9 G	65	1	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Theodor-Körner-Straße 8	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 8 G	0,95	1	0,75	170 kWh	1.908kWh	428 kWh	1	285 kWh	3.206kWh
Theodor-Körner-Straße 8 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 8a	0,95	1	1	170 kWh	11.870kWh	428 kWh	1	285 kWh	19.950kWh
Theodor-Körner-Straße 8a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 8a G	0,9	1	1	161 kWh	964kWh	405 kWh	1	270 kWh	1.620kWh
Theodor-Körner-Straße 8a G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 9	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Theodor-Körner-Straße 9	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Theodor-Körner-Straße 9	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 9	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 9 G	1	0,91	1	179 kWh	4.223kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	7.800kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Theodor-Körner-Straße 10	150	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 10	70	1	mäßig	mäßig
Theodor-Körner-Straße 11	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 11	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 11 G	30	1	mäßig	mäßig
Theodor-Körner-Straße 11a	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 11a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 11a G	30	1	mäßig	mäßig
Theodor-Körner-Straße 13	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 13	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 13	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 13 G	30	1	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Theodor-Körner-Straße 10	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 10	1	0,91	0,75	179 kWh	3.411kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	6.300kWh
Theodor-Körner-Straße 11	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Theodor-Körner-Straße 11	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 11 G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Theodor-Körner-Straße 11a	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Theodor-Körner-Straße 11a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 11a G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Theodor-Körner-Straße 13	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Theodor-Körner-Straße 13	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 13	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 13 G	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Theodor-Körner-Straße 13a	15	0,95	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 13a	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 13a	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 13a G	30	1	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 15	80	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 15	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 15 G	20	1	mäßig	mäßig
Theodor-Körner-Straße 16	60	0,95	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 16	70	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 16	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 16	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 17	40	0,95	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Theodor-Körner-Straße 13a	0,95	1	1	170 kWh	2.544kWh	428 kWh	1	285 kWh	4.275kWh
Theodor-Körner-Straße 13a	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Theodor-Körner-Straße 13a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 13a G	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Theodor-Körner-Straße 15	0,9	1	1	161 kWh	12.852kWh	405 kWh	1	270 kWh	21.600kWh
Theodor-Körner-Straße 15	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 15 G	1	0,91	0,75	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Theodor-Körner-Straße 16	0,95	1	1	170 kWh	10.175kWh	428 kWh	1	285 kWh	17.100kWh
Theodor-Körner-Straße 16	0,9	1	1	161 kWh	11.246kWh	405 kWh	1	270 kWh	18.900kWh
Theodor-Körner-Straße 16	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 16	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 17	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Theodor-Körner-Straße 17	25	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 17	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 17	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 17 G	30	1	mäßig	mäßig
Theodor-Körner-Straße 18	55	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 18	75	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 18 G	20	1	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 19	55	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 19	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 19 G	30	1	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 19a	55	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 19a	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Theodor-Körner-Straße 17	0,9	1	1	161 kWh	4.016kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.750kWh
Theodor-Körner-Straße 17	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 17	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 17 G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Theodor-Körner-Straße 18	0,9	1	1	161 kWh	8.836kWh	405 kWh	1	270 kWh	14.850kWh
Theodor-Körner-Straße 18	0,9	1	1	161 kWh	12.049kWh	405 kWh	1	270 kWh	20.250kWh
Theodor-Körner-Straße 18 G	1	0,91	1	179 kWh	1.299kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.400kWh
Theodor-Körner-Straße 19	0,9	1	1	161 kWh	8.836kWh	405 kWh	1	270 kWh	14.850kWh
Theodor-Körner-Straße 19	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 19 G	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Theodor-Körner-Straße 19a	0,9	1	1	161 kWh	8.836kWh	405 kWh	1	270 kWh	14.850kWh
Theodor-Körner-Straße 19a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Theodor-Körner-Straße 19a G	30	1	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 20	70	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 20	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 20a	70	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 20a	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 21	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 21	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 21 G	30	1	mäßig	mäßig
Theodor-Körner-Straße 21a	50	0,9	mäßig	mäßig
Theodor-Körner-Straße 21a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 21a G	30	1	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 22	65	0,95	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Theodor-Körner-Straße 19a G	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Theodor-Körner-Straße 20	0,9	1	1	161 kWh	11.246kWh	405 kWh	1	270 kWh	18.900kWh
Theodor-Körner-Straße 20	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Theodor-Körner-Straße 20a	0,9	1	1	161 kWh	11.246kWh	405 kWh	1	270 kWh	18.900kWh
Theodor-Körner-Straße 20a	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Theodor-Körner-Straße 21	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Theodor-Körner-Straße 21	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 21 G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Theodor-Körner-Straße 21a	0,9	1	0,75	161 kWh	6.024kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.125kWh
Theodor-Körner-Straße 21a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 21a G	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Theodor-Körner-Straße 22	0,95	1	1	170 kWh	11.022kWh	428 kWh	1	285 kWh	18.525kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Theodor-Körner-Straße 22	110	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 22	65	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 22	110	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 22 Gartenh.	20	0,95	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 22 Gartenh.	20	0,9	mäßig	mäßig
Theodor-Körner-Straße 22 Gartenh.	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 22 Gartenh.	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 23	60	0,95	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 23	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 23 G	15	1	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 23a	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 23a	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Theodor-Körner-Straße 22	0,9	1	1	161 kWh	17.672kWh	405 kWh	1	270 kWh	29.700kWh
Theodor-Körner-Straße 22	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 22	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 22 Gartenh.	0,95	1	1	170 kWh	3.392kWh	428 kWh	1	285 kWh	5.700kWh
Theodor-Körner-Straße 22 Gartenh.	0,9	1	0,75	161 kWh	2.410kWh	405 kWh	1	270 kWh	4.050kWh
Theodor-Körner-Straße 22 Gartenh.	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 22 Gartenh.	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 23	0,95	1	1	170 kWh	10.175kWh	428 kWh	1	285 kWh	17.100kWh
Theodor-Körner-Straße 23	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 23 G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Theodor-Körner-Straße 23a	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Theodor-Körner-Straße 23a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Theodor-Körner-Straße 23a G	15	1	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 26	50	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 26	18	0,9	mäßig	mäßig
Theodor-Körner-Straße 26	65	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 26	18	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 26 G	50	1	mäßig	mäßig
Theodor-Körner-Straße 27	45	1	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 27 G	40	1	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 29	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 29	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 29 G	50	1	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 28	70	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Theodor-Körner-Straße 23a G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Theodor-Körner-Straße 26	0,95	0,9	0,5	153 kWh	kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 26	0,9	1	0,75	161 kWh	2.169kWh	405 kWh	1	270 kWh	3.645kWh
Theodor-Körner-Straße 26	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 26	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 26 G	1	0,91	0,75	179 kWh	2.437kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	4.500kWh
Theodor-Körner-Straße 27	1	0,91	1	179 kWh	2.924kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	5.400kWh
Theodor-Körner-Straße 27 G	1	0,91	1	179 kWh	2.599kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	4.800kWh
Theodor-Körner-Straße 29	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Theodor-Körner-Straße 29	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 29 G	1	0,91	1	179 kWh	3.249kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	6.000kWh
Theodor-Körner-Straße 28	0,9	1	1	161 kWh	11.246kWh	405 kWh	1	270 kWh	18.900kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Theodor-Körner-Straße 28	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 28 G	18	0,9	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 28 G	18	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 29	10	0,95	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 30	70	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 30	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 30 G	18	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 30 G	18	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 31	10	0,95	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 31	25	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 31	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 31	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Theodor-Körner-Straße 28	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 28 G	0,9	1	0,5	161 kWh	kWh	405 kWh	1	270 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 28 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 29	0,95	1	1	170 kWh	1.696kWh	428 kWh	1	285 kWh	2.850kWh
Theodor-Körner-Straße 30	0,9	1	1	161 kWh	11.246kWh	405 kWh	1	270 kWh	18.900kWh
Theodor-Körner-Straße 30	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 30 G	0,9	1	1	161 kWh	2.892kWh	405 kWh	1	270 kWh	4.860kWh
Theodor-Körner-Straße 30 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 31	0,95	1	1	170 kWh	1.696kWh	428 kWh	1	285 kWh	2.850kWh
Theodor-Körner-Straße 31	0,9	1	1	161 kWh	4.016kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.750kWh
Theodor-Körner-Straße 31	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 31	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Theodor-Körner-Straße 31 G	30	1	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 32	80	0,95	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 32	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 32 n. G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 32 s. G	15	1	mäßig	mäßig
Theodor-Körner-Straße 32a	80	0,95	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 32a	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 32a n. G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 32a s. G	15	1	mäßig	mäßig
Theodor-Körner-Straße 33	60	0,95	mäßig	mäßig
Theodor-Körner-Straße 33	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 33	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Theodor-Körner-Straße 31 G	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Theodor-Körner-Straße 32	0,95	1	1	170 kWh	13.566kWh	428 kWh	1	285 kWh	22.800kWh
Theodor-Körner-Straße 32	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 32 n. G	1	0,91	0,25	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 32 s. G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Theodor-Körner-Straße 32a	0,95	1	1	170 kWh	13.566kWh	428 kWh	1	285 kWh	22.800kWh
Theodor-Körner-Straße 32a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 32a n. G	1	0,91	0,25	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 32a s. G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Theodor-Körner-Straße 33	0,95	1	0,75	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Theodor-Körner-Straße 33	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Theodor-Körner-Straße 33	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Theodor-Körner-Straße 33	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 33 G	20	1	mäßig	mäßig
Theodor-Körner-Straße 34	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 34	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 34	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 34	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 34 G	15	1	mäßig	mäßig
Theodor-Körner-Straße 35	95	0,95	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 35	95	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 35 G	20	0,95	mäßig	mäßig
Theodor-Körner-Straße 35 G	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 36	25	0,95	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Theodor-Körner-Straße 33	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 33 G	1	0,91	0,75	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Theodor-Körner-Straße 34	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Theodor-Körner-Straße 34	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Theodor-Körner-Straße 34	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 34	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 34 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Theodor-Körner-Straße 35	0,95	1	1	170 kWh	16.110kWh	428 kWh	1	285 kWh	27.075kWh
Theodor-Körner-Straße 35	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 35 G	0,95	1	0,75	170 kWh	2.544kWh	428 kWh	1	285 kWh	4.275kWh
Theodor-Körner-Straße 35 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 36	0,95	1	1	170 kWh	4.239kWh	428 kWh	1	285 kWh	7.125kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Theodor-Körner-Straße 36	65	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 36	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 36	65	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 36 n. G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 36 s. G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 37	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 37	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 37 G	30	1	mäßig	mäßig
Theodor-Körner-Straße 38	40	0,95	gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 38	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 38 G o. ä.	30	1	mäßig	mäßig
Theodor-Körner-Straße 39	50	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Theodor-Körner-Straße 36	0,9	1	1	161 kWh	10.442kWh	405 kWh	1	270 kWh	17.550kWh
Theodor-Körner-Straße 36	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 36	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 36 n. G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 36 s. G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 37	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Theodor-Körner-Straße 37	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 37 G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Theodor-Körner-Straße 38	0,95	0,9	1	153 kWh	6.105kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	12.540kWh
Theodor-Körner-Straße 38	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 38 G o. ä.	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Theodor-Körner-Straße 39	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Theodor-Körner-Straße 39	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 39 G	30	1	mäßig	mäßig
Theodor-Körner-Straße 40	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 40	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 40	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 40	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 40 G	15	1	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 40 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 41	70	0,95	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 41	15	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 41	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 41	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Theodor-Körner-Straße 39	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 39 G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Theodor-Körner-Straße 40	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Theodor-Körner-Straße 40	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Theodor-Körner-Straße 40	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 40	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 40 G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Theodor-Körner-Straße 40 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 41	0,95	1	1	170 kWh	11.870kWh	428 kWh	1	285 kWh	19.950kWh
Theodor-Körner-Straße 41	0,9	1	1	161 kWh	2.410kWh	405 kWh	1	270 kWh	4.050kWh
Theodor-Körner-Straße 41	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 41	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Theodor-Körner-Straße 41 G	40	1	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 42	70	0,95	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 42	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 42 G	30	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 43	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 43	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 43	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 43	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 43 G	25	0,95	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 43 G	25	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 43 G	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 43 G	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Theodor-Körner-Straße 41 G	1	0,91	1	179 kWh	2.599kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	4.800kWh
Theodor-Körner-Straße 42	0,95	1	1	170 kWh	11.870kWh	428 kWh	1	285 kWh	19.950kWh
Theodor-Körner-Straße 42	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 42 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 43	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Theodor-Körner-Straße 43	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Theodor-Körner-Straße 43	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 43	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 43 G	0,95	1	1	170 kWh	4.239kWh	428 kWh	1	285 kWh	7.125kWh
Theodor-Körner-Straße 43 G	0,9	1	1	161 kWh	4.016kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.750kWh
Theodor-Körner-Straße 43 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 43 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Theodor-Körner-Straße 44	80	0,95	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 44	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 44	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 44	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 45	70	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 45	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 45 G	35	1	mäßig	mäßig
Theodor-Körner-Straße 46	75	0,95	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 46	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 46a	75	0,95	mäßig	mäßig
Theodor-Körner-Straße 46a	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 47	95	0,95	mäßig	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Theodor-Körner-Straße 44	0,95	1	1	170 kWh	13.566kWh	428 kWh	1	285 kWh	22.800kWh
Theodor-Körner-Straße 44	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Theodor-Körner-Straße 44	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 44	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 45	0,95	1	0,5	170 kWh	kWh	428 kWh	1	285 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 45	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 45 G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.706kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.150kWh
Theodor-Körner-Straße 46	0,95	1	1	170 kWh	12.718kWh	428 kWh	1	285 kWh	21.375kWh
Theodor-Körner-Straße 46	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 46a	0,95	1	0,75	170 kWh	9.539kWh	428 kWh	1	285 kWh	16.031kWh
Theodor-Körner-Straße 46a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 47	0,95	1	0,75	170 kWh	12.082kWh	428 kWh	1	285 kWh	20.306kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Theodor-Körner-Straße 47	95	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 47 G	30	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 48	16	0,95	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 48	7	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 48	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 48	7	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 49	40	0,95	schlecht geeignet	mäßig
Theodor-Körner-Straße 49	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 49 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 50	60	0,95	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 50	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 50 G	20	0,9	mäßig	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Theodor-Körner-Straße 47	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 47 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 48	0,95	1	1	170 kWh	2.713kWh	428 kWh	1	285 kWh	4.560kWh
Theodor-Körner-Straße 48	0,9	1	1	161 kWh	1.125kWh	405 kWh	1	270 kWh	1.890kWh
Theodor-Körner-Straße 48	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 48	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 49	0,95	0,9	0,75	153 kWh	kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	9.405kWh
Theodor-Körner-Straße 49	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 49 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 50	0,95	1	1	170 kWh	10.175kWh	428 kWh	1	285 kWh	17.100kWh
Theodor-Körner-Straße 50	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 50 G	0,9	1	0,75	161 kWh	2.410kWh	405 kWh	1	270 kWh	4.050kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Theodor-Körner-Straße 50 G	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 51	50	0,95	schlecht geeignet	mäßig
Theodor-Körner-Straße 51	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 52	50	0,95	mäßig	mäßig
Theodor-Körner-Straße 52	10	0,9	sehr gut	sehr gut
Theodor-Körner-Straße 52	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 52	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Theodor-Körner-Straße 52 G	20	0,9	mäßig	mäßig
Theodor-Körner-Straße 52 G	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 1	90	0,9	mäßig	mäßig
Adalbert-Stifter-Straße 1	140	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 1 G	30	1	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Theodor-Körner-Straße 50 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 51	0,95	0,9	0,75	153 kWh	kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	11.756kWh
Theodor-Körner-Straße 51	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 52	0,95	1	0,75	170 kWh	6.359kWh	428 kWh	1	285 kWh	10.688kWh
Theodor-Körner-Straße 52	0,9	1	1	161 kWh	1.607kWh	405 kWh	1	270 kWh	2.700kWh
Theodor-Körner-Straße 52	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 52	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Theodor-Körner-Straße 52 G	0,9	1	0,75	161 kWh	2.410kWh	405 kWh	1	270 kWh	4.050kWh
Theodor-Körner-Straße 52 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 1	0,9	1	0,75	161 kWh	10.844kWh	405 kWh	1	270 kWh	18.225kWh
Adalbert-Stifter-Straße 1	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 1 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Adalbert-Stifter-Straße 2	65	0,95	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 2	65	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 2 G	80	1	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 3	25	0,95	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 3	25	0,9	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 3	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 3 G	30	1	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 3a	25	0,95	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 3a	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 3a	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 3a G	12	0,95	mäßig	mäßig
Adalbert-Stifter-Straße 3a G	12	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Adalbert-Stifter-Straße 2	0,95	1	1	170 kWh	11.022kWh	428 kWh	1	285 kWh	18.525kWh
Adalbert-Stifter-Straße 2	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 2 G	1	0,91	1	179 kWh	5.198kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	9.600kWh
Adalbert-Stifter-Straße 3	0,95	1	1	170 kWh	4.239kWh	428 kWh	1	285 kWh	7.125kWh
Adalbert-Stifter-Straße 3	0,9	1	1	161 kWh	4.016kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.750kWh
Adalbert-Stifter-Straße 3	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 3 G	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Adalbert-Stifter-Straße 3a	0,95	1	1	170 kWh	4.239kWh	428 kWh	1	285 kWh	7.125kWh
Adalbert-Stifter-Straße 3a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 3a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 3a G	0,95	1	0,75	170 kWh	1.526kWh	428 kWh	1	285 kWh	2.565kWh
Adalbert-Stifter-Straße 3a G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Adalbert-Stifter-Straße 4	9	0,95	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 4	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 4	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 4	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 4a	9	0,95	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 4a	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 4a	9	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 4a	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 4a G	10	0,9	mäßig	mäßig
Adalbert-Stifter-Straße 4a G	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 5	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 5	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Adalbert-Stifter-Straße 4	0,95	1	1	170 kWh	1.526kWh	428 kWh	1	285 kWh	2.565kWh
Adalbert-Stifter-Straße 4	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Adalbert-Stifter-Straße 4	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 4	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 4a	0,95	1	1	170 kWh	1.526kWh	428 kWh	1	285 kWh	2.565kWh
Adalbert-Stifter-Straße 4a	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Adalbert-Stifter-Straße 4a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 4a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 4a G	0,9	1	0,75	161 kWh	1.205kWh	405 kWh	1	270 kWh	2.025kWh
Adalbert-Stifter-Straße 4a G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 5	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Adalbert-Stifter-Straße 5	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Adalbert-Stifter-Straße 5 G	15	1	mäßig	mäßig
Adalbert-Stifter-Straße 5a	60	0,95	mäßig	mäßig
Adalbert-Stifter-Straße 5a	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 5a G	15	1	mäßig	mäßig
Adalbert-Stifter-Straße 6	9	0,95	mäßig	mäßig
Adalbert-Stifter-Straße 6	35	0,9	mäßig	mäßig
Adalbert-Stifter-Straße 6	9	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 6	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 6 G	10	0,9	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 6 G	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 6a	9	0,95	mäßig	mäßig
Adalbert-Stifter-Straße 6a	35	0,9	mäßig	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Adalbert-Stifter-Straße 5 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Adalbert-Stifter-Straße 5a	0,95	1	0,75	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Adalbert-Stifter-Straße 5a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 5a G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Adalbert-Stifter-Straße 6	0,95	1	0,75	170 kWh	1.145kWh	428 kWh	1	285 kWh	1.924kWh
Adalbert-Stifter-Straße 6	0,9	1	0,75	161 kWh	4.217kWh	405 kWh	1	270 kWh	7.088kWh
Adalbert-Stifter-Straße 6	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 6	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 6 G	0,9	1	0,5	161 kWh	kWh	405 kWh	1	270 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 6 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 6a	0,95	1	0,75	170 kWh	1.145kWh	428 kWh	1	285 kWh	1.924kWh
Adalbert-Stifter-Straße 6a	0,9	1	0,75	161 kWh	4.217kWh	405 kWh	1	270 kWh	7.088kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Adalbert-Stifter-Straße 6a	9	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 6a	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 6a G	10	0,9	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 6a G	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 7	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 7	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 7	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 7 G	15	1	mäßig	mäßig
Adalbert-Stifter-Straße 7a	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 7a	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 7a	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 7a G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Adalbert-Stifter-Straße 6a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 6a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 6a G	0,9	1	0,5	161 kWh	kWh	405 kWh	1	270 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 6a G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 7	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Adalbert-Stifter-Straße 7	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Adalbert-Stifter-Straße 7	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 7 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Adalbert-Stifter-Straße 7a	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Adalbert-Stifter-Straße 7a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 7a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 7a G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Adalbert-Stifter-Straße 9	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 9	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 9	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 9 G	30	1	mäßig	mäßig
Adalbert-Stifter-Straße 9a	35	0,95	mäßig	mäßig
Adalbert-Stifter-Straße 9a	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 9a	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 9a G	30	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 11	220	0,95	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 11	75	0,9	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 11	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 11	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Adalbert-Stifter-Straße 9	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Adalbert-Stifter-Straße 9	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 9	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 9 G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Adalbert-Stifter-Straße 9a	0,95	1	0,75	170 kWh	4.451kWh	428 kWh	1	285 kWh	7.481kWh
Adalbert-Stifter-Straße 9a	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Adalbert-Stifter-Straße 9a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 9a G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 11	0,95	1	1	170 kWh	37.307kWh	428 kWh	1	285 kWh	62.700kWh
Adalbert-Stifter-Straße 11	0,9	1	1	161 kWh	12.049kWh	405 kWh	1	270 kWh	20.250kWh
Adalbert-Stifter-Straße 11	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 11	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Adalbert-Stifter-Straße 15	75	0,95	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 15	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 15 G	20	1	mäßig	mäßig
Adalbert-Stifter-Straße 17	100	0,9	mäßig	mäßig
Adalbert-Stifter-Straße 17	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 19	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 19	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 19	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 19a	45	0,95	mäßig	mäßig
Adalbert-Stifter-Straße 19a	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 19a	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 19a G	25	1	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Adalbert-Stifter-Straße 15	0,95	1	1	170 kWh	12.718kWh	428 kWh	1	285 kWh	21.375kWh
Adalbert-Stifter-Straße 15	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 15 G	1	0,91	0,75	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Adalbert-Stifter-Straße 17	0,9	1	0,75	161 kWh	12.049kWh	405 kWh	1	270 kWh	20.250kWh
Adalbert-Stifter-Straße 17	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 19	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Adalbert-Stifter-Straße 19	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Adalbert-Stifter-Straße 19	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 19a	0,95	1	0,75	170 kWh	5.723kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.619kWh
Adalbert-Stifter-Straße 19a	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 19a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 19a G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Adalbert-Stifter-Straße 21	85	0,95	mäßig	mäßig
Adalbert-Stifter-Straße 21	65	0,9	mäßig	mäßig
Adalbert-Stifter-Straße 21	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 21	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 21a	25	0,95	mäßig	mäßig
Adalbert-Stifter-Straße 21a	30	0,9	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 21a	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 21a	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 23	120	0,95	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 23	35	0,9	mäßig	mäßig
Adalbert-Stifter-Straße 23	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 23	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Adalbert-Stifter-Straße 21	0,95	1	0,75	170 kWh	10.810kWh	428 kWh	1	285 kWh	18.169kWh
Adalbert-Stifter-Straße 21	0,9	1	0,75	161 kWh	7.832kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.163kWh
Adalbert-Stifter-Straße 21	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 21	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 21a	0,95	1	0,75	170 kWh	3.180kWh	428 kWh	1	285 kWh	5.344kWh
Adalbert-Stifter-Straße 21a	0,9	1	1	161 kWh	4.820kWh	405 kWh	1	270 kWh	8.100kWh
Adalbert-Stifter-Straße 21a	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 21a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 23	0,95	1	1	170 kWh	20.349kWh	428 kWh	1	285 kWh	34.200kWh
Adalbert-Stifter-Straße 23	0,9	1	0,75	161 kWh	4.217kWh	405 kWh	1	270 kWh	7.088kWh
Adalbert-Stifter-Straße 23	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 23	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Adalbert-Stifter-Straße 23 G	20	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 23d	80	0,95	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 23d	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 23e	60	0,95	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 23e	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 23e G	12	0,9	mäßig	mäßig
Adalbert-Stifter-Straße 23e G	12	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 25	70	0,95	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 25	15	0,9	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 25	110	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 25	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 25 G	15	0,95	mäßig	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Adalbert-Stifter-Straße 23 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 23d	0,95	1	1	170 kWh	13.566kWh	428 kWh	1	285 kWh	22.800kWh
Adalbert-Stifter-Straße 23d	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 23e	0,95	1	1	170 kWh	10.175kWh	428 kWh	1	285 kWh	17.100kWh
Adalbert-Stifter-Straße 23e	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 23e G	0,9	1	0,75	161 kWh	1.446kWh	405 kWh	1	270 kWh	2.430kWh
Adalbert-Stifter-Straße 23e G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 25	0,95	1	1	170 kWh	11.870kWh	428 kWh	1	285 kWh	19.950kWh
Adalbert-Stifter-Straße 25	0,9	1	1	161 kWh	2.410kWh	405 kWh	1	270 kWh	4.050kWh
Adalbert-Stifter-Straße 25	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 25	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 25 G	0,95	1	0,75	170 kWh	1.908kWh	428 kWh	1	285 kWh	3.206kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Adalbert-Stifter-Straße 25 G	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 25a	70	0,95	mäßig	mäßig
Adalbert-Stifter-Straße 25a	15	0,9	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 25a	110	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 25a	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 25a G	15	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 25a G	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 27	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 27	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 27 G	7	0,9	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 27 G	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 27a	60	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Adalbert-Stifter-Straße 25 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 25a	0,95	1	0,75	170 kWh	8.903kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.963kWh
Adalbert-Stifter-Straße 25a	0,9	1	1	161 kWh	2.410kWh	405 kWh	1	270 kWh	4.050kWh
Adalbert-Stifter-Straße 25a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 25a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 25a G	0,95	1	0,5	170 kWh	kWh	428 kWh	1	285 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 25a G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 27	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Adalbert-Stifter-Straße 27	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 27 G	0,9	1	0,5	161 kWh	kWh	405 kWh	1	270 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 27 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 27a	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Adalbert-Stifter-Straße 27a	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 27a G	7	0,9	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 27a G	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 29	55	0,9	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 29	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 29 G	15	1	mäßig	mäßig
Adalbert-Stifter-Straße 29a	55	0,9	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 29a	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 29a G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 31	55	0,9	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 31	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 31 G	25	1	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Adalbert-Stifter-Straße 27a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 27a G	0,9	1	0,5	161 kWh	kWh	405 kWh	1	270 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 27a G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 29	0,9	1	1	161 kWh	8.836kWh	405 kWh	1	270 kWh	14.850kWh
Adalbert-Stifter-Straße 29	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 29 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Adalbert-Stifter-Straße 29a	0,9	1	1	161 kWh	8.836kWh	405 kWh	1	270 kWh	14.850kWh
Adalbert-Stifter-Straße 29a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 29a G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 31	0,9	1	1	161 kWh	8.836kWh	405 kWh	1	270 kWh	14.850kWh
Adalbert-Stifter-Straße 31	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 31 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Adalbert-Stifter-Straße 33	30	0,9	mäßig	mäßig
Adalbert-Stifter-Straße 33	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 33 G	20	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 35	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 35	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 35 G	40	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 37	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 37	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 37 G	25	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 39	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 39	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 39 G	30	1	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Adalbert-Stifter-Straße 33	0,9	1	0,75	161 kWh	3.615kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.075kWh
Adalbert-Stifter-Straße 33	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 33 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 35	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Adalbert-Stifter-Straße 35	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 35 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 37	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Adalbert-Stifter-Straße 37	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 37 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 39	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Adalbert-Stifter-Straße 39	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 39 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Adalbert-Stifter-Straße 41	35	0,9	mäßig	mäßig
Adalbert-Stifter-Straße 41	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 43	100	0,9	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 43	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 45	80	0,9	sehr gut	sehr gut
Adalbert-Stifter-Straße 45	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Adalbert-Stifter-Straße 45 G	20	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 1	70	0,95	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 1	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 1a	70	0,95	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 1a	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 1b	70	0,95	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Adalbert-Stifter-Straße 41	0,9	1	0,75	161 kWh	4.217kWh	405 kWh	1	270 kWh	7.088kWh
Adalbert-Stifter-Straße 41	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 43	0,9	1	1	161 kWh	16.065kWh	405 kWh	1	270 kWh	27.000kWh
Adalbert-Stifter-Straße 43	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 45	0,9	1	1	161 kWh	12.852kWh	405 kWh	1	270 kWh	21.600kWh
Adalbert-Stifter-Straße 45	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Adalbert-Stifter-Straße 45 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 1	0,95	1	1	170 kWh	11.870kWh	428 kWh	1	285 kWh	19.950kWh
Hermann-Löns-Straße 1	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 1a	0,95	1	1	170 kWh	11.870kWh	428 kWh	1	285 kWh	19.950kWh
Hermann-Löns-Straße 1a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 1b	0,95	1	1	170 kWh	11.870kWh	428 kWh	1	285 kWh	19.950kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Hermann-Löns-Straße 1b	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 1c	40	1	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 1c	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 1c G	15	1	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 1d	40	1	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 1d	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 1d G	15	1	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 2	30	1	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 2	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 2 G	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 2 G	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 3	80	0,95	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Hermann-Löns-Straße 1b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 1c	1	1	1	179 kWh	7.140kWh	450 kWh	1	300 kWh	12.000kWh
Hermann-Löns-Straße 1c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 1c G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Hermann-Löns-Straße 1d	1	1	1	179 kWh	7.140kWh	450 kWh	1	300 kWh	12.000kWh
Hermann-Löns-Straße 1d	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 1d G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Hermann-Löns-Straße 2	1	1	1	179 kWh	5.355kWh	450 kWh	1	300 kWh	9.000kWh
Hermann-Löns-Straße 2	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 2 G	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Hermann-Löns-Straße 2 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 3	0,95	1	1	170 kWh	13.566kWh	428 kWh	1	285 kWh	22.800kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Hermann-Löns-Straße 3	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 3 g	20	1	mäßig	mäßig
Hermann-Löns-Straße 3a	90	1	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 3a	40	1	mäßig	mäßig
Hermann-Löns-Straße 3a G	15	1	mäßig	mäßig
Hermann-Löns-Straße 4	65	0,95	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 4	65	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 4 G	20	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 4a	60	0,95	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 4a	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 4a G	35	1	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 5	100	0,95	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Hermann-Löns-Straße 3	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 3 g	1	0,91	0,75	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Hermann-Löns-Straße 3a	1	0,91	1	179 kWh	5.848kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	10.800kWh
Hermann-Löns-Straße 3a	1	0,91	0,75	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Hermann-Löns-Straße 3a G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Hermann-Löns-Straße 4	0,95	1	1	170 kWh	11.022kWh	428 kWh	1	285 kWh	18.525kWh
Hermann-Löns-Straße 4	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 4 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 4a	0,95	1	1	170 kWh	10.175kWh	428 kWh	1	285 kWh	17.100kWh
Hermann-Löns-Straße 4a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 4a G	1	0,91	1	179 kWh	2.274kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	4.200kWh
Hermann-Löns-Straße 5	0,95	1	1	170 kWh	16.958kWh	428 kWh	1	285 kWh	28.500kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Hermann-Löns-Straße 5	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 6	55	0,95	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 6	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 6 G	30	1	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 8	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 8	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 8	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 8	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 8 G	30	1	mäßig	mäßig
Hermann-Löns-Straße 10	110	0,9	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 10	110	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 12	125	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Hermann-Löns-Straße 5	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 6	0,95	1	1	170 kWh	9.327kWh	428 kWh	1	285 kWh	15.675kWh
Hermann-Löns-Straße 6	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 6 G	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Hermann-Löns-Straße 8	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Hermann-Löns-Straße 8	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Hermann-Löns-Straße 8	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 8	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 8 G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Hermann-Löns-Straße 10	0,9	1	1	161 kWh	17.672kWh	405 kWh	1	270 kWh	29.700kWh
Hermann-Löns-Straße 10	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 12	0,9	1	1	161 kWh	20.081kWh	405 kWh	1	270 kWh	33.750kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Hermann-Löns-Straße 12	125	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 12 G	60	1	mäßig	mäßig
Hermann-Löns-Straße 14	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 14	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 14 G	30	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 16	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 16	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 16 G	25	0,9	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 16 G	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 18	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 18	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 20	80	0,95	mäßig	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Hermann-Löns-Straße 12	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 12 G	1	0,91	0,75	179 kWh	2.924kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	5.400kWh
Hermann-Löns-Straße 14	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Hermann-Löns-Straße 14	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 14 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 16	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Hermann-Löns-Straße 16	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Hermann-Löns-Straße 16 G	0,9	1	0,5	161 kWh	kWh	405 kWh	1	270 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 16 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 18	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Hermann-Löns-Straße 18	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 20	0,95	1	0,75	170 kWh	10.175kWh	428 kWh	1	285 kWh	17.100kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Hermann-Löns-Straße 20	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 20 G	30	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 22	70	0,95	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 22	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 22 G	30	1	mäßig	mäßig
Hermann-Löns-Straße 24	90	0,95	mäßig	mäßig
Hermann-Löns-Straße 24	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 24 G	30	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 26	75	0,9	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 26	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 28	80	0,95	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 28	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Hermann-Löns-Straße 20	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 20 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 22	0,95	1	1	170 kWh	11.870kWh	428 kWh	1	285 kWh	19.950kWh
Hermann-Löns-Straße 22	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 22 G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	1	300 kWh	6.750kWh
Hermann-Löns-Straße 24	0,95	1	0,75	170 kWh	11.446kWh	428 kWh	1	285 kWh	19.238kWh
Hermann-Löns-Straße 24	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 24 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 26	0,9	1	1	161 kWh	12.049kWh	405 kWh	1	270 kWh	20.250kWh
Hermann-Löns-Straße 26	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 28	0,95	1	1	170 kWh	13.566kWh	428 kWh	1	285 kWh	22.800kWh
Hermann-Löns-Straße 28	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Hermann-Löns-Straße 30	115	0,95	mäßig	mäßig
Hermann-Löns-Straße 30	115	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 30 G	75	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 31 vord. Gebäude	30	0,95	gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 31 vord. Gebäude	80	0,9	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 31 vord. Gebäude	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 31 vord. Gebäude	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 31 hint. Gebäude	800	0,95	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 31 hint. Gebäude	600	0,9	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 32	75	0,9	sehr gut	sehr gut
Hermann-Löns-Straße 32	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 32 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Hermann-Löns-Straße 30	0,95	1	0,75	170 kWh	14.626kWh	428 kWh	1	285 kWh	24.581kWh
Hermann-Löns-Straße 30	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 30 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 31 vord. Gebäude	0,95	0,9	1	153 kWh	4.579kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	9.405kWh
Hermann-Löns-Straße 31 vord. Gebäude	0,9	1	1	161 kWh	12.852kWh	405 kWh	1	270 kWh	21.600kWh
Hermann-Löns-Straße 31 vord. Gebäude	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 31 vord. Gebäude	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 31 hint. Gebäude	0,95	1	1	170 kWh	135.660kWh	428 kWh	1	285 kWh	228.000kWh
Hermann-Löns-Straße 31 hint. Gebäude	0,9	1	1	161 kWh	96.390kWh	405 kWh	1	270 kWh	162.000kWh
Hermann-Löns-Straße 32	0,9	1	1	161 kWh	12.049kWh	405 kWh	1	270 kWh	20.250kWh
Hermann-Löns-Straße 32	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 32 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Hermann-Löns-Straße 34	75	0,9	mäßig	mäßig
Hermann-Löns-Straße 34	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Hermann-Löns-Straße 34G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 1	65	0,95	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 1	65	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 1 G	15	1	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 1a	40	1	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 1a	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 2	70	0,95	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 2	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 2a	70	0,95	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 2a	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 2b	70	0,95	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 2b	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 3	65	0,95	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 3	65	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 3 G	30	1	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 4	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 4	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 4 G	15	1	mäßig	mäßig
Goethestraße 4a	100	0,95	mäßig	mäßig
Goethestraße 4a	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Hermann-Löns-Straße 34	0,9	1	0,75	161 kWh	9.037kWh	405 kWh	1	270 kWh	15.188kWh
Hermann-Löns-Straße 34	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Hermann-Löns-Straße 34G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Goethestraße 1	0,95	1	1	170 kWh	11.022kWh	428 kWh	1	285 kWh	18.525kWh
Goethestraße 1	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 1 G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Goethestraße 1a	1	1	1	179 kWh	7.140kWh	450 kWh	1	300 kWh	12.000kWh
Goethestraße 1a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 2	0,95	1	1	170 kWh	11.870kWh	428 kWh	1	285 kWh	19.950kWh
Goethestraße 2	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 2a	0,95	1	1	170 kWh	11.870kWh	428 kWh	1	285 kWh	19.950kWh
Goethestraße 2a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 2b	0,95	1	1	170 kWh	11.870kWh	428 kWh	1	285 kWh	19.950kWh
Goethestraße 2b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 3	0,95	1	1	170 kWh	11.022kWh	428 kWh	1	285 kWh	18.525kWh
Goethestraße 3	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 3 G	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Goethestraße 4	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Goethestraße 4	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 4 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Goethestraße 4a	0,95	1	0,75	170 kWh	12.718kWh	428 kWh	1	285 kWh	21.375kWh
Goethestraße 4a	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Goethestraße 5	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 5	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 5 G	10	0,9	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 5 G	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 5 G	65	1	mäßig	mäßig
Goethestraße 5a	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 5a	15	0,9	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 5a	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 5a	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 5a G	12	0,95	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 5a G	12	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 5a G	12	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 6	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 6	20	0,9	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 6	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 6	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 6a	45	0,95	mäßig	mäßig
Goethestraße 6a	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 7	180	0,9	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 7	180	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 8	90	0,95	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 8	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 10a	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 10a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 10b	65	0,95	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Goethestraße 5	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Goethestraße 5	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 5 G	0,9	1	1	161 kWh	1.607kWh	405 kWh	1	270 kWh	2.700kWh
Goethestraße 5 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 5 G	1	0,91	0,75	179 kWh	3.167kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	5.850kWh
Goethestraße 5a	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Goethestraße 5a	0,9	1	1	161 kWh	2.410kWh	405 kWh	1	270 kWh	4.050kWh
Goethestraße 5a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 5a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 5a G	0,95	1	1	170 kWh	2.035kWh	428 kWh	1	285 kWh	3.420kWh
Goethestraße 5a G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 5a G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 6	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Goethestraße 6	0,9	1	1	161 kWh	3.213kWh	405 kWh	1	270 kWh	5.400kWh
Goethestraße 6	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 6	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 6a	0,95	1	0,75	170 kWh	5.723kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.619kWh
Goethestraße 6a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 7	0,9	1	1	161 kWh	28.917kWh	405 kWh	1	270 kWh	48.600kWh
Goethestraße 7	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 8	0,95	1	1	170 kWh	15.262kWh	428 kWh	1	285 kWh	25.650kWh
Goethestraße 8	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 10a	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Goethestraße 10a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 10b	0,95	1	1	170 kWh	11.022kWh	428 kWh	1	285 kWh	18.525kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Goethestraße 10b	35	0,9	mäßig	mäßig
Goethestraße 10b	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 10b	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 12	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 12	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 12 G	15	1	mäßig	mäßig
Goethestraße 12a	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 12a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 12a G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 13	40	0,9	mäßig	mäßig
Goethestraße 13	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 13a	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 13a	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 13b	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 13b	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 13b	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 13c	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 14	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 14	55	0,9	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 14	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 14	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 14 G	30	1	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 15	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 15	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 15	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Goethestraße 10b	0,9	1	0,75	161 kWh	4.217kWh	405 kWh	1	270 kWh	7.088kWh
Goethestraße 10b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 10b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 12	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Goethestraße 12	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 12 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Goethestraße 12a	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Goethestraße 12a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 12a G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Goethestraße 13	0,9	1	0,75	161 kWh	4.820kWh	405 kWh	1	270 kWh	8.100kWh
Goethestraße 13	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 13a	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Goethestraße 13a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 13b	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Goethestraße 13b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 13b	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Goethestraße 13c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 14	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Goethestraße 14	0,9	1	1	161 kWh	8.836kWh	405 kWh	1	270 kWh	14.850kWh
Goethestraße 14	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 14	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 14 G	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Goethestraße 15	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Goethestraße 15	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Goethestraße 15	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Goethestraße 15	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 15 G	40	1	mäßig	mäßig
Goethestraße 15a	75	0,95	mäßig	mäßig
Goethestraße 15a	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 15a	15	1	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 16	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 16	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 16	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 16	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 16 G	60	1	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 17	30	1	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 17 G	30	1	mäßig	mäßig
Goethestraße 17a	30	1	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 17a G	30	1	mäßig	mäßig
Goethestraße 17b	30	1	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 17b G	30	1	mäßig	mäßig
Goethestraße 18	145	0,95	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 18	145	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 18 N G	80	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 18 S G	90	1	mäßig	mäßig
Goethestraße 19	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 19	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 19 Schuppen W	45	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Goethestraße 15	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 15 G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Goethestraße 15a	0,95	1	0,75	170 kWh	9.539kWh	428 kWh	1	285 kWh	16.031kWh
Goethestraße 15a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 15a	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Goethestraße 16	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Goethestraße 16	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Goethestraße 16	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 16	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Goethestraße 16 G	1	0,91	1	179 kWh	3.898kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	7.200kWh
Goethestraße 17	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Goethestraße 17 G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Goethestraße 17a	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Goethestraße 17a G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Goethestraße 17b	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Goethestraße 17b G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Goethestraße 18	0,95	1	1	170 kWh	24.588kWh	428 kWh	1	285 kWh	41.325kWh
Goethestraße 18	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 18 N G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Goethestraße 18 S G	1	0,91	0,75	179 kWh	4.386kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	8.100kWh
Goethestraße 19	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Goethestraße 19	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 19 Schuppen W	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Goethestraße 19 Schuppen O	35	1	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 20	135	0,95	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 20	135	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 21	70	0,9	mäßig	mäßig
Goethestraße 21	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 21 G	25	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 21a	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 21a	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 21b	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 21b	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 20, 21b G	30	1	mäßig	mäßig
Goethestraße 23	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 23	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 23a	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 23a	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 23b	40	0,9	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 23b	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 23c	40	0,9	mäßig	mäßig
Goethestraße 23c	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 25	40	0,9	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 25	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 25a	35	0,9	mäßig	mäßig
Goethestraße 25a	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 25b	35	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Goethestraße 19 Schuppen O	1	0,91	1	179 kWh	2.274kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	4.200kWh
Goethestraße 20	0,95	1	1	170 kWh	22.893kWh	428 kWh	1	285 kWh	38.475kWh
Goethestraße 20	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 21	0,9	1	0,75	161 kWh	8.434kWh	405 kWh	1	270 kWh	14.175kWh
Goethestraße 21	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 21 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Goethestraße 21a	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Goethestraße 21a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 21b	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Goethestraße 21b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 20, 21b G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Goethestraße 23	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Goethestraße 23	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 23a	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Goethestraße 23a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 23b	0,9	1	0,5	161 kWh	kWh	405 kWh	1	270 kWh	kWh
Goethestraße 23b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 23c	0,9	1	0,75	161 kWh	4.820kWh	405 kWh	1	270 kWh	8.100kWh
Goethestraße 23c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 25	0,9	1	0,5	161 kWh	kWh	405 kWh	1	270 kWh	kWh
Goethestraße 25	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 25a	0,9	1	0,75	161 kWh	4.217kWh	405 kWh	1	270 kWh	7.088kWh
Goethestraße 25a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 25b	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Goethestraße 25b	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 25c	40	0,9	mäßig	mäßig
Goethestraße 25c	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 23 - 25c G	45	0,9	mäßig	mäßig
Goethestraße 23 - 25c G	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 27	75	1	mäßig	mäßig
Goethestraße 27	40	0,78	mäßig	mäßig
Goethestraße 27	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Goethestraße 27	40	0,78	mäßig	mäßig
Goethestraße 29	120	0,9	sehr gut	sehr gut
Goethestraße 29	120	0,9	sehr gut	sehr gut
Ricarda-Huch-Weg 1	25	0,95	sehr gut	sehr gut
Ricarda-Huch-Weg 1	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ricarda-Huch-Weg 1 G	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ricarda-Huch-Weg 3	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Ricarda-Huch-Weg 3	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 1a	55	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 1a	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 1a G	40	1	mäßig	mäßig
Uhlandstraße 2	50	0,78	mäßig	mäßig
Uhlandstraße 2	50	0,78	mäßig	mäßig
Uhlandstraße 2 G	130	1	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 3	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 3	10	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 3	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Goethestraße 25b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 25c	0,9	1	0,75	161 kWh	4.820kWh	405 kWh	1	270 kWh	8.100kWh
Goethestraße 25c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 23 - 25c G	0,9	1	0,75	161 kWh	5.422kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.113kWh
Goethestraße 23 - 25c G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Goethestraße 27	1	0,9	0,75	161 kWh	9.037kWh	405 kWh	1,1	330 kWh	18.563kWh
Goethestraße 27	0,78	1	1	139 kWh	5.569kWh	351 kWh	1	234 kWh	9.360kWh
Goethestraße 27	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Goethestraße 27	0,78	1	1	139 kWh	5.569kWh	351 kWh	1	234 kWh	9.360kWh
Goethestraße 29	0,9	1	1	161 kWh	19.278kWh	405 kWh	1	270 kWh	32.400kWh
Goethestraße 29	0,9	1	1	161 kWh	19.278kWh	405 kWh	1	270 kWh	32.400kWh
Ricarda-Huch-Weg 1	0,95	1	1	170 kWh	4.239kWh	428 kWh	1	285 kWh	7.125kWh
Ricarda-Huch-Weg 1	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ricarda-Huch-Weg 1 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ricarda-Huch-Weg 3	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Ricarda-Huch-Weg 3	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 1a	0,9	1	1	161 kWh	8.836kWh	405 kWh	1	270 kWh	14.850kWh
Uhlandstraße 1a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 1a G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Uhlandstraße 2	0,78	1	1	139 kWh	6.962kWh	351 kWh	1	234 kWh	11.700kWh
Uhlandstraße 2	0,78	1	1	139 kWh	6.962kWh	351 kWh	1	234 kWh	11.700kWh
Uhlandstraße 2 G	1	0,91	1	179 kWh	8.447kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	15.600kWh
Uhlandstraße 3	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Uhlandstraße 3	0,9	1	1	161 kWh	1.607kWh	405 kWh	1	270 kWh	2.700kWh
Uhlandstraße 3	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Uhlandstraße 3	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 4a	30	0,78	mäßig	mäßig
Uhlandstraße 4a	15	0,78	mäßig	mäßig
Uhlandstraße 4b	30	0,78	mäßig	mäßig
Uhlandstraße 4b	15	0,78	mäßig	mäßig
Uhlandstraße 4	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 4	15	0,9	mäßig	mäßig
Uhlandstraße 4	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 4	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 5	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 5	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 5 G	15	1	mäßig	mäßig
Uhlandstraße 5a	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 5a	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 5a G	15	1	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 7	20	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 7	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 7 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 8	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 8	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 8	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 8a	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 8a	15	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 8a	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 8, 8a G	45	1	mäßig	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Uhlandstraße 3	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 4a	0,78	1	1	139 kWh	4.177kWh	351 kWh	1	234 kWh	7.020kWh
Uhlandstraße 4a	0,78	1	1	139 kWh	2.088kWh	351 kWh	1	234 kWh	3.510kWh
Uhlandstraße 4b	0,78	1	1	139 kWh	4.177kWh	351 kWh	1	234 kWh	7.020kWh
Uhlandstraße 4b	0,78	1	1	139 kWh	2.088kWh	351 kWh	1	234 kWh	3.510kWh
Uhlandstraße 4	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Uhlandstraße 4	0,9	1	0,75	161 kWh	1.807kWh	405 kWh	1	270 kWh	3.038kWh
Uhlandstraße 4	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 4	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 5	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Uhlandstraße 5	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 5 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Uhlandstraße 5a	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Uhlandstraße 5a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 5a G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Uhlandstraße 7	0,9	1	1	161 kWh	3.213kWh	405 kWh	1	270 kWh	5.400kWh
Uhlandstraße 7	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 7 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Uhlandstraße 8	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Uhlandstraße 8	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 8	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 8a	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Uhlandstraße 8a	0,9	1	1	161 kWh	2.410kWh	405 kWh	1	270 kWh	4.050kWh
Uhlandstraße 8a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 8, 8a G	1	0,91	0,75	179 kWh	2.193kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	4.050kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Uhlandstraße 8b	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 8b	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 9	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 9	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 9 G	15	0,95	mäßig	mäßig
Uhlandstraße 9 G	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 10	85	0,95	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 10 G	15	1	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 10a	85	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 10a G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 10b	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 10b	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 10b G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 11	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 11	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 11 G	15	1	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 12	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 12	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 12 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 13	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 13	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 13 G	15	1	mäßig	mäßig
Uhlandstraße 14	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 14	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 14 G	15	0,9	mäßig	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Uhlandstraße 8b	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Uhlandstraße 8b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 9	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Uhlandstraße 9	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 9 G	0,95	1	0,75	170 kWh	1.908kWh	428 kWh	1	285 kWh	3.206kWh
Uhlandstraße 9 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 10	0,95	1	1	170 kWh	14.414kWh	428 kWh	1	285 kWh	24.225kWh
Uhlandstraße 10 G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Uhlandstraße 10a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 10a G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Uhlandstraße 10b	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Uhlandstraße 10b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 10b G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Uhlandstraße 11	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Uhlandstraße 11	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 11 G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Uhlandstraße 12	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Uhlandstraße 12	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 12 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Uhlandstraße 13	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Uhlandstraße 13	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 13 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Uhlandstraße 14	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Uhlandstraße 14	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 14 G	0,9	1	0,75	161 kWh	1.807kWh	405 kWh	1	270 kWh	3.038kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Uhlandstraße 14 G	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 15	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 15	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 15 G	20	1	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 16	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 16	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 16 G	15	0,9	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 16 G	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 17	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 17	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 17 G	30	1	mäßig	mäßig
Uhlandstraße 18	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 18 G	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 18 G	15	0,9	mäßig	mäßig
Uhlandstraße 18	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 19	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 19	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 19 G	20	1	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 20	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 20	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 20 G	15	0,9	mäßig	mäßig
Uhlandstraße 20 G	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 21	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 21	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 21 G	20	1	mäßig	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Uhlandstraße 14 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 15	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Uhlandstraße 15	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 15 G	1	0,91	1	179 kWh	1.299kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.400kWh
Uhlandstraße 16	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Uhlandstraße 16	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 16 G	0,9	1	0,5	161 kWh	kWh	405 kWh	1	270 kWh	kWh
Uhlandstraße 16 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 17	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Uhlandstraße 17	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 17 G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Uhlandstraße 18	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Uhlandstraße 18 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 18 G	0,9	1	0,75	161 kWh	1.807kWh	405 kWh	1	270 kWh	3.038kWh
Uhlandstraße 18	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 19	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Uhlandstraße 19	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 19 G	1	0,91	1	179 kWh	1.299kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.400kWh
Uhlandstraße 20	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Uhlandstraße 20	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 20 G	0,9	1	0,75	161 kWh	1.807kWh	405 kWh	1	270 kWh	3.038kWh
Uhlandstraße 20 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 21	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Uhlandstraße 21	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 21 G	1	0,91	0,75	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Uhlandstraße 22	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 22	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 22 G	15	1	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 23	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 23	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 23 G	15	1	mäßig	mäßig
Uhlandstraße 24	110	1	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 26	165	1	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 27	150	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 27	140	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 27 G	35	1	mäßig	mäßig
Uhlandstraße 28	225	1	sehr gut	sehr gut
Garagenhof	200	1	mäßig	mäßig
Uhlandstraße 29	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 29	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 30	165	1	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 31	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 31	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 32	225	1	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 33	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 33	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 34	165	1	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 35	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 35	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 36	225	1	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Uhlandstraße 22	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Uhlandstraße 22	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 22 G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Uhlandstraße 23	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Uhlandstraße 23	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 23 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Uhlandstraße 24	1	0,91	1	179 kWh	7.147kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	13.200kWh
Uhlandstraße 26	1	0,91	1	179 kWh	10.721kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	19.800kWh
Uhlandstraße 27	0,9	1	1	161 kWh	24.098kWh	405 kWh	1	270 kWh	40.500kWh
Uhlandstraße 27	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 27 G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.706kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.150kWh
Uhlandstraße 28	1	0,91	1	179 kWh	14.619kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	27.000kWh
Garagenhof	1	0,91	0,75	179 kWh	9.746kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	18.000kWh
Uhlandstraße 29	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Uhlandstraße 29	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 30	1	0,91	1	179 kWh	10.721kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	19.800kWh
Uhlandstraße 31	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Uhlandstraße 31	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 32	1	0,91	1	179 kWh	14.619kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	27.000kWh
Uhlandstraße 33	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Uhlandstraße 33	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 34	1	0,91	1	179 kWh	10.721kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	19.800kWh
Uhlandstraße 35	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Uhlandstraße 35	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 36	1	0,91	1	179 kWh	14.619kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	27.000kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Uhlandstraße 37	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 37	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 38	165	1	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 39	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 39	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 40	225	1	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 41	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 41	25	0,9	mäßig	mäßig
Uhlandstraße 41	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 41	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 42	165	1	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 43	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 43	25	0,9	mäßig	mäßig
Uhlandstraße 43	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 43	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 44	255	1	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 45	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 45	25	0,9	mäßig	mäßig
Uhlandstraße 45	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 45	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 46	165	1	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 47	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 47	25	0,9	mäßig	mäßig
Uhlandstraße 47	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 47	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Uhlandstraße 37	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Uhlandstraße 37	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 38	1	0,91	1	179 kWh	10.721kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	19.800kWh
Uhlandstraße 39	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Uhlandstraße 39	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 40	1	0,91	1	179 kWh	14.619kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	27.000kWh
Uhlandstraße 41	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Uhlandstraße 41	0,9	1	0,75	161 kWh	3.012kWh	405 kWh	1	270 kWh	5.063kWh
Uhlandstraße 41	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 41	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 42	1	0,91	1	179 kWh	10.721kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	19.800kWh
Uhlandstraße 43	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Uhlandstraße 43	0,9	1	0,75	161 kWh	3.012kWh	405 kWh	1	270 kWh	5.063kWh
Uhlandstraße 43	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 43	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 44	1	0,91	1	179 kWh	16.568kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	30.600kWh
Uhlandstraße 45	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Uhlandstraße 45	0,9	1	0,75	161 kWh	3.012kWh	405 kWh	1	270 kWh	5.063kWh
Uhlandstraße 45	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 45	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 46	1	0,91	1	179 kWh	10.721kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	19.800kWh
Uhlandstraße 47	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Uhlandstraße 47	0,9	1	0,75	161 kWh	3.012kWh	405 kWh	1	270 kWh	5.063kWh
Uhlandstraße 47	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 47	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Uhlandstraße 48	225	1	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 49	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 49	25	0,9	mäßig	mäßig
Uhlandstraße 49	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 49	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 50	165	1	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 51	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 51	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 51	110	1	mäßig	mäßig
Uhlandstraße 51a	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 51a	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Uhlandstraße 52	225	1	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 54	165	1	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 56	225	1	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 58	250	1	sehr gut	sehr gut
Uhlandstraße 62 abgerissen	0	0,95	mäßig	mäßig
Uhlandstraße 62	0	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Karl-Stieler-Straße 1 Gymnasium	6000	1	sehr gut	sehr gut
Karl-Stieler-Straße 2, 4	110	1	sehr gut	sehr gut
Karl-Stieler-Straße 2, 4	20	0,9	sehr gut	sehr gut
Karl-Stieler-Straße 2, 4	110	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Karl-Stieler-Straße 2, 4	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Karl-Stieler-Straße 6	55	0,78	mäßig	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Uhlandstraße 48	1	0,91	1	179 kWh	14.619kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	27.000kWh
Uhlandstraße 49	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Uhlandstraße 49	0,9	1	0,75	161 kWh	3.012kWh	405 kWh	1	270 kWh	5.063kWh
Uhlandstraße 49	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 49	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 50	1	0,91	1	179 kWh	10.721kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	19.800kWh
Uhlandstraße 51	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Uhlandstraße 51	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 51	1	0,91	0,75	179 kWh	5.360kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	9.900kWh
Uhlandstraße 51a	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Uhlandstraße 51a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Uhlandstraße 52	1	0,91	1	179 kWh	14.619kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	27.000kWh
Uhlandstraße 54	1	0,91	1	179 kWh	10.721kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	19.800kWh
Uhlandstraße 56	1	0,91	1	179 kWh	14.619kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	27.000kWh
Uhlandstraße 58	1	0,91	1	179 kWh	16.244kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	30.000kWh
Uhlandstraße 62 abgerissen	0,95	1	0,75	170 kWh	kWh	428 kWh	1	285 kWh	kWh
Uhlandstraße 62	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Karl-Stieler-Straße 1 Gymnasium	1	0,91	1	179 kWh	389.844kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	720.000kWh
Karl-Stieler-Straße 2, 4	1	1	1	179 kWh	19.635kWh	450 kWh	1	300 kWh	33.000kWh
Karl-Stieler-Straße 2, 4	0,9	1	1	161 kWh	3.213kWh	405 kWh	1	270 kWh	5.400kWh
Karl-Stieler-Straße 2, 4	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Karl-Stieler-Straße 2, 4	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Karl-Stieler-Straße 6	0,78	1	1	139 kWh	7.658kWh	351 kWh	1	234 kWh	12.870kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Karl-Stieler-Straße 6	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Karl-Stieler-Straße 8	55	0,78	mäßig	mäßig
Karl-Stieler-Straße 8	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Karl-Stieler-Straße 10	25	0,95	sehr gut	sehr gut
Karl-Stieler-Straße 10	100	0,9	sehr gut	sehr gut
Karl-Stieler-Straße 10	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Karl-Stieler-Straße 10	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Karl-Stieler-Straße 10 G o. ä.	30	1	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 2	140	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 2	140	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 2 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 3	65	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 3	65	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 3 G	30	1	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 4	70	0,95	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 4	10	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Karl-Stieler-Straße 6	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Karl-Stieler-Straße 8	0,78	1	1	139 kWh	7.658kWh	351 kWh	1	234 kWh	12.870kWh
Karl-Stieler-Straße 8	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Karl-Stieler-Straße 10	0,95	1	1	170 kWh	4.239kWh	428 kWh	1	285 kWh	7.125kWh
Karl-Stieler-Straße 10	0,9	1	1	161 kWh	16.065kWh	405 kWh	1	270 kWh	27.000kWh
Karl-Stieler-Straße 10	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Karl-Stieler-Straße 10	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Karl-Stieler-Straße 10 G o. ä.	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Ludwig-Thoma-Straße 2	0,95	1	0,5	170 kWh	kWh	428 kWh	1	285 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 2	0	1	0,5	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 2 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 3	0,9	1	1	161 kWh	10.442kWh	405 kWh	1	270 kWh	17.550kWh
Ludwig-Thoma-Straße 3	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 3 G	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Ludwig-Thoma-Straße 4	0,95	1	1	170 kWh	11.870kWh	428 kWh	1	285 kWh	19.950kWh
Ludwig-Thoma-Straße 4	0,9	1	1	161 kWh	1.607kWh	405 kWh	1	270 kWh	2.700kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Ludwig-Thoma-Straße 4	85	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 4	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 5, fast Flachd.	100	1	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 5 G	30	1	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 6	115	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 6	115	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 6a	100	0,95	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 6a	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 7	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 7	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 8	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 8	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Ludwig-Thoma-Straße 4	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 4	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 5, fast Flachd.	1	0,91	1	179 kWh	6.497kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	12.000kWh
Ludwig-Thoma-Straße 5 G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Ludwig-Thoma-Straße 6	0,95	1	0,5	170 kWh	kWh	428 kWh	1	285 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 6	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 6a	0,95	1	1	170 kWh	16.958kWh	428 kWh	1	285 kWh	28.500kWh
Ludwig-Thoma-Straße 6a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 7	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Ludwig-Thoma-Straße 7	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 8	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Ludwig-Thoma-Straße 8	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Ludwig-Thoma-Straße 8 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 8a	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 8a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 8a G	30	1	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 8b	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 8b	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 8b G	30	1	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 8c	40	0,95	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 8c	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 8c G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 9	90	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 9	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Ludwig-Thoma-Straße 8 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 8a	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Ludwig-Thoma-Straße 8a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 8a G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Ludwig-Thoma-Straße 8b	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Ludwig-Thoma-Straße 8b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 8b G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Ludwig-Thoma-Straße 8c	0,95	1	0,75	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Ludwig-Thoma-Straße 8c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 8c G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 9	0,9	1	1	161 kWh	14.459kWh	405 kWh	1	270 kWh	24.300kWh
Ludwig-Thoma-Straße 9	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Ludwig-Thoma-Straße 9 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 10	80	0,95	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 10	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 10	320	1	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 10a	75	0,9	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 10a	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 10a G	30	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 11	85	0,95	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 11	85	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 11	15	1	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 12	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 12	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Ludwig-Thoma-Straße 9 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 10	0,95	1	0,75	170 kWh	10.175kWh	428 kWh	1	285 kWh	17.100kWh
Ludwig-Thoma-Straße 10	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 10	1	0,91	1	179 kWh	20.792kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	38.400kWh
Ludwig-Thoma-Straße 10a	0,9	1	0,75	161 kWh	9.037kWh	405 kWh	1	270 kWh	15.188kWh
Ludwig-Thoma-Straße 10a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 10a G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 11	0,95	1	1	170 kWh	14.414kWh	428 kWh	1	285 kWh	24.225kWh
Ludwig-Thoma-Straße 11	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 11	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Ludwig-Thoma-Straße 12	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Ludwig-Thoma-Straße 12	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Ludwig-Thoma-Straße 12	135	1	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 13	80	0,95	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 13	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 14	85	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 14	85	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 14a	15	0,95	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 14a	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 14a	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 14a	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 16	150	0,95	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 16	150	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 16 G	30	1	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Ludwig-Thoma-Straße 12	1	0,91	0,75	179 kWh	6.579kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	12.150kWh
Ludwig-Thoma-Straße 13	0,95	1	0,75	170 kWh	10.175kWh	428 kWh	1	285 kWh	17.100kWh
Ludwig-Thoma-Straße 13	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 14	0,9	1	1	161 kWh	13.655kWh	405 kWh	1	270 kWh	22.950kWh
Ludwig-Thoma-Straße 14	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 14a	0,95	1	1	170 kWh	2.544kWh	428 kWh	1	285 kWh	4.275kWh
Ludwig-Thoma-Straße 14a	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Ludwig-Thoma-Straße 14a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 14a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 16	0,95	1	1	170 kWh	25.436kWh	428 kWh	1	285 kWh	42.750kWh
Ludwig-Thoma-Straße 16	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 16 G	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Ludwig-Thoma-Straße 17	50	0,95	schlecht geeignet	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 17	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 17 G	15	0,9	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 17 G	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 18	70	0,95	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 18	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 18 G	25	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 18 G	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 19	65	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 19	65	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 19 G	20	1	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 20	60	0,95	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Ludwig-Thoma-Straße 17	0,95	0,9	0,75	153 kWh	kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	11.756kWh
Ludwig-Thoma-Straße 17	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 17 G	0,9	1	0,75	161 kWh	1.807kWh	405 kWh	1	270 kWh	3.038kWh
Ludwig-Thoma-Straße 17 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 18	0,95	1	1	170 kWh	11.870kWh	428 kWh	1	285 kWh	19.950kWh
Ludwig-Thoma-Straße 18	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 18 G	0,9	1	1	161 kWh	4.016kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.750kWh
Ludwig-Thoma-Straße 18 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 19	0,9	1	1	161 kWh	10.442kWh	405 kWh	1	270 kWh	17.550kWh
Ludwig-Thoma-Straße 19	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 19 G	1	0,91	1	179 kWh	1.299kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.400kWh
Ludwig-Thoma-Straße 20	0,95	1	1	170 kWh	10.175kWh	428 kWh	1	285 kWh	17.100kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Ludwig-Thoma-Straße 20	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 20	30	1	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 21	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 21	25	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 21	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 21	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 21 G	15	1	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 21 G	15	1	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 22	230	1	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 22 G	20	1	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 23	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 23	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Ludwig-Thoma-Straße 20	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 20	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Ludwig-Thoma-Straße 21	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Ludwig-Thoma-Straße 21	0,9	1	1	161 kWh	4.016kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.750kWh
Ludwig-Thoma-Straße 21	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 21	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 21 G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Ludwig-Thoma-Straße 21 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Ludwig-Thoma-Straße 22	1	0,91	0,75	179 kWh	11.208kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	20.700kWh
Ludwig-Thoma-Straße 22 G	1	0,91	0,75	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Ludwig-Thoma-Straße 23	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Ludwig-Thoma-Straße 23	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Ludwig-Thoma-Straße 23 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 24	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 24	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 24	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 24	10	0,95	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 24 a	25	0,95	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 24 a	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 24 a	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 24 a	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 24 a G	10	0,95	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 24 a G	10	0,9	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 24 a G	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Ludwig-Thoma-Straße 23 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 24	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Ludwig-Thoma-Straße 24	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 24	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 24	0,95	1	1	170 kWh	1.696kWh	428 kWh	1	285 kWh	2.850kWh
Ludwig-Thoma-Straße 24 a	0,95	1	1	170 kWh	4.239kWh	428 kWh	1	285 kWh	7.125kWh
Ludwig-Thoma-Straße 24 a	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Ludwig-Thoma-Straße 24 a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 24 a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 24 a G	0,95	1	0,75	170 kWh	1.272kWh	428 kWh	1	285 kWh	2.138kWh
Ludwig-Thoma-Straße 24 a G	0,9	1	0,25	161 kWh	kWh	405 kWh	1	270 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 24 a G	0	1	0	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Ludwig-Thoma-Straße 24 a G	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 24 b	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 24 b	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 24 b	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 24 b	25	0,95	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 24 b G	10	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 24 b G	10	0,9	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 24 b G	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 24 b G	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 24 c	20	0,95	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 24 c	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 24 c	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Ludwig-Thoma-Straße 24 a G	0	1	0	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 24 b	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Ludwig-Thoma-Straße 24 b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 24 b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 24 b	0,95	1	0,75	170 kWh	3.180kWh	428 kWh	1	285 kWh	5.344kWh
Ludwig-Thoma-Straße 24 b G	0,95	1	0,5	170 kWh	kWh	428 kWh	1	285 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 24 b G	0,9	1	0,25	161 kWh	kWh	405 kWh	1	270 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 24 b G	0	1	0	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 24 b G	0	1	0	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 24 c	0,95	1	1	170 kWh	3.392kWh	428 kWh	1	285 kWh	5.700kWh
Ludwig-Thoma-Straße 24 c	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Ludwig-Thoma-Straße 24 c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Ludwig-Thoma-Straße 24 c	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 24 c G	10	0,95	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 24 c G	15	0,9	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 24 c G	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 25	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 25	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 25	20	1	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 25a	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 25a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 25a G	20	1	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 26	70	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 26	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Ludwig-Thoma-Straße 24 c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 24 c G	0,95	1	0,75	170 kWh	1.272kWh	428 kWh	1	285 kWh	2.138kWh
Ludwig-Thoma-Straße 24 c G	0,9	1	0,75	161 kWh	1.807kWh	405 kWh	1	270 kWh	3.038kWh
Ludwig-Thoma-Straße 24 c G	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 25	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Ludwig-Thoma-Straße 25	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 25	1	0,91	0,75	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Ludwig-Thoma-Straße 25a	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Ludwig-Thoma-Straße 25a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 25a G	1	0,91	1	179 kWh	1.299kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.400kWh
Ludwig-Thoma-Straße 26	0,9	1	1	161 kWh	11.246kWh	405 kWh	1	270 kWh	18.900kWh
Ludwig-Thoma-Straße 26	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Ludwig-Thoma-Straße 26 G	45	1	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 27	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 27	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 27 G	15	1	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 27a	25	0,95	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 27a	10	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 27a	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 27a	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 27a G	15	1	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 28	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 28a	30	0,78	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 28b	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Ludwig-Thoma-Straße 26 G	1	0,91	1	179 kWh	2.924kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	5.400kWh
Ludwig-Thoma-Straße 27	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Ludwig-Thoma-Straße 27	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 27 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Ludwig-Thoma-Straße 27a	0,95	1	1	170 kWh	4.239kWh	428 kWh	1	285 kWh	7.125kWh
Ludwig-Thoma-Straße 27a	0,9	1	1	161 kWh	1.607kWh	405 kWh	1	270 kWh	2.700kWh
Ludwig-Thoma-Straße 27a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 27a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 27a G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Ludwig-Thoma-Straße 28	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 28a	0,78	1	1	139 kWh	4.177kWh	351 kWh	1	234 kWh	7.020kWh
Ludwig-Thoma-Straße 28b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Ludwig-Thoma-Straße 28c	30	0,78	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 29	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 29	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 29 G	50	1	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 30	180	0,95	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 30	200	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 30 G	45	1	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 31	0	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 32	120	0,95	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 32	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 33	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 33	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Ludwig-Thoma-Straße 28c	0,78	1	1	139 kWh	4.177kWh	351 kWh	1	234 kWh	7.020kWh
Ludwig-Thoma-Straße 29	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Ludwig-Thoma-Straße 29	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 29 G	1	0,91	0,75	179 kWh	2.437kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	4.500kWh
Ludwig-Thoma-Straße 30	0,95	1	1	170 kWh	30.524kWh	428 kWh	1	285 kWh	51.300kWh
Ludwig-Thoma-Straße 30	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 30 G	1	0,91	0,75	179 kWh	2.193kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	4.050kWh
Ludwig-Thoma-Straße 31	0	0	0	0 kWh	kWh	0 kWh	0	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 32	0,95	1	1	170 kWh	20.349kWh	428 kWh	1	285 kWh	34.200kWh
Ludwig-Thoma-Straße 32	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 33	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Ludwig-Thoma-Straße 33	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Ludwig-Thoma-Straße 33 G	15	1	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 33a	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 33a	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 33a G	15	1	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 34	60	0,95	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 34	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 35	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 35	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 35 G	20	1	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 35a	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 35a	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 35a G	20	1	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Ludwig-Thoma-Straße 33 G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Ludwig-Thoma-Straße 33a	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Ludwig-Thoma-Straße 33a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 33a G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Ludwig-Thoma-Straße 34	0,95	1	1	170 kWh	10.175kWh	428 kWh	1	285 kWh	17.100kWh
Ludwig-Thoma-Straße 34	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 35	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Ludwig-Thoma-Straße 35	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 35 G	1	0,91	1	179 kWh	1.299kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.400kWh
Ludwig-Thoma-Straße 35a	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Ludwig-Thoma-Straße 35a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 35a G	1	0,91	1	179 kWh	1.299kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.400kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Ludwig-Thoma-Straße 36	40	0,95	gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 36	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 36 G	15	1	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 36a	60	0,95	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 36a	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 36a G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 37	25	0,95	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 37	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 37a	25	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 37a	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 37b	25	0,95	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 37b	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Ludwig-Thoma-Straße 36	0,95	0,9	1	153 kWh	6.105kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	12.540kWh
Ludwig-Thoma-Straße 36	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 36 G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Ludwig-Thoma-Straße 36a	0,95	1	0,75	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Ludwig-Thoma-Straße 36a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 36a G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 37	0,95	1	1	170 kWh	4.239kWh	428 kWh	1	285 kWh	7.125kWh
Ludwig-Thoma-Straße 37	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 37a	0,9	1	1	161 kWh	4.016kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.750kWh
Ludwig-Thoma-Straße 37a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 37b	0,95	1	1	170 kWh	4.239kWh	428 kWh	1	285 kWh	7.125kWh
Ludwig-Thoma-Straße 37b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Ludwig-Thoma-Straße 38	90	0,95	schlecht geeignet	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 38	10	0,9	schlecht geeignet	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 38	105	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 38	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 38 G	30	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 39	50	0,9	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 39	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 39 G	30	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 40	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 40	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 40a	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 40a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Ludwig-Thoma-Straße 38	0,95	0,9	0,75	153 kWh	kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	21.161kWh
Ludwig-Thoma-Straße 38	0,9	0,9	0,75	145 kWh	kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	2.228kWh
Ludwig-Thoma-Straße 38	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 38	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 38 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 39	0,9	1	0,75	161 kWh	6.024kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.125kWh
Ludwig-Thoma-Straße 39	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 39 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 40	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Ludwig-Thoma-Straße 40	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 40a	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Ludwig-Thoma-Straße 40a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Ludwig-Thoma-Straße 40, 40a G	30	0,95	mäßig	mäßig
Ludwig-Thoma-Straße 40, 40a G	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 40b	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 40b	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 40c	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 40c	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 40, 40c G	30	0,9	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 40, 40c G	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 42, 44	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 42, 44	70	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 42, 44	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 42, 44	70	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Ludwig-Thoma-Straße 40, 40a G	0,95	1	0,75	170 kWh	3.815kWh	428 kWh	1	285 kWh	6.413kWh
Ludwig-Thoma-Straße 40, 40a G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 40b	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Ludwig-Thoma-Straße 40b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 40c	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Ludwig-Thoma-Straße 40c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 40, 40c G	0,9	1	0,5	161 kWh	kWh	405 kWh	1	270 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 40, 40c G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 42, 44	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Ludwig-Thoma-Straße 42, 44	0,9	1	1	161 kWh	11.246kWh	405 kWh	1	270 kWh	18.900kWh
Ludwig-Thoma-Straße 42, 44	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 42, 44	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Ludwig-Thoma-Straße 46	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 46	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ludwig-Thoma-Straße 48	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Ludwig-Thoma-Straße 48	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Grillparzerstraße 1	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Grillparzerstraße 1	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Grillparzerstraße 2	20	0,95	sehr gut	sehr gut
Grillparzerstraße 2	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Grillparzerstraße 3	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Grillparzerstraße 3	30	0,9	sehr gut	sehr gut
Grillparzerstraße 3	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Grillparzerstraße 3	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Grillparzerstraße 4	75	0,95	sehr gut	sehr gut
Grillparzerstraße 4	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Grillparzerstraße 4a	75	0,95	sehr gut	sehr gut
Grillparzerstraße 4a	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Grillparzerstraße 5	120	0,9	sehr gut	sehr gut
Grillparzerstraße 5	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Grillparzerstraße 5 G	30	1	mäßig	mäßig
Grillparzerstraße 6	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Grillparzerstraße 6	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Ludwig-Thoma-Straße 46	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Ludwig-Thoma-Straße 46	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ludwig-Thoma-Straße 48	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Ludwig-Thoma-Straße 48	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Grillparzerstraße 1	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Grillparzerstraße 1	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Grillparzerstraße 2	0,95	1	1	170 kWh	3.392kWh	428 kWh	1	285 kWh	5.700kWh
Grillparzerstraße 2	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Grillparzerstraße 3	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Grillparzerstraße 3	0,9	1	1	161 kWh	4.820kWh	405 kWh	1	270 kWh	8.100kWh
Grillparzerstraße 3	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Grillparzerstraße 3	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Grillparzerstraße 4	0,95	1	1	170 kWh	12.718kWh	428 kWh	1	285 kWh	21.375kWh
Grillparzerstraße 4	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Grillparzerstraße 4a	0,95	1	1	170 kWh	12.718kWh	428 kWh	1	285 kWh	21.375kWh
Grillparzerstraße 4a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Grillparzerstraße 5	0,9	1	1	161 kWh	19.278kWh	405 kWh	1	270 kWh	32.400kWh
Grillparzerstraße 5	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Grillparzerstraße 5 G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Grillparzerstraße 6	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Grillparzerstraße 6	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Grillparzerstraße 6 G	15	0,9	mäßig	mäßig
Grillparzerstraße 6 G	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Grillparzerstraße 6a	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Grillparzerstraße 6a	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Grillparzerstraße 6a G	15	1	mäßig	mäßig
Grillparzerstraße 7	10	0,95	sehr gut	sehr gut
Grillparzerstraße 7	25	0,9	sehr gut	sehr gut
Grillparzerstraße 7	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Grillparzerstraße 7 G	15	1	sehr gut	sehr gut
Grillparzerstraße 7a	25	0,9	sehr gut	sehr gut
Grillparzerstraße 7a	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Grillparzerstraße 7a	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Grillparzerstraße 7a G	15	1	sehr gut	sehr gut
Grillparzerstraße 8	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Grillparzerstraße 8	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Grillparzerstraße 8 G	15	1	mäßig	mäßig
Grillparzerstraße 9	75	0,9	sehr gut	sehr gut
Grillparzerstraße 9	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Grillparzerstraße 10	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Grillparzerstraße 10	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Grillparzerstraße 10 G	15	1	mäßig	mäßig
Grillparzerstraße 12	160	0,95	mäßig	mäßig
Grillparzerstraße 12	160	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Grillparzerstraße 14	75	0,95	sehr gut	sehr gut
Grillparzerstraße 14	40	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Grillparzerstraße 6 G	0,9	1	0,75	161 kWh	1.807kWh	405 kWh	1	270 kWh	3.038kWh
Grillparzerstraße 6 G	0	1	0	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Grillparzerstraße 6a	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Grillparzerstraße 6a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Grillparzerstraße 6a G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Grillparzerstraße 7	0,95	1	1	170 kWh	1.696kWh	428 kWh	1	285 kWh	2.850kWh
Grillparzerstraße 7	0,9	1	1	161 kWh	4.016kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.750kWh
Grillparzerstraße 7	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Grillparzerstraße 7 G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Grillparzerstraße 7a	0,9	1	1	161 kWh	4.016kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.750kWh
Grillparzerstraße 7a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Grillparzerstraße 7a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Grillparzerstraße 7a G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Grillparzerstraße 8	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Grillparzerstraße 8	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Grillparzerstraße 8 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Grillparzerstraße 9	0,9	1	1	161 kWh	12.049kWh	405 kWh	1	270 kWh	20.250kWh
Grillparzerstraße 9	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Grillparzerstraße 10	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Grillparzerstraße 10	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Grillparzerstraße 10 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Grillparzerstraße 12	0,95	1	0,75	170 kWh	20.349kWh	428 kWh	1	285 kWh	34.200kWh
Grillparzerstraße 12	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Grillparzerstraße 14	0,95	1	1	170 kWh	12.718kWh	428 kWh	1	285 kWh	21.375kWh
Grillparzerstraße 14	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Grillparzerstraße 14	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Grillparzerstraße 14	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Grillparzerstraße 14 G	30	0,9	mäßig	mäßig
Grillparzerstraße 14 G	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Josef-Seliger-Straße 1	95	0,95	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 1	90	0,78	mäßig	mäßig
Josef-Seliger-Straße 1	95	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Josef-Seliger-Straße 1	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Josef-Seliger-Straße 2	300	0,91	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 4	250	0,91	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 6	250	0,91	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 8	300	0,91	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 10	60	0,91	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 10a	60	0,91	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 10b	60	0,91	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 10c	60	0,91	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 10d	60	0,91	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 12	75	0,91	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 12a	75	0,91	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Grillparzerstraße 14	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Grillparzerstraße 14	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Grillparzerstraße 14 G	0,9	1	0,75	161 kWh	3.615kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.075kWh
Grillparzerstraße 14 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Josef-Seliger-Straße 1	0,95	1	1	170 kWh	16.110kWh	428 kWh	1	285 kWh	27.075kWh
Josef-Seliger-Straße 1	0,78	1	1	139 kWh	12.531kWh	351 kWh	1	234 kWh	21.060kWh
Josef-Seliger-Straße 1	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Josef-Seliger-Straße 1	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Josef-Seliger-Straße 2	1	0,91	1	179 kWh	19.492kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	36.000kWh
Josef-Seliger-Straße 4	1	0,91	1	179 kWh	16.244kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	30.000kWh
Josef-Seliger-Straße 6	1	0,91	1	179 kWh	16.244kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	30.000kWh
Josef-Seliger-Straße 8	1	0,91	1	179 kWh	19.492kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	36.000kWh
Josef-Seliger-Straße 10	1	0,91	1	179 kWh	3.898kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	7.200kWh
Josef-Seliger-Straße 10a	1	0,91	1	179 kWh	3.898kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	7.200kWh
Josef-Seliger-Straße 10b	1	0,91	1	179 kWh	3.898kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	7.200kWh
Josef-Seliger-Straße 10c	1	0,91	1	179 kWh	3.898kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	7.200kWh
Josef-Seliger-Straße 10d	1	0,91	1	179 kWh	3.898kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	7.200kWh
Josef-Seliger-Straße 12	1	0,91	1	179 kWh	4.873kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	9.000kWh
Josef-Seliger-Straße 12a	1	0,91	1	179 kWh	4.873kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	9.000kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Josef-Seliger-Straße 12b	75	0,91	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 12c	75	0,91	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 14	60	0,91	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 14a	60	0,91	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 14b	60	0,91	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 14c	60	0,91	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 14d	60	0,91	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 16	300	0,91	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 18	300	0,91	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 20	300	0,91	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 3	90	0,78	mäßig	mäßig
Josef-Seliger-Straße 3	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Josef-Seliger-Straße 3 G	20	1	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 5	15	0,78	mäßig	mäßig
Josef-Seliger-Straße 5a	15	0,78	mäßig	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Josef-Seliger-Straße 12b	1	0,91	1	179 kWh	4.873kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	9.000kWh
Josef-Seliger-Straße 12c	1	0,91	1	179 kWh	4.873kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	9.000kWh
Josef-Seliger-Straße 14	1	0,91	1	179 kWh	3.898kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	7.200kWh
Josef-Seliger-Straße 14a	1	0,91	1	179 kWh	3.898kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	7.200kWh
Josef-Seliger-Straße 14b	1	0,91	1	179 kWh	3.898kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	7.200kWh
Josef-Seliger-Straße 14c	1	0,91	1	179 kWh	3.898kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	7.200kWh
Josef-Seliger-Straße 14d	1	0,91	1	179 kWh	3.898kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	7.200kWh
Josef-Seliger-Straße 16	1	0,91	1	179 kWh	19.492kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	36.000kWh
Josef-Seliger-Straße 18	1	0,91	1	179 kWh	19.492kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	36.000kWh
Josef-Seliger-Straße 20	1	0,91	1	179 kWh	19.492kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	36.000kWh
Josef-Seliger-Straße 3	0,78	1	1	139 kWh	12.531kWh	351 kWh	1	234 kWh	21.060kWh
Josef-Seliger-Straße 3	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Josef-Seliger-Straße 3 G	1	0,91	1	179 kWh	1.299kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.400kWh
Josef-Seliger-Straße 5	0,78	1	1	139 kWh	2.088kWh	351 kWh	1	234 kWh	3.510kWh
Josef-Seliger-Straße 5a	0,78	1	1	139 kWh	2.088kWh	351 kWh	1	234 kWh	3.510kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Josef-Seliger-Straße 5 c	15	0,78	mäßig	mäßig
Josef-Seliger-Straße 5 d	15	0,78	mäßig	mäßig
Josef-Seliger-Straße 7	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 7	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Josef-Seliger-Straße 7 G	30	1	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 36	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 36	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Josef-Seliger-Straße 36 G	20	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Josef-Seliger-Straße 38	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Josef-Seliger-Straße 38	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Josef-Seliger-Straße 38 G	15	1	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 1	80	0,9	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 1	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 1 G	30	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 2	60	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 2	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 2 G	30	1	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 3	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 3	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 3 G	15	1	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 3a	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 3a	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 3a G	15	1	mäßig	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Josef-Seliger-Straße 5 c	0,78	1	1	139 kWh	2.088kWh	351 kWh	1	234 kWh	3.510kWh
Josef-Seliger-Straße 5 d	0,78	1	1	139 kWh	2.088kWh	351 kWh	1	234 kWh	3.510kWh
Josef-Seliger-Straße 7	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Josef-Seliger-Straße 7	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Josef-Seliger-Straße 7 G	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Josef-Seliger-Straße 36	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Josef-Seliger-Straße 36	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Josef-Seliger-Straße 36 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Josef-Seliger-Straße 38	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Josef-Seliger-Straße 38	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Josef-Seliger-Straße 38 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Roseggerstraße 1	0,9	1	0,5	161 kWh	kWh	405 kWh	1	270 kWh	kWh
Roseggerstraße 1	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 1 G	0,95	0,91	0,5	170 kWh	kWh	428 kWh	0,91	285 kWh	kWh
Roseggerstraße 2	0,95	1	1	170 kWh	10.175kWh	428 kWh	1	285 kWh	17.100kWh
Roseggerstraße 2	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 2 G	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Roseggerstraße 3	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Roseggerstraße 3	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 3 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Roseggerstraße 3a	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Roseggerstraße 3a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 3a G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Roseggerstraße 3b	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 3b	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 3b G	15	1	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 4	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 4	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 4 G	30	1	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 4a	15	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 4a	6	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 4a	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 4a	6	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 4a G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 4b	15	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 4b	6	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 4b	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 4b	6	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 4b G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 5	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 5	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 5a	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 5a	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 5b	20	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 5b	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 5c	20	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 5c	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 5d	20	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Roseggerstraße 3b	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Roseggerstraße 3b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 3b G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Roseggerstraße 4	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Roseggerstraße 4	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 4 G	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	1	300 kWh	9.000kWh
Roseggerstraße 4a	0,95	1	1	170 kWh	2.544kWh	428 kWh	1	285 kWh	4.275kWh
Roseggerstraße 4a	0,9	1	1	161 kWh	964kWh	405 kWh	1	270 kWh	1.620kWh
Roseggerstraße 4a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 4a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 4a G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Roseggerstraße 4b	0,95	1	1	170 kWh	2.544kWh	428 kWh	1	285 kWh	4.275kWh
Roseggerstraße 4b	0,9	1	1	161 kWh	964kWh	405 kWh	1	270 kWh	1.620kWh
Roseggerstraße 4b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 4b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 4b G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Roseggerstraße 5	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Roseggerstraße 5	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 5a	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Roseggerstraße 5a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 5b	0,95	1	1	170 kWh	3.392kWh	428 kWh	1	285 kWh	5.700kWh
Roseggerstraße 5b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 5c	0,9	1	1	161 kWh	3.213kWh	405 kWh	1	270 kWh	5.400kWh
Roseggerstraße 5c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 5d	0,9	1	1	161 kWh	3.213kWh	405 kWh	1	270 kWh	5.400kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Roseggerstraße 5d	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 6	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 6	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 6 G	10	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 6 G	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 6a	55	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 6a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 6a G	15	1	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 7	60	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 7	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 7 G	30	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 7a	60	0,95	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 7a	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 7a G	30	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 8	40	0,95	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 8	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 8	15	1	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 9	30	0,95	gut	sehr gut
Roseggerstraße 9	30	0,9	mäßig	sehr gut
Roseggerstraße 9	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 9	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 9 G	25	0,95	gut	sehr gut
Roseggerstraße 9 G	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 10	120	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 10	50	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Roseggerstraße 5d	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 6	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Roseggerstraße 6	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 6 G	0,95	1	0,5	170 kWh	kWh	428 kWh	1	285 kWh	kWh
Roseggerstraße 6 G	0	1	0,5	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 6a	0,9	1	1	161 kWh	8.836kWh	405 kWh	1	270 kWh	14.850kWh
Roseggerstraße 6a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 6a G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Roseggerstraße 7	0,95	1	1	170 kWh	10.175kWh	428 kWh	1	285 kWh	17.100kWh
Roseggerstraße 7	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 7 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Roseggerstraße 7a	0,95	1	0,75	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Roseggerstraße 7a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 7a G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Roseggerstraße 8	0,95	1	0,75	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Roseggerstraße 8	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 8	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Roseggerstraße 9	0,95	0,9	1	153 kWh	4.579kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	9.405kWh
Roseggerstraße 9	0,9	0,9	1	145 kWh	4.338kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	8.910kWh
Roseggerstraße 9	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 9	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 9 G	0,95	0,9	1	153 kWh	3.815kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	7.838kWh
Roseggerstraße 9 G	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 10	0,95	1	1	170 kWh	20.349kWh	428 kWh	1	285 kWh	34.200kWh
Roseggerstraße 10	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Roseggerstraße 10	120	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 10	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 11	70	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 11	25	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 11	85	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 11	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 11 G	40	1	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 12	50	0,95	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 12	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 12 G	15	0,9	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 12 G	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 12a	50	0,95	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 12a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 12a G	15	0,9	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 12a G	15	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 12b	85	0,95	schlecht geeignet	mäßig
Roseggerstraße 12b	85	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 12b G	15	1	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 13	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 13	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 13 vord. G	40	1	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 13 hint. G	40	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 13a	45	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Roseggerstraße 10	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 10	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 11	0,95	1	1	170 kWh	11.870kWh	428 kWh	1	285 kWh	19.950kWh
Roseggerstraße 11	0,9	1	1	161 kWh	4.016kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.750kWh
Roseggerstraße 11	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 11	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 11 G	1	0,91	1	179 kWh	2.599kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	4.800kWh
Roseggerstraße 12	0,95	1	0,75	170 kWh	6.359kWh	428 kWh	1	285 kWh	10.688kWh
Roseggerstraße 12	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 12 G	0,9	1	0,75	161 kWh	1.807kWh	405 kWh	1	270 kWh	3.038kWh
Roseggerstraße 12 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 12a	0,95	1	0,75	170 kWh	6.359kWh	428 kWh	1	285 kWh	10.688kWh
Roseggerstraße 12a	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 12a G	0,9	1	0,75	161 kWh	1.807kWh	405 kWh	1	270 kWh	3.038kWh
Roseggerstraße 12a G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 12b	0,95	0,9	0,75	153 kWh	kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	19.986kWh
Roseggerstraße 12b	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 12b G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Roseggerstraße 13	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Roseggerstraße 13	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 13 vord. G	1	0,91	1	179 kWh	2.599kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	4.800kWh
Roseggerstraße 13 hint. G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Roseggerstraße 13a	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Roseggerstraße 13a	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 13a vord. G	40	1	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 14	50	0,95	gut	sehr gut
Roseggerstraße 14	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 14 G	40	1	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 15	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 15a	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 15b	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 15c	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 15 - 15c G	30	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 15 - 15c G	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 15d	60	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 15d	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 15e	60	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 15e	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 15d, 15e	25	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 15d, 15e	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 16	40	0,95	gut	sehr gut
Roseggerstraße 16	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 16	20	1	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 17	60	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 17	40	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Roseggerstraße 13a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 13a vord. G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Roseggerstraße 14	0,95	0,9	1	153 kWh	7.631kWh	385 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Roseggerstraße 14	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 14 G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Roseggerstraße 15	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Roseggerstraße 15a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 15b	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Roseggerstraße 15c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 15 - 15c G	0,9	1	1	161 kWh	4.820kWh	405 kWh	1	270 kWh	8.100kWh
Roseggerstraße 15 - 15c G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 15d	0,95	1	1	170 kWh	10.175kWh	428 kWh	1	285 kWh	17.100kWh
Roseggerstraße 15d	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 15e	0,95	1	1	170 kWh	10.175kWh	428 kWh	1	285 kWh	17.100kWh
Roseggerstraße 15e	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 15d, 15e	0,9	1	1	161 kWh	4.016kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.750kWh
Roseggerstraße 15d, 15e	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 16	0,95	0,9	1	153 kWh	6.105kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	12.540kWh
Roseggerstraße 16	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 16	1	0,91	0,75	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Roseggerstraße 17	0,95	1	1	170 kWh	10.175kWh	428 kWh	1	285 kWh	17.100kWh
Roseggerstraße 17	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Roseggerstraße 17	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 17	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 17a	60	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 17a	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 17a	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 17a	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 18	55	0,95	schlecht geeignet	mäßig
Roseggerstraße 18	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 18 G	90	1	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 19	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 19	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 19 G	15	1	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 19a	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 19a	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 19a G	15	1	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 19b	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 19b	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 19b G	15	1	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 19c	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 19c	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 19c G	15	1	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 20	20	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 20	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 20	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 20	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Roseggerstraße 17	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 17	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 17a	0,95	1	1	170 kWh	10.175kWh	428 kWh	1	285 kWh	17.100kWh
Roseggerstraße 17a	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Roseggerstraße 17a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 17a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 18	0,95	0,9	0,75	153 kWh	kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	12.932kWh
Roseggerstraße 18	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 18 G	1	0,91	0,75	179 kWh	4.386kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	8.100kWh
Roseggerstraße 19	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Roseggerstraße 19	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 19 G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Roseggerstraße 19a	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Roseggerstraße 19a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 19a G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Roseggerstraße 19b	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Roseggerstraße 19b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 19b G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Roseggerstraße 19c	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Roseggerstraße 19c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 19c G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Roseggerstraße 20	0,95	1	1	170 kWh	3.392kWh	428 kWh	1	285 kWh	5.700kWh
Roseggerstraße 20	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Roseggerstraße 20	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 20	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Roseggerstraße 21	25	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 21	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 21a	20	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 21a	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 21b	20	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 21b	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 21c	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 21c	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 21d	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 21d	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 22	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 22	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 22 Gartenhaus	20	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 22 Gartenhaus	20	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 22a	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 22a	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 22b	55	0,95	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 22b	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 23	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 23	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 23 G	25	0,95	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 23 G	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 23a	50	0,95	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Roseggerstraße 21	0,95	1	1	170 kWh	4.239kWh	428 kWh	1	285 kWh	7.125kWh
Roseggerstraße 21	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 21a	0,95	1	1	170 kWh	3.392kWh	428 kWh	1	285 kWh	5.700kWh
Roseggerstraße 21a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 21b	0,95	1	1	170 kWh	3.392kWh	428 kWh	1	285 kWh	5.700kWh
Roseggerstraße 21b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 21c	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Roseggerstraße 21c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 21d	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Roseggerstraße 21d	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 22	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Roseggerstraße 22	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 22 Gartenhaus	0,95	1	0,5	170 kWh	kWh	428 kWh	1	285 kWh	kWh
Roseggerstraße 22 Gartenhaus	0,95	1	0,5	170 kWh	kWh	428 kWh	1	285 kWh	kWh
Roseggerstraße 22a	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Roseggerstraße 22a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 22b	0,95	1	0,75	170 kWh	6.995kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.756kWh
Roseggerstraße 22b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 23	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Roseggerstraße 23	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 23 G	0,95	1	0,75	170 kWh	3.180kWh	428 kWh	1	285 kWh	5.344kWh
Roseggerstraße 23 G	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 23a	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Roseggerstraße 23a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 23a G	25	0,95	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 23a G	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 23b	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 23b	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 23b G	25	0,95	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 23b G	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 23c	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 23c	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 23c G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 24	90	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 24	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 25	10	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 25	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 25	10	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 25	55	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 25 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 25a	50	0,95	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 25a	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 25a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 25a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 25a G	8	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 25a G	8	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 26	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 26	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Roseggerstraße 23a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 23a G	0,95	1	0,75	170 kWh	3.180kWh	428 kWh	1	285 kWh	5.344kWh
Roseggerstraße 23a G	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 23b	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Roseggerstraße 23b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 23b G	0,95	1	0,75	170 kWh	3.180kWh	428 kWh	1	285 kWh	5.344kWh
Roseggerstraße 23b G	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 23c	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Roseggerstraße 23c	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 23c G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Roseggerstraße 24	0,9	1	1	161 kWh	14.459kWh	405 kWh	1	270 kWh	24.300kWh
Roseggerstraße 24	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 25	0,95	1	1	170 kWh	1.696kWh	428 kWh	1	285 kWh	2.850kWh
Roseggerstraße 25	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Roseggerstraße 25	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 25	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 25 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Roseggerstraße 25a	0,95	1	0,75	170 kWh	6.359kWh	428 kWh	1	285 kWh	10.688kWh
Roseggerstraße 25a	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Roseggerstraße 25a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 25a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 25a G	0,95	1	0,5	170 kWh	kWh	428 kWh	1	285 kWh	kWh
Roseggerstraße 25a G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 26	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Roseggerstraße 26	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Roseggerstraße 26a	35	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 26a	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 26a G	70	1	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 27	50	0,95	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 27	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 27 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 27a	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 27a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 27a G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 28	30	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 28	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 28a	30	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 28a	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 28b	30	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 28b	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 29	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 29	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 29a	45	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 29a	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 29, 29a G	35	1	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 30	160	1	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 30 G	15	1	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 31	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 31	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Roseggerstraße 26a	0,9	1	1	161 kWh	5.623kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.450kWh
Roseggerstraße 26a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 26a G	1	0,91	1	179 kWh	4.548kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	8.400kWh
Roseggerstraße 27	0,95	1	0,75	170 kWh	6.359kWh	428 kWh	1	285 kWh	10.688kWh
Roseggerstraße 27	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 27 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Roseggerstraße 27a	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Roseggerstraße 27a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 27a G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Roseggerstraße 28	0,9	1	1	161 kWh	4.820kWh	405 kWh	1	270 kWh	8.100kWh
Roseggerstraße 28	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 28a	0,9	1	1	161 kWh	4.820kWh	405 kWh	1	270 kWh	8.100kWh
Roseggerstraße 28a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 28b	0,9	1	1	161 kWh	4.820kWh	405 kWh	1	270 kWh	8.100kWh
Roseggerstraße 28b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 29	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Roseggerstraße 29	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 29a	0,95	1	1	170 kWh	7.631kWh	428 kWh	1	285 kWh	12.825kWh
Roseggerstraße 29a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 29, 29a G	1	0,91	1	179 kWh	2.274kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	4.200kWh
Roseggerstraße 30	1	0,91	0,75	179 kWh	7.797kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	14.400kWh
Roseggerstraße 30 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Roseggerstraße 31	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Roseggerstraße 31	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Roseggerstraße 31 G	12	0,95	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 31 G	12	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 31a	35	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 31a	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 31a G	12	0,95	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 31a G	12	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 31b	60	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 31b	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 31b	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 32	85	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 32	30	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 32	85	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 32	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 33	100	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 33	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 33 G	70	1	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 34	40	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 34	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 34	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 34	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 35	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 35	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 35 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 35a	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 35a	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Roseggerstraße 31 G	0,95	1	0,75	170 kWh	1.526kWh	428 kWh	1	285 kWh	2.565kWh
Roseggerstraße 31 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 31a	0,95	1	1	170 kWh	5.935kWh	428 kWh	1	285 kWh	9.975kWh
Roseggerstraße 31a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 31a G	0,95	1	0,75	170 kWh	1.526kWh	428 kWh	1	285 kWh	2.565kWh
Roseggerstraße 31a G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 31b	0,95	1	1	170 kWh	10.175kWh	428 kWh	1	285 kWh	17.100kWh
Roseggerstraße 31b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 31b	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Roseggerstraße 32	0,9	1	1	161 kWh	13.655kWh	405 kWh	1	270 kWh	22.950kWh
Roseggerstraße 32	0,9	1	1	161 kWh	4.820kWh	405 kWh	1	270 kWh	8.100kWh
Roseggerstraße 32	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 32	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 33	0,95	1	1	170 kWh	16.958kWh	428 kWh	1	285 kWh	28.500kWh
Roseggerstraße 33	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 33 G	1	0,91	1	179 kWh	4.548kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	8.400kWh
Roseggerstraße 34	0,95	1	1	170 kWh	6.783kWh	428 kWh	1	285 kWh	11.400kWh
Roseggerstraße 34	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Roseggerstraße 34	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 34	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 35	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Roseggerstraße 35	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 35 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Roseggerstraße 35a	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Roseggerstraße 35a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Roseggerstraße 35a G	70	1	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 37	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 37	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 37 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 39	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 39	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 39 G	15	1	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 41	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 41	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 41 G	25	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 41 G	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 43	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 43	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 43 Anbau	20	0,9	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 43 Anbau	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 43 G	15	1	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 45	210	1	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 45 G	50	1	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 47	100	1	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 47 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Roseggerstraße 55	60	0,95	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 55	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Roseggerstraße 35a G	1	0,91	0,75	179 kWh	3.411kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	6.300kWh
Roseggerstraße 37	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Roseggerstraße 37	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 37 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Roseggerstraße 39	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Roseggerstraße 39	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 39 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Roseggerstraße 41	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Roseggerstraße 41	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 41 G	0,9	1	1	161 kWh	4.016kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.750kWh
Roseggerstraße 41 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 43	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Roseggerstraße 43	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 43 Anbau	0,9	1	1	161 kWh	3.213kWh	405 kWh	1	270 kWh	5.400kWh
Roseggerstraße 43 Anbau	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Roseggerstraße 43 G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Roseggerstraße 45	1	0,91	1	179 kWh	13.645kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	25.200kWh
Roseggerstraße 45 G	1	0,91	0,75	179 kWh	2.437kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	4.500kWh
Roseggerstraße 47	1	0,91	0,75	179 kWh	4.873kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	9.000kWh
Roseggerstraße 47 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Roseggerstraße 55	0,95	1	1	170 kWh	10.175kWh	428 kWh	1	285 kWh	17.100kWh
Roseggerstraße 55	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Roseggerstraße 55 westl. Anbau	200	1	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 55 östl. Anbau	100	1	sehr gut	sehr gut
Roseggerstraße 57	65	0,78	mäßig	mäßig
Roseggerstraße 57	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Bahnhofsplatz 1	360	1	sehr gut	sehr gut
Bahnhofsplatz 5	240	1	sehr gut	sehr gut
Karl-Valentin-Weg 2	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Karl-Valentin-Weg 2	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Karl-Valentin-Weg 2a	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Karl-Valentin-Weg 2a	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Karl-Valentin-Weg 2b	60	0,9	sehr gut	sehr gut
Karl-Valentin-Weg 2b	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Karl-Valentin-Weg 2, 2a, 2b G	30	1	mäßig	mäßig
Karl-Valentin-Weg 4	110	1	mäßig	mäßig
Ottostraße 90	50	0,9	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 90	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 92	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 92	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 94	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 94	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 95	30	0,9	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 95	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Roseggerstraße 55 westl. Anbau	1	0,91	0,75	179 kWh	9.746kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	18.000kWh
Roseggerstraße 55 östl. Anbau	1	0,91	1	179 kWh	6.497kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	12.000kWh
Roseggerstraße 57	0,78	1	1	139 kWh	9.050kWh	351 kWh	1	234 kWh	15.210kWh
Roseggerstraße 57	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Bahnhofsplatz 1	1	0,91	1	179 kWh	23.391kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	43.200kWh
Bahnhofsplatz 5	1	0,91	1	179 kWh	15.594kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	28.800kWh
Karl-Valentin-Weg 2	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Karl-Valentin-Weg 2	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Karl-Valentin-Weg 2a	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Karl-Valentin-Weg 2a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Karl-Valentin-Weg 2b	0,9	1	1	161 kWh	9.639kWh	405 kWh	1	270 kWh	16.200kWh
Karl-Valentin-Weg 2b	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Karl-Valentin-Weg 2, 2a, 2b G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Karl-Valentin-Weg 4	1	0,91	0,75	179 kWh	5.360kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	9.900kWh
Ottostraße 90	0,9	1	1	161 kWh	8.033kWh	405 kWh	1	270 kWh	13.500kWh
Ottostraße 90	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 92	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Ottostraße 92	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 94	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Ottostraße 94	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 95	0,9	1	1	161 kWh	4.820kWh	405 kWh	1	270 kWh	8.100kWh
Ottostraße 95	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Ottostraße 95 G	15	1	mäßig	mäßig
Ottostraße 96	50	0,95	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 96	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 97	5	0,95	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 97	20	0,9	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 97	5	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 97	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 97 G	15	1	mäßig	mäßig
Ottostraße 98	50	0,95	mäßig	mäßig
Ottostraße 98	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 101	20	0,9	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 101	55	0,9	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 101	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 101	65	0,9	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 102	80	0,9	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 102	80	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 105	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 105	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 105a	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 105a	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 107	30	0,9	mäßig	mäßig
Ottostraße 107	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 109	30	0,9	sehr gut	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Ottostraße 95 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Ottostraße 96	0,95	1	1	170 kWh	8.479kWh	428 kWh	1	285 kWh	14.250kWh
Ottostraße 96	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 97	0,95	1	1	170 kWh	848kWh	428 kWh	1	285 kWh	1.425kWh
Ottostraße 97	0,9	1	1	161 kWh	3.213kWh	405 kWh	1	270 kWh	5.400kWh
Ottostraße 97	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 97	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 97 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Ottostraße 98	0,95	1	0,75	170 kWh	6.359kWh	428 kWh	1	285 kWh	10.688kWh
Ottostraße 98	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 101	0,9	1	1	161 kWh	3.213kWh	405 kWh	1	270 kWh	5.400kWh
Ottostraße 101	0,9	1	1	161 kWh	8.836kWh	405 kWh	1	270 kWh	14.850kWh
Ottostraße 101	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 101	0,9	1	1	161 kWh	10.442kWh	405 kWh	1	270 kWh	17.550kWh
Ottostraße 102	0,9	1	1	161 kWh	12.852kWh	405 kWh	1	270 kWh	21.600kWh
Ottostraße 102	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 105	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Ottostraße 105	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 105a	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Ottostraße 105a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 107	0,9	1	0,75	161 kWh	3.615kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.075kWh
Ottostraße 107	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 109	0,9	1	1	161 kWh	4.820kWh	405 kWh	1	270 kWh	8.100kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Ottostraße 109	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 107, 109 G	30	1	mäßig	mäßig
Ottostraße 111	40	0,95	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 111	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 111	50	1	mäßig	mäßig
Ottostraße 111a	600	1	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 113	100	0,9	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 113	100	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 113 G	25	0,95	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 113 G	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 113 G	15	1	mäßig	mäßig
Ottostraße 115	80	0,9	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 115	80	0,9	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 115 G	25	1	mäßig	mäßig
Ottostraße 116	45	0,9	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 116	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 117	30	0,9	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 117	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 118	45	0,9	mäßig	mäßig
Ottostraße 118	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 118	100	1	mäßig	mäßig
Ottostraße 119	25	0,9	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 119	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 120	45	0,9	mäßig	mäßig
Ottostraße 120	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Ottostraße 109	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 107, 109 G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Ottostraße 111	0,95	0,9	0,5	153 kWh	kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	kWh
Ottostraße 111	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Ottostraße 111	1	0,91	0,75	179 kWh	2.437kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	4.500kWh
Ottostraße 111a	1	0,91	1	179 kWh	38.984kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	72.000kWh
Ottostraße 113	0,9	1	1	161 kWh	16.065kWh	405 kWh	1	270 kWh	27.000kWh
Ottostraße 113	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 113 G	0,95	1	1	170 kWh	4.239kWh	428 kWh	1	285 kWh	7.125kWh
Ottostraße 113 G	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 113 G	1	0,91	0,75	179 kWh	731kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.350kWh
Ottostraße 115	0,9	1	1	161 kWh	12.852kWh	405 kWh	1	270 kWh	21.600kWh
Ottostraße 115	0,9	1	1	161 kWh	12.852kWh	405 kWh	1	270 kWh	21.600kWh
Ottostraße 115 G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.218kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.250kWh
Ottostraße 116	0,9	1	1	161 kWh	7.229kWh	405 kWh	1	270 kWh	12.150kWh
Ottostraße 116	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 117	0,9	1	1	161 kWh	4.820kWh	405 kWh	1	270 kWh	8.100kWh
Ottostraße 117	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 118	0,9	1	0,75	161 kWh	5.422kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.113kWh
Ottostraße 118	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 118	1	0,91	0,75	179 kWh	4.873kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	9.000kWh
Ottostraße 119	0,9	1	1	161 kWh	4.016kWh	405 kWh	1	270 kWh	6.750kWh
Ottostraße 119	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 120	0,9	1	0,75	161 kWh	5.422kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.113kWh
Ottostraße 120	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Ottostraße 120 G	75	1	mäßig	mäßig
Ottostraße 120a	45	0,9	mäßig	mäßig
Ottostraße 120a	45	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 121	30	0,9	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 121	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 122	50	0,9	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 122	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 122 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 123	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 123	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 125	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 125	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 127	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 127	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 129	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 129	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 131	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 131	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Ottostraße 133	40	0,9	sehr gut	sehr gut
Ottostraße 133	40	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Waldschmidtstraße 1	75	0,95	mäßig	mäßig
Waldschmidtstraße 1	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Waldschmidtstraße 3	75	0,95	mäßig	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Ottostraße 120 G	1	0,91	0,75	179 kWh	3.655kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	6.750kWh
Ottostraße 120a	0,9	1	0,75	161 kWh	5.422kWh	405 kWh	1	270 kWh	9.113kWh
Ottostraße 120a	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 121	0,9	1	1	161 kWh	4.820kWh	405 kWh	1	270 kWh	8.100kWh
Ottostraße 121	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 122	0,9	1	0,5	161 kWh	kWh	405 kWh	1	270 kWh	kWh
Ottostraße 122	0	1	0,5	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 122 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Ottostraße 123	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Ottostraße 123	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 125	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Ottostraße 125	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 127	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Ottostraße 127	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 129	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Ottostraße 129	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 131	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Ottostraße 131	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Ottostraße 133	0,9	1	1	161 kWh	6.426kWh	405 kWh	1	270 kWh	10.800kWh
Ottostraße 133	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Waldschmidtstraße 1	0,95	1	0,75	170 kWh	9.539kWh	428 kWh	1	285 kWh	16.031kWh
Waldschmidtstraße 1	0	1	0	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Waldschmidtstraße 3	0,95	1	0,75	170 kWh	9.539kWh	428 kWh	1	285 kWh	16.031kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Waldschmidtstraße 3	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Waldschmidtstraße 5	75	0,95	mäßig	mäßig
Waldschmidtstraße 5	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Waldschmidtstraße 7	75	0,95	mäßig	mäßig
Waldschmidtstraße 7	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Waldschmidtstraße 9	75	0,9	mäßig	mäßig
Waldschmidtstraße 9	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Waldschmidtstraße 11	75	0,9	mäßig	mäßig
Waldschmidtstraße 11	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Georg-Kerschensteiner-Straße 2	75	0,9	sehr gut	sehr gut
Georg-Kerschensteiner-Straße 2	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Georg-Kerschensteiner-Straße 2a	75	0,9	sehr gut	sehr gut
Georg-Kerschensteiner-Straße 2a	75	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Friedrich-Rückert-Straße 14	30	0,95	sehr gut	sehr gut
Friedrich-Rückert-Straße 14	30	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Friedrich-Rückert-Straße 14 G	45	1	mäßig	mäßig
Friedrich-Rückert-Straße 15	90	0,95	mäßig	mäßig

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

März 2025

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Waldschmidtstraße 3	0	1	0	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Waldschmidtstraße 5	0,95	1	0,75	170 kWh	9.539kWh	428 kWh	1	285 kWh	16.031kWh
Waldschmidtstraße 5	0	1	0	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Waldschmidtstraße 7	0,95	1	0,75	170 kWh	9.539kWh	428 kWh	1	285 kWh	16.031kWh
Waldschmidtstraße 7	0	1	0	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Waldschmidtstraße 9	0,9	1	0,75	161 kWh	9.037kWh	405 kWh	1	270 kWh	15.188kWh
Waldschmidtstraße 9	0	1	0	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Waldschmidtstraße 11	0,9	1	0,75	161 kWh	9.037kWh	405 kWh	1	270 kWh	15.188kWh
Waldschmidtstraße 11	0	1	0	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Georg-Kerschensteiner-Straße 2	0,9	1	1	161 kWh	12.049kWh	405 kWh	1	270 kWh	20.250kWh
Georg-Kerschensteiner-Straße 2	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Georg-Kerschensteiner-Straße 2a	0,9	1	1	161 kWh	12.049kWh	405 kWh	1	270 kWh	20.250kWh
Georg-Kerschensteiner-Straße 2a	0	1	0,75	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Friedrich-Rückert-Straße 14	0,95	1	1	170 kWh	5.087kWh	428 kWh	1	285 kWh	8.550kWh
Friedrich-Rückert-Straße 14	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Friedrich-Rückert-Straße 14 G	1	0,91	0,75	179 kWh	2.193kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	4.050kWh
Friedrich-Rückert-Straße 15	0,95	1	0,75	170 kWh	11.446kWh	428 kWh	1	285 kWh	19.238kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Friedrich-Rückert-Straße 15	25	0,9	mäßig	mäßig
Friedrich-Rückert-Straße 15	90	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Friedrich-Rückert-Straße 15	25	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Friedrich-Rückert-Straße 15 G	30	1	mäßig	mäßig
Friedrich-Rückert-Straße 16	50	0,95	mäßig	mäßig
Friedrich-Rückert-Straße 16	50	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Friedrich-Rückert-Straße 16 G	15	1	schlecht geeignet	ungeeignet
Friedrich-Rückert-Straße 19	65	0,95	gut	sehr gut
Friedrich-Rückert-Straße 19	65	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Friedrich-Rückert-Straße 19 G	30	1	sehr gut	sehr gut
Friedrich-Rückert-Straße 20	20	0,95	gut	sehr gut
Friedrich-Rückert-Straße 20	20	0,9	mäßig	sehr gut

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Friedrich-Rückert-Straße 15	0,9	1	0,75	161 kWh	3.012kWh	405 kWh	1	270 kWh	5.063kWh
Friedrich-Rückert-Straße 15	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Friedrich-Rückert-Straße 15	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Friedrich-Rückert-Straße 15 G	1	0,91	0,75	179 kWh	1.462kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	2.700kWh
Friedrich-Rückert-Straße 16	0,95	1	0,75	170 kWh	6.359kWh	428 kWh	1	285 kWh	10.688kWh
Friedrich-Rückert-Straße 16	0	1	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1	0 kWh	kWh
Friedrich-Rückert-Straße 16 G	1	0,91	0,5	179 kWh	kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	kWh
Friedrich-Rückert-Straße 19	0,95	0,9	1	153 kWh	9.920kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	20.378kWh
Friedrich-Rückert-Straße 19	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Friedrich-Rückert-Straße 19 G	1	0,91	1	179 kWh	1.949kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.600kWh
Friedrich-Rückert-Straße 20	0,95	0,9	1	153 kWh	3.052kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	6.270kWh
Friedrich-Rückert-Straße 20	0,9	0,9	1	145 kWh	2.892kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	5.940kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Friedrich-Rückert-Straße 20	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Friedrich-Rückert-Straße 20	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Friedrich-Rückert-Straße 21	35	0,95	gut	sehr gut
Friedrich-Rückert-Straße 21	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Friedrich-Rückert-Straße 22	20	0,95	gut	sehr gut
Friedrich-Rückert-Straße 22	20	0,9	mäßig	sehr gut
Friedrich-Rückert-Straße 22	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Friedrich-Rückert-Straße 22	20	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Friedrich-Rückert-Straße 24	60	0,95	gut	sehr gut
Friedrich-Rückert-Straße 24	60	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Friedrich-Rückert-Straße 26	35	0,95	gut	sehr gut
Friedrich-Rückert-Straße 26	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Friedrich-Rückert-Straße 20	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Friedrich-Rückert-Straße 20	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Friedrich-Rückert-Straße 21	0,95	0,9	1	153 kWh	5.342kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	10.973kWh
Friedrich-Rückert-Straße 21	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Friedrich-Rückert-Straße 22	0,95	0,9	1	153 kWh	3.052kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	6.270kWh
Friedrich-Rückert-Straße 22	0,9	0,9	1	145 kWh	2.892kWh	365 kWh	1,1	297 kWh	5.940kWh
Friedrich-Rückert-Straße 22	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Friedrich-Rückert-Straße 22	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Friedrich-Rückert-Straße 24	0,95	0,9	1	153 kWh	9.157kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	18.810kWh
Friedrich-Rückert-Straße 24	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Friedrich-Rückert-Straße 26	0,95	0,9	1	153 kWh	5.342kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	10.973kWh
Friedrich-Rückert-Straße 26	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	**Dach-fläche** in qm	**Ausrichtung** Süd =1 (bzw. Flachdach) SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	**Eignung der gesamten Dachfläche für Photovoltaik** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite	**Eignung der gesamten Dachfläche für Solarthermie** Dies kann bedeuten, dass einzelne kleinere Bereiche besser o. schlechter geeignet sein können. Detailangaben siehe nächste Seite
Friedrich-Rückert-Straße 26 G	15	1	sehr gut	sehr gut
Friedrich-Rückert-Straße 28	35	0,95	gut	sehr gut
Friedrich-Rückert-Straße 28	35	0	schlecht geeignet	ungeeignet
Friedrich-Rückert-Straße 28 G	25	1	sehr gut	sehr gut
		184.552		
		62,37		
		2.959		

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.

Gemeinde Ottobrunn

Solarpotenzial Ottobrunner Dachflächen - 6. Aktualisierung

März 2025

Gebiet östlich der S-Bahn

Straße	Ausrichtung	Dachneigung	Verschattung	Photovoltaik		Solarthermie			
						Warmwasser	Warmwasser + Heizung		
W = West O = Ost N = Nord S = Süd G = Garage	Süd =1 SSW o. SSO = 0,95 WSW o. OSO = 0,9 West o. Ost = 0,78 Rest = 0	0° - 15° = 0,91 15° - 45° = 1 45° - 60° = 0,9	0% = 1 25% = 0,75 50% = 0,5 75% = 0,25	Ertrag je m² unverschatteter Modulfläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt	Je m² Modulfläche unverschattet	Neigung 0° = 0,91 30° = 1 60° = 1,1	Ertrag je m² unver-schatteter Modul-fläche	Ertrag, wenn ges. Dachfläche belegt u. Energie speicherbar
Friedrich-Rückert-Straße 26 G	1	0,91	1	179 kWh	975kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	1.800kWh
Friedrich-Rückert-Straße 28	0,95	0,9	1	153 kWh	5.342kWh	385 kWh	1,1	314 kWh	10.973kWh
Friedrich-Rückert-Straße 28	0	0,9	1	0 kWh	kWh	0 kWh	1,1	0 kWh	kWh
Friedrich-Rückert-Straße 28 G	1	0,91	1	179 kWh	1.624kWh	450 kWh	0,91	300 kWh	3.000kWh
					13.390.528				23.292.076
					4.525,36				7.871,60
					2.959				2.959

Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit geleistet werden. Insbesondere Erträge können von den ermittelten Werten abweichen. Nicht berücksichtigt werden konnten Einflüsse wie Statik etc.